
Friedhof
Südring
Kamener Straße
Hornestraße
Anschluss Blatt 2.2
300 ST
300 GGG
SKU 2647
TS 2779
8830
D 56,39
S 55,11
T 1,28
8831
D 55,90
S 54,47
T 1,43
8832
D 55,50
S 53,94
T 1,56
8834
D 55,17
S 53,71
T 1,46
8835
D 54,81
S 53,36
T 1,46
8630
D 56,37
S 54,68
T 1,69
9161
D 54,41
S 53,21
T 1,20
9374
D 54,47
S 53,41
T 1,00
DN 300 B
57,50 m
11,13 ‰
DN 300 B
49,53 m
10,70 ‰
DN 300 B
47,40 m
4,85 ‰
DN 300 B
50,49 m
7,13 ‰
DN 300 B
47,70 m
16,14 ‰
DN 250
25,00 ‰
3,20 m
DN 90
9,76 ‰
20,46 m
DN 90
20,61 ‰
7,81 m
DN 300 B
13,20 m
DN 800
3,00 ‰
10,00 m
DN 150 STZ
DN 150 AZ
DN 150 PEHD
121,00 m
DN 150 PEHD
146,50 m
DN 150 PEHD
47,7 m
DN 600 B
72,50 m
7,77 ‰
DN 600 SE
47,9 ‰
DN 400 B
12,47 m
12,50 m
BJ 1924
BJ 1965
40 PE-80
54,81
54,77
T = 1,50m
38,68 m
5,81 ‰
DN 150 PEHD
Tiefe DRL ca. 2,50 m
R 60
Gasleitungsrohr ca. 40,80m
Oberkante DRL ca. 48,30m
Gasleitungsrohr ca. 42,20m
Oberkante DRL ca. 50,40m
Gasleitungsrohr ca. 42,20m
Oberkante DRL ca. 50,40m
Verlauf nachrichtlich übernommen
Verlauf nachrichtlich übernommen
Zielbohrung
Austritt der DRL 0,60 m
Zielbohrung
Austritt der DRL 0,60 m
Zielbohrung
Austritt der DRL 0,60 m
Zielbohrung
Austritt der DRL ca. -2,00 m unter GOK
DL 2647
BÜ 2647
PW 2647
TA 2647
ELA 2647 /1
ELA 2647 /2
254
975
854
974
257
820
821
491
Hinweis:
1.) Alle Angaben sind in der Örtlichkeit zu überprüfen.
2.) Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich zu melden.
3.) Vor Beginn der Baumaßnahme sind die Höhen neu zu nivellieren.
4.) Einbindetiefen der seitlichen Zuläufe sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.
5.) Alle vorh. Hausanschlüsse sind an den gepl. Kanal zu übernehmen.
6.) Die exakten Kanalverläufe bzgl. der Lage und Tiefen sind vor Beginn der Bauarbeiten unbedingt durch die ausführende Firma zu überprüfen.
7.) Die dargestellten Versorgungsanlagen sind aus den von den Versorgungsunternehmen zur Verfügung gestellten Planunterlagen (teilweise unmaßstäblich und ohne Einmessungen) übernommen worden. Die genaue Lage ist in der Örtlichkeit durch Querschläge festzustellen. Die Eintragungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit
Legende:
Bestand
Planung
Rückbau
Normalschacht
Schachtbauwerk
Ausstaufbauwerk
Regenfallrohr
Abzweig links
Abzweig rechts
Straßeneinlauf
Fließrichtungspfeil
Regenwasserkanal
Schmutzwasserkanal
Mischwasserkanal
Druckrohrleitung
DN 250 PE ; 45,00m ;10,23 ‰
Gefälle
Haltungslänge in m
Material
Nennweite in mm
Profil
Kanalbaugrube
Oberflächenwiederherstellung Asphalt
Baugrube für Horizontalspülbohrung
Verlauf Horizontalspülbohrung
Verlauf überprüfen
Kanal Aufgabe (verdämmen)
Schachtsanierung
Kanalsanierung
Versorgungsleitungen
Strom
Gas
Wasser
Telekom
Ausführungsplanung
NR. ÄNDERUNG DATUM NAME
AUFTRAGGEBER
Kommunalbetrieb Werne
Konrad-Adenauer-Platz 1, 59368 Werne
AUFTRAGNEHMER
PROJEKT
Kanalsanierung Pumpwerk Kamener Straße
Kamener Straße, 59368 Werne
TITEL
Lageplan Neubau
DATUM
Kamen, ____2026
DATUM
BAUHERR
GEZ. BEARB. GEPR.
NAME WE BS
DATUM 17.12.2025 22.04.2026
MAßSTAB 1: 250
ANLAGE 2
BLATT 2.3
H:\ITF\FAN\Daten\REINE\240616 Pumpwerk Kamener Straße\01 CAD\2026_Pumpwerk-Kamener-Straße_Lageplan_M250.dwg
Ausdruck: 03.02.2026