Symbole und Zeichenerklärungen

Allgemeine Informationen

Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen, Differenzen sind mit der Bauüberwachung zu klären.

Die S+D Planung wurde *nur* nachrichtlich eingeblendet. Die Planung obliegt der Haustechnik. Gleiches gilt für die eingebendeten TGA-Einbauteile und -Leitungsführungen.

Alle Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden.

Bauelemente / Schraffuren

Stahlbeton, Ortbeton	Stahlbeton, Element-wand / -decke	Mauerwerk	Gelände/ gewachsener Boden
Stahlbeton, Ortbeton wasser-undurchlässig	Magerbeton, unbewehrt	Dämmung (hart)	Systemgleiteinrewände (Grundriss)
Stahlbeton, Fertigteil	Estrich	Dämmung (weich)	Extensive Dachbegrünung

Symbole

Sellschenungssystem Dach	Bodendurchbruch (BD) Bodenschlitz (BS)		Durchdringung Boden (BD)
Antenne	Deckendurchbruch (DD)		Durchdringung Decke (DD)
Bodenablauf im Gefälle	Wanddurchbruch (WD)		
	Kernbohrzone Wand		

F.BRH R.BRH OK FFB R.BRH bezeichnet die Rohbau-brüstungshöhe ab OK FFB F.BRH die Fenster-brüstungshöhe ab OK FFB	Wandöffnungen / -ausspar-ungen sind nach DIN 18100, Bauzirkmaße auf OK FFB vermaßt UZ, UK 2.725 1.01 1.96 OK FFB Maßangabe UZ bezieht sich auf OK FFB	OK FFB = X.XX Oberkante Fertigfußboden bezogen auf ±0,00 OK RFB = X.XX Oberkante Rohdecke bezogen auf ±0,00 OKG =X.XX Oberkante Gelände = 3,74 Fertighöhe bezogen auf ±0,00 = 3,35 Rohbauhöhe bezogen auf ±0,00

BRH xx Brüstungshöhe fertig ab Ok FFB
UK ST xx Unterkante Sturz bezogen auf OK FFB
UK RD xx Unterkante Rohdecke bezogen auf ±0,00
UK FD xx Unterkante Fertigdecke bezogen auf ±0,00

Rohdecken- / Rohdecken-versprung bezogen auf ±0,00

Fertigdecken- / Fertigdecken-versprung bezogen auf ±0,00

Abkürzungen

AHD	Abgehängte Decke	H	Heizung	SE	Schwimmender Estrich
ACO	Acoustic	HP	Hochpunkt	SF	Schattenfuge
AF	Außenfarbe	HDK	Hohlkörperdecke	SM	Stahlbetonfertigteilwerk
AN	Anstrich	HRB	Hohlraumboden	Stg	Steigung
A	Aufzug	IK	Innenkante	STK	Stahlkonstruktion
AS	Arbeitsgeschoß	IW	Innenwände Treppe	T	Treppenlauf
BF	Bestoßfugel	IST	Innen. Sichtbetons-Treppe	TG	Tiefgarage
BD	Bodendurchbruch	KB	Kernbohrung	TF	Tiefpunkt
BS	Bodenschlitze	KD	Kalkdecke/-putz	TP	Treppe
DA	Dach	KS	Kalksandstein	UG	Untergeschoss
DD	Deckendurchbruch	L	Lüftung	UK	Unterkante
DEA	Deckenaussparung	LU	Lüftungsgitter	UZ	Unterzug (auf OKRF)
DF	Dehnungsfuge	M	Motor	VSG	Verbundsicherheitsglas
DG	Dachgeschoss	MF	Mauerfasser	WD	Wanddurchbruch
DK	Decke	MW	Mauerwerk	WB	Waschbecken
DS	Deckenschlitz	NHN	Normalhöhennull	WD	Wanddurchbruch
E	Einbauhöhe	OF	Oberfläche	WF	Wandfarbe
E	Estrich	OG	Obergeschoss	WN	Wandnische
EW	Entwässerung	OK	Oberkante	WS	Wandschlitz
FA	Fußbodenaussparung	OK FFB	Oberkante Fertigfußboden	BF	Bodenplatte
FB	Fußboden	OK G	Oberkante Gelände		
FD	Fußbodendurchbruch	OK RFB	Oberkante Rohfußboden		
FE	Fasherglasung	OZ	Überzug		
FS	Fußbodenschlitz	RD	Rohdecke		
FT	Fertigteilstütze	RFB	Rohfußboden		
GFL	Grundfläche	RH	Rohrhülse		
GK	Gipskarton	RK	Rollladenkasten		
GL	Glasausschnitt	S	Sandst.		
GU	Gummi	SB	Sichtbeton		

Brandschutz

BW Brandwand
BBW Bauart Brandwand

F Feuerschutz
F30-A Feuerhemmend nicht brennbare Baustoffe auskreigende Pfeife
F90-AB Feuerbeständig nicht brennbare Baustoffe, nicht brennbare Dämmung

T30 Tür feuerhemmend
T90 Für feuerbeständig
RD Rauchdichte Tür
dTs dichte Tür selbstschließend

FL Feuerlöscher
HY Hydrant
RM Rauchmelder
NS Nasse Steigleitung
TS Trockene Steigleitung

Materialstempel

Index	Datum	Änderung	Autoren

Planinhalt

Ansicht Nord Positionsplan

VORABZUG

Maßstab	Format	LPH
1:50	DIN A0	LPH 5

Plannummer | Datum | gezeichnet von

Projekt	Fachpl.	LPH	Plantyp	Planinhalt	Plannr.	Index	Status

Fachplanung

Datum, Unterschrift

Fachpl. Plannummer | Datum | gezeichnet von