



Legende Glasaufbauten

GA-1 Glasaufbau
3-fach Wärmeschutzverglasung von außen nach innen:
- Außen: P4A - 44,4 VSG aus 4mm Floatglas;
1,52mm PVB-Folie; 4mm Floatglas mit Wärmeschutzbeschichtung
- SZR: 16mm Argon
- Mitte: 4mm Floatglas klar
- SZR: 16mm Argon
- Innen: 4mm Floatglas mit Wärmeschutzbeschichtung

GA-2 Glasaufbau mit ESG
3-fach Wärmeschutzverglasung von außen nach innen:
- Außen: P4A - 44,4 VSG aus 4mm Floatglas;
1,52mm PVB-Folie; 4mm Floatglas mit Wärmeschutzbeschichtung
- SZR: 16mm Argon
- Mitte: 4mm Floatglas klar
- SZR: 16mm Argon
- Innen: 4mm ESG mit Wärmeschutzbeschichtung

GA-3 Glasaufbau Stabsraum
3-fach Wärmeschutzverglasung von außen nach innen:
- Außen: P4A - 44,4 VSG aus 4mm Floatglas;
1,52mm PVB-Folie; 4mm Floatglas mit Wärmeschutzbeschichtung
- SZR: 16mm Argon
- Mitte: 4mm Floatglas klar
- SZR: 16mm Argon
- Innen: 44,4 VSG aus 4mm Floatglas mit Wärmeschutzbeschichtung; 1,52mm PVB-Folie; 4mm Floatglas mit Wärmeschutzbeschichtung

GA-4 Glasaufbau Beschusschermend FB3
(bit im System zu betrachten)
2-fach Wärmeschutzverglasung von außen nach innen:
- Außen: 6 mm aus Floatglas mit Wärmeschutzbeschichtung
- SZR: 16mm Argon
- Innen: 23,6mm durchschusschermendes VSG aus mehreren Glasschichten und Zwischenschichten

Index	Datum	Änderung	Autoren

PlanNr. Arch: LSRE_ARC_5_DT_FA_003_C_v

Objekt	
Bauherr	Datum, Unterschrift
Planungsbüro	Datum, Unterschrift
Planinhalt	Maßstab Format LPH
Übersicht Fenster	VORABZUG 1:25 DIN A0 LPH 5
Plannummer	Datum gezeichnet von
LSRE_ARC_5_DT_FA_003_C_v	15.05.25 lw
Fachplanung	Datum, Unterschrift
Fachpl. Plannummer	Datum gezeichnet von

