

INNEN
Teeküche

FA-9
Aluminium-Fensterkonstruktion,
Festverglasung,
Rahmenprofildicke: 75 mm

Außentür Typ ARR-1b
Rohrrahmen, Alu., 1-flg.
U-Wert: $\leq 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
Einbruchschutz: -
Rahmenprofildicke: 75 mm
Leibungen und Rahmen vorgrundiert,
Oberfläche Lackierung, Beschläge und
weitere Angaben gem. Türliste Architektur

Rohrrahmen-
Aufdopplungsprofil für
seitlichen Anschluss
an Stahlwinkel

innenseitig:
Folie, diffusionsdicht

thermisches Trennelement, 120mm breit

L-Winkel, 100x65x3mm,
Stahl, feuerverzinkt,
120mm breit,
thermisch entkoppelt an
Stb.-Wand befestigt

PU-Hartschaumplatte
WLS 035

Fassadenrinne, geschlitzt
Tiefe 5cm x Breit 15cm, aufgestellt
Höhenverstellbar, Edelstahl V2A,
Längsstahlrost

außenseitig:
Folie, diffusionsdicht

Alu-Flachkopfniete, 4x16,
Farbe gem. Ang. Architektur

Alu-Winkel, d= 2mm, 195x30 mm,
Oberfläche: Eloxal E6/EV1,
an Blendrahmen befestigt

Tür-Überdämmung mind. 30mm

Bodentürstopper
Zur Entlastung der
Türbänder ist der
Türstopper
mindestens im
letzten Drittel des
Türblatts an der
Schlossseite zu
platzieren

AUSSEN
Loggia

Verortung:
T.225.1 Loggia Leitstelle

Alle Außentüren mit Türstopper zur Bodenmontage.
Zur Entlastung der Türbänder sind die Türstopper mindestens im
letzten Drittel des Türblatts an der Schlossseite zu platzieren.

Index	Datum	Änderung	Autoren

PlanNr. Arch. LSRE_ARC_5_DT_FA_404_- _v

Objekt

Bauherrschaft

Datum, Unterschrift

Planungsbüro

Datum, Unterschrift

Planinhalt

Tür Loggia 2.OG 1-flg. seitlicher Anschluss
VORABZUG

Plannummer

LSRE_ARC_5_DT_FA_404_- _v

Projekt	Fachpl.	LPH	Plantyp	Planinhalt	Plannr.	Index	Status
---------	---------	-----	---------	------------	---------	-------	--------

Datum	Maßstab	Format	gez. von
28.07.25	1:5	DIN A2	mw