

Außen

GA-5

dampfoffener Folienabschluss
außen

Glattblech, 90x 80 x 2
Aluminium, mehrfachgekanntet
Farbe gem. Fassde (gem. Bemusterung)

Deckprofile
auf Pfosten und Riegel mit gleicher Tiefe 25 mm
Deckprofile unten/oben druchlaufend vertikale
Deckprofile stoßen gegen horizontale
Deckprofile, Eckbereiche auf Gehrung

Farbe 7021 gem. Bemusterung

Glattblech, 90x 40 x2
Aluminium, mehrfachgekanntet
Farbe gem. Fassde (gem. Bemusterung)

Stahlwinkel L-Form
280 x 120 x 5 mm
Schmelzpunkt >1000°, nicht brennbar
thermisch entkoppelt, alle Befestigungsmittel
sowie themische Entkopplungen nicht
brennbar, Pulverbeschichtet, Farbe gem.
Pfosten-Riegel-Fassade

Steinwolle
vlieskaschiert, in Wandbreite d=25 cm
Anwendungskurzzeichen nach DIN 4108-10:
WAB WZ, Wärmeleitfähigkeitsstufe WLS 035
gem. Ang. Bauphysik,
Brandverhalten A1 nach DIN EN 13501,
Schmelzpunkt ≥1000°C,
Platten dicht gestoßen und im Verband verlegt,
Befestigung nach Herstellerangaben

Innen
Foyer

Stahl-Pfosten-Riegel-Fassade
Wärmeschutzverglasung, Ug 0,6, g 60%
Zwei- / Dreischeibenverglasung
U_w = 1,00 W/(m²K)
Thermisch getrennte Profile U_f = 1,40
W/(m²K)
Widerstandshemmend: RC3/P6B
Innen VSG

Klemmfeder
Edelstahl

Glattblech, 40 x 40 x 2
Aluminium gekantet
Farbe gem. Pfosten-Riegel-Fassade (gem
Bemusterung)

dampfdichter Folienabschluss
innen

VK Fugenblech

VORABZUG