Position	Beschreibung	
0	Bei den aufgeführten Positionen handelt es sich um eine Ausstattungsliste mit Mengenangabe zur Ausbauplanung eines Kleineinsatzfahrzeuges (KEF). Beistellungen sind als solches gekennzeichnet.	
1	**Schutzkleidung und Schutzgerät**	Menge
1.1	Warnwesten nach DIN EN 471 leuchtorange, mit Aufschrift " Feuerwehr"	2
1.2	Sicherheits-Wathose, Fest verschweißt, Schutzklasse S5 (Stahlkappe und durchtrittsichere Sohle) gemäß EN ISO 20345; Verstellbare, breite Hosenträger mit stabilen Steckschnallen (Fixlock); großzügiger Schnitt für Bewegungsfreiheit	1
1.3	Schutzbrillen, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrhelm, auch für Brillenträger geeignet, nach DIN EN 166.	2

Position	Beschreibung	Menge
1.4	Schnittschutzkleidung, bestehend aus: - Schnittschutz-Latzhose nach DIN EN 381-5, Form C (Rundumschutz), Schnittschutzklasse 1 (20m/s), der Anteil von zugelassener Warnfarbe, im Oberstoff, soll min. 50 % betragen. Reflektionsstreifen sind erwünscht. Die Liefergrößen 1 x in Größe 54 und 1 x in Größe 58. Die theoretisch mögliche Nutzungsdauer muss nach Auslieferung min. 55 Monate betragen. - Schnittschutzjacke nach DIN EN 381-11, Schnittschutzklasse 1 (20m/s), mit Schnittschutz im Bauchbereich, der Anteil von zugelassener Warnfarbe, im Oberstoff, soll min. 50 % betragen. Reflektionsstreifen sind erwünscht. Die Liefergrößen 1 x in Größe 54 und 1 x in Größe 58. Die theoretisch mögliche Nutzungsdauer muss nach Auslieferung min. 55 Monate betragen.	2
1.5	Waldarbeiterhelm nach DIN EN 397, Farbe orange, die Weitenverstellung soll über ein Drehrad dargestellt sein, mit klappbarem Kunststoffvisier nach EN 1731 und schwenkbar montiertem Kapselgehörschutz nach EN 352-3.Dämmwerte für den Gehörschutz : H 32, M 23, L 14. Die Austauschbarkeit von Komponenten und Verfügbarkeit von Ersatzteilen muss für eine Gebrauchsdauer von 3 Jahren sichergestellt sein. Die theoretisch mögliche Nutzungsdauer muss nach Auslieferung min. 55 Monate betragen.	2
1.6	Atemschutzgerät Dräger Airboss, ohne Atemanschluss (wird beigestellt)	2
1.7	Atemanschluss (Vollmaske; in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) Klasse 3 (wird beigestellt)	2
1.8	Wasserrettungsanzüge / Überlebensanzüge (werden beigestellt)	2
1.9	Rettungsring mit den Anforderungen SOLAS 74; leuchtorange; mit 20m Halteleine	1
1.10	Rettungswurfsack mit Schwimmfähiges Polypropylen-Kernmantelseil min. 20m in Signalfarbe Orange	1
1.11	Schutzhandschuhe für die Tierrettung; nach DIN 388; min. Schnittfestigkeit Stufe 2, Weiterreißfestigkeit Stufe 3 und Stuchfestigkeit Stufe 4; Stulpenlänge mid. 40cm	1

Position	Beschreibung	Menge
1.12	Einmal-Schutzanzug (Kat. III); Zertifiziert nach EN 14126	6
1.13	Paar flüssigkeitsbeständige Handschuhe; Kategorie III; Zertifiziert nach DIN EN ISO 374-1; min. 300mm Stulpenlänge; mit Velours-Baumwollbeflockung	2
1.14	Karton mit mindestens 20 FFP-2 Maske	1
1.15	Karton mit mindestens 50 Paar Schutzhandschuhen nach DIN EN 455.	1

2	**Löschgerät**	Menge
2.1	Tragbarer Feuerlöscher als Aufladelöscher mit 6kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mind. 21 A - 113 B, nach DIN EN3 inkl. Kfz-Halterung.	1
2.2	Tragbarer Feuerlöscher mit 9l Schaum und einer Leistungsklasse mind. 183 B, nach DIN EN3 mit einer Kfz-Halterung.	1
3	**Schläuche, Armaturen und Zubehör**	Menge
3.1	Mehrzweckleine, DIN 14920	5
3.2	Paar Schachthaken mit Kette	1
3.3	Pfostenschlüssel nach DIN 3222 mit Zapfen	1

4	**Rettungsgerät**	Menge
4.1	Teleskopleiter rot, Höhe ausgezogen ≤ 4m, DIN EN 1147, Bbl. 1, Fabrikat Munk	1
4.2	Feuerwehrleine FL30-KF, im Feuerwehrleinenbeutel nach DIN 14922	2

5	Sanitäts- und Wiederlebungsgerät	Menge
5.1	Schwerlasttragetuch DIN EN 1789 XXL-Rettungstuch bis > 350 Kg mit Tasche	1
5.2	Notfallrucksack nach DIN 13155 (wird beigestellt)	1
5.3	Sauerstofftasche (wird beigestellt)	1
5.4	AED von Corpuls (wird beigestellt)	1
5.5	Combi Carrier mit Kopffixierung (wird beigestellt)	1

6	Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät	Menge
5.4	Warnleuchte nach StVO	1
5.4	Warndreieck nach StVO	1
6.3	Verkehrswarngeräte mit beidseitigem Lichtaustritt, Signalscheibe mit einem Durchmesser von mind. 150mm, Fabrikat Horizont Euroblitz LED	2
6.4	Kfz-Ladehalterungen für das Verkehrswarngerät, geeignet für den Anschluss an ein 12V Bordnetz, passend zu den Geräten unter Pkt. 6.3 Aufschaltung auf die Gerätebatterie.	2
6.7	Klappbake Flashmax mit LED-Blinkleuchte in Gelb (Batterie betrieben), breite 215mm, Höhe 710mm, mit BAST Zulassung.	2
6.8	Stück Beleuchtungseinheit, komplett entnehmbar mit zwei LED Strahlern mit vergleichbarer Lichtleistung von 2 Flutlichtstrahleren á 1000 W (Anforderungen gemäß Pkt. 6.12 der Tabelle 1 der DIN 14530-27). Verkabelung zum direkten Betrieb in der Trageeinheit, sowohl selbststehend als auch auf einem Stativ mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640, geeignet für den Anschluss an 230V	1

Position	Beschreibung	Menge
6.9	Stativ, auf min. 3500 mm ausziehbar, mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640 inkl. Sturmverspannung.	1
6.10	Leitungsroller nach DIN EN 61316, 230V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), Zuleitung : Leitung H07RN-F3G2,5 nach DIN VDE 0282-4, Länge 50 m, mit Stecker nach DIN 49443, 16A 250V, Abgang : drei Stück Steckdosen DIN 49442, 2P+PE, 16A 250V. Schutzart der Stecker und Steckdosen mind. IP 67.	1
6.12	Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte 230V / 16A -30, nach DIN SPEC 14660, Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mind. IP67, PRCD-S+ mit angebrachtem Warnhinweis " Achtung - Nur mit bloßer Hand einschalten".	1
6.13	Absperrband, Aufschrift "Feuerwehr"; 50m Rolle	2
7	**Arbeitsgerät**	Menge
7.1	Stahlmulde nach DIN 14060	3
7.2	Motorsäge, Schnittlänge 40 cm, inkl. Ersatzkette und Werkzeugsatz, Fabrikat Stihl MS 400	1
7.3	Spaltkeil aus Kunststoff	1
7.4	Kombikanister-Standard für 5 Liter Kraftstoff und 3 Liter Haftöl mit je einem Schnelltankverschluss.	1
7.5	Akkuschrauber inkl. Akku 18 V für Cordless Alliance System (CAS) mit einer Kapazität von 4 Ah. Das Drehmoment soll mind. 70 Nm betragen, inkl. Ladegerät230V	1
7.6	Akkuflex inkl. Akku 18 V für Cordless Alliance System (CAS) mit einer Kapazität von 4 Ah. Inkl.Ladegerät 230V	1
7.7	Akku-Geradschleifer inkl. Akku 18 V für Cordless Alliance System (CAS) mit einer Kapazität von 4 Ah. Inkl. Ladegerät 230V Stromerzeuger DIN 14685;	1
7.8	Transportkasten leer für Einsatzkleidung (600x 400x220mm) nach DIN 14880-1-O	2

Position	Beschreibung	Menge
7.9	Stromerzeuger DIN 14685; EISEMANN DIN Stromerzeuger BSKA 2.2V inkl. Zubehör (wird beigestellt)	1
7.10	Säbelsäge inkl. Akku 18 V für Cordless Alliance System (CAS) mit einer Kapazität von 4Ah. Der Sägeblatthub soll mind. 30 mm betragen, ein werkzeugloser Sägeblattwechsel muss gewährleistet sein. Säbelsäge mit fünf Stück Sägeblätter für Holz und Kunststoffe, Länge 250mm, fünf Stück Sägeblätter für Holz (Grünholz, Baumschnitte, Ausasten), Länge 250mm, fünf Stück Sägeblätter für Holz mit Nägeln, Buntmetall, Länge 150mm, fünf Stück Bi-Metallsägeblätter für Bleche, Metalle und Profile, Länge ca. 200mm	1
8	**Handwerkszeug und Messgerät**	Menge
8.1	Feuerwehraxt FA nach DIN 14900.	1
8.2	Werkzeugkasten E nach DIN 14885 in Aluminiumbox.	1
8.3	Feuerwehr-Werkzeugkasten nach DIN 14881 in Aluminiumbox.	1
8.4	Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug (Halligan-Tool)	1
8.5	Neubautenschlüssel mit Innenvierkanteinsatz 6, 7 und 8 mm, Vierkantdorn 6-10mm, gehärtetem Imbusschlüssel an der Spitze und Kapselheber. Maßeinteilung zum Ausmessen von Zylinderlängen	1
8.6	Aufzugschlüsselsatz	1
8.7	Sperrwerkzeugkasten, mit Zieh-Fix in Aluminiumbox	1
8.8	Bolzenschneider - Schneidleistung mindestens 12mm Vollmaterial	1
8.9	Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY 900 nach DIN 20152	1

Position	Beschreibung	Menge
8.10	Indikatorpapier Konzentrationnachweispapier, 1 Rolle; Vollberreichsindikator pH 0-14 in schlagfester Kunstoff-Spenderdose mit deutlicher Farbskala	1
8.11	Ölnachweispapier, 1 Rolle; Spezifische Farbreaktion bei Kontakt mit Kohlenwasserstoffen	1
8.12	Tierfangkescher; Teleskopstiel stufenlos oder mehrstufig verstellbar, Mindestlänge eingeschoben ca. 1,0-1,2m, Gesamtlänge ausgezogen mindestens 1,8-2,5m; Bügelbreite 40-50cm; mit engmaschigen Netz (max. 10mm); mit Ersatznetz	1
8.13	Sandschaufel 250 mit Stiel, 1300mm, DIN 20151	1
8.14	Stoßbesen mit Stiel, etwa 1400 mm lang	2
8.15	Lieferung einer Wärmebildkamera vom Typ Reveal Fire ProX von der Firma Seek mit folgendem Zubehör: KFZ-Transportlader 12 V, selbsteinziehendes Trageband, 1 Stück Akku	1
8.16	Fangstab für Hunde, Teleskopierbar bis mindestens 2,4m; Kunststoffummanteltes Stahlseil mit Stufenlose Zuziehen der Schlinge und Notlösevorrichtung	1
8.17	Astschere, teleskopierbar, Schneidleistung mind. 45mm, Fabrikat Gardena, Fiskars, Stihl oder vergleichbar	1
8.18	Gehölzschneider Stihl GTA 26 inkl. 2 Akkus und Ladegerät 230V	1

9	Sondergerät	Menge
9.1	Tier-Wurfnetz mit Leine; min 2m Abdeckfläche; Rundnetz mit peripherer Beschwerung; Maschenwerte max.30mm; mi. 5m Leine	1
9.2	Ölbindemittel Typ I R, geeignet zur Aufnahme von etwa 40 l Öl, in 20 Liter Kunststoffkanister gelb DIN 14452	2
9.3	Streuwagen geeignet für Ölbindemittel	1
9.4	Transportkäfig für Katzen; Ausreichend Schlitze für Luftzirkulation; Größe 50x30x30cm	1
9.5	20L Kunststoffbox: Ca. 40 x 30 x 20 cm, transparente Ausführung, mit Luftschlitzen unter dem Deckelrand	1
9.6	Transportkäfig für Hunde; Gittertür mit 5 x 5cm großen Löchern; Größe 100x70x75cm	1
9.7	Sackkarre; Ausklappbar bis 1100mm; Auflagefläche (Schaufel): ca. 350 x 240 mm; Tragfähigkeit: 130 kg; Eigengewicht: <5,5 kg	1
9.8	Federkörner; Automatisches Auslösen durch Druck	1
9.9	Wassernapf; 250mm Durchmesser; 50mm Hoch	1
9.10	Unterlegkeil nach Angabe des Fahrgestellherstellers	2
9.11	Spanngurte (Zurrgurte) nach DIN EN 12195-2; 500–700 daN	1
9.12	Mülltonne 20L aus Stahl mit 2 Griffen. Ausgelegt auf eine Beladung bis 40kg	1