

Kategorie	Unterkategorie	Position	Beschreibung	Freitext	geschätzte Anzahl	Preis/Stück	Gesamtpreis	Hinweis	Höchstmenge
01	01	00	Standardzylinder	-				Normalposition	
01	01	01	Profil-Doppelzylinder, einseitig Elektronisch	Außenseite programmierbar, Innenseite rein mechanisch, Grundlänge 30-30 mm, inkl. Befestigungsmaterial , Oberfläche Messing matt vernickelt	3200			Normalposition	5000
01	01	02	Profil-Doppelzylinder, beidseitig Elektronisch	Außenseite programmierbar, Innenseite programmierbar, Grundlänge 30-30 mm, inkl. Befestigungsmaterial , Oberfläche Messing matt vernickelt	50			Normalposition	75
01	01	03	Profil-Doppelzylinder, beidseitig rein mechanisch	Außenseite rein mechanisch, Innenseite rein mechanisch, Grundlänge 30-30 mm, inkl. Befestigungsmaterial , Oberfläche Messing matt vernickelt	1			Normalposition	10
01	01	04	Profil-Doppelzylinder, einseitig Elektronisch, anderseitig Blind	Außenseite programmierbar, Innenseite blind, Grundlänge 30-30 mm, inkl. Befestigungsmaterial , Oberfläche Messing matt vernickelt	50			Normalposition	75
01	01	05	Profil-Knaufzylinder, einseitig elektronisch, andersseitig Knauf	Außenseite programmierbar, Innenseite Knauf, Grundlänge 30-30 mm, inkl. Befestigungsmaterial , Oberfläche Messing matt vernickelt	50				75
01	01	06	Profil-Knaufzylinder, einseitig elektronisch, andersseitig Knauf, mit Rückstellfunktion	Außenseite programmierbar, Innenseite Knauf, mit magnetischer Rückstellfunktion, Grundlänge 30-30 mm, inkl. Befestigungsmaterial , Oberfläche Messing matt vernickelt	200			Normalposition	300
01	02	00	Profil-Halbzyylinder	-					
01	02	01	Profil-Halbzyylinder, elektronisch	programmierbar, Grundlänge 30-10 mm, Schließbartstellung 30° oder 8-fach rastend inkl. Befestigungsmaterial, Oberfläche Messing matt vernickelt	2300			Normalposition	3000
01	02	02	Profil-Halbzyylinder, mechanisch	mechanisch, Grundlänge 30-10 mm, Schließbartstellung 30° oder 8-fach rastend inkl. Befestigungsmaterial, Oberfläche Messing matt vernickelt	1			Normalposition	2
01	03	00	weitere Zylinderarten	-				Normalposition	
01	03	01	Schaltzylinder, elektronisch	Zylinder für Schalt- und Steuereinrichtungen, elektronisch	20			Normalposition	30
01	03	02	Zylinder für Feuerwehrkästen	Zylinder für Feuerwehrkästen bzw. vergleichbare Feuerwehr-Schlüsseldepotanwendungen	8			Normalposition	12
01	03	03	Schließhebel-Zylinder, elektronisch	Zylinder für Schalt- und Steuereinrichtungen, elektronisch	30			Normalposition	80
01	03	06	Vorhängeschloss, elektronisch	Bügeldurchmesser mind. 8mm, Schutzart IP67, mit wechselbaren Zylindereinsatz	1			Normalposition	2
01	03	06	Vorhängeschloss, elektronisch, mit Schutzkappe	Bügeldurchmesser mind. 8mm, Schutzart IP67, mit wechselbaren Zylindereinsatz, mit Schutzkappe	40			Normalposition	60
01	03	07	Möbelzylinder, elektronisch	Zylinder für Büroschränke und ähnlichem	30			Normalposition	60
01	03	08	Doppel-Blind-Zylinder	Außenseite und Innenseite blind, ohne Schließfunktion, Grundlänge 30-30 mm, inkl. Befestigungsmaterial , Oberfläche Messing matt vernickelt	1				10
01	04	00	Zulagen						
01	04	01	Zulage Zylinder Sonderbezeichnung	stirnseitig, frei wählbare Sonderbezeichnung auf dem Zylinder von bis zu 8 Stellen	1			Normalposition	10
01	04	02	Zulage für Verlängerungen Profil-Doppelzylinder & Profil-Halbzyylinder bis	Verlängerungen in 5 mm Schritten ab Grundlänge möglich, Berechnung je angefangene 10 mm und je Zylinderseite, ausgehend von der Grundlänge 30-30mm	6000			Normalposition	10000
01	04	03	Zulage für Verlängerungen Profil-Doppelzylinder & Profil-Halbzyylinder ab	Verlängerungen in 5 mm Schritten ab Grundlänge möglich, Berechnung je angefangene 10 mm und je Zylinderseite, ausgehend von der Grundlänge 30-30mm	1			Normalposition	200
	04	04	Zulage für Kurzversion von Profil-Doppelzylinder & Profil-Halbzyylinder ab	Kurzversion des jeweiligen Zylinders, Zylinderseitenmit 28mm statt mit 30mm Grundlänge. Zulage je Zylinder	100			Normalposition	200
01	04	05	Zulage Zylinder mit Abdeckkappe	Verwendung für Profil-Doppelzylinder & Profil-Halbzyylinder, zum Schutz vor erhöhter Staub- oder Regenbelastung, werkseitig auf dem Schließzylinder montiert, Berechnung je Zylinderseite	800			Normalposition	1200
01	04	06	Zulage Zylinder mit erhöhtem Anbohrschutz	Zusätzlicher Anbohrschutz für Profil-Doppelzylinder & Profil-Halbzyylinder durch gehärtete und bohrhemmende Schutzelemente im Kern- und Gehäusebereich, Berechnung je Zylinderseite	750			Normalposition	1125
01	04	07	Zulage Zylinder mit Vds-Ausführung	Schließzylinder in Ausführung gemäß VdS-Klasse BZ+, mit erhöhtem Widerstand gegen Bohr- und Ziehgriffe, Berechnung je Zylinderseite	50			Normalposition	75
01	04	08	Zulage Zylinder für zweifache Autorisierung	Funktionserweiterung für Profil-Doppelzylinder & Profil-Halbzyylinder, Freigabe des Schließsystems ausschließlich durch zwei berechtigte Identmedien bzw. zwei berechtigte Personen, Berechnung je Schließzylinder	5			Normalposition	8
01	04	09	Zulage Zylinder mit Echtzeit Online-Abfrage	Funktionserweiterung für elektronische Schließzylinder, direkte Türöffnung in Echtzeit über ein angebundenes Zutrittskontrollsystem durch berechtigte Personen, Berechnung je Schließzylinder.	5			Normalposition	8
01	04	10	Zulage Zylinder mit ATEX-Ausführung	Ausführung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1, zertifiziert gemäß ATEX II 2G Ex ib IIB T4 Gb, Berechnung je Schließzylinder	40			Normalposition	80
01	05	00	sonstiges Zubehör						
01	06	01	Montagekoffer	Servicekoffer mit Einzelteilen zur Längenänderung bei Profilzylindern vor Ort	2			Normalposition	6
02	01	00	Indentmedium, Schlüssel						
02	01	01	Elektronisches Programmiermedium	Übertragung von Änderungen der Zutrittsberechtigungen an die Schließzylinder, Auslesen von Ereignissen aus den Schließzylindern, dient zur Autorisierung an der Programmier- und Verwaltungssoftware, mit optische und akustische Funktionsanzeige	25			Normalposition	50
02	01	02	Elektronisches Nutzermedium	mit Ereignisspeicher, Schließrechte, Zeiten und Gültigkeiten können direkt auf das Medium programmiert werden	500			Normalposition	900
02	01	03	Elektronisches Nutzermedium mit Bluetoothfunktion	mit Ereignisspeicher, Schließrechte, Zeiten und Gültigkeiten können direkt auf das Medium programmiert werden. Mit Bluetoothfunktion um das Medium mobil über ein handelsübliches Smartphone über die zugehörige App programmieren zu können.	30				80
02	01	04	Elektronisches Medium, ohne Energiequelle, für Depots	batterieloses Medium, wartungsfrei, bis mind. -30°C	4			Normalposition	8
02	01	05	elektronischer Feuerwehrschlüssel	mit Ereignisspeicher, Schließrechte, Zeiten und Gültigkeiten, Spezieller Schlüssel für Feuerwehren und Sonderanwendungen, Mindestens Garantierte Haltbarkeit von 3 Jahren	4			Normalposition	8
02	02	00	Zulagen					Normalposition	
02	02	01	Zulage Identmedium/Schlüssel mit ATEX-Ausführung	Ausführung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1, zertifiziert gemäß ATEX II 2G Ex ib IIB T4 Gb, Berechnung je Identmedium/Schlüssel	40			Normalposition	80
02	02	02	Zulage RFID-Chip	in Identmedium/Schlüssel integrierter RFID-Chip, Berechnung je Identmedium/Schlüssel	1			Normalposition	20
03	01	00	Programmierterminals					Normalposition	
03	01	01	Kompakterminal, außen	Updateterminal für Nutzermedien für Zeit und Zutritt, vorge richtet für Anschluss über IP- Kabel, 12-24V DC Stromversorgung über externes Netzteil, Optische und akustische Nutzerkommunikation, für den Außenbereich	4			Normalposition	10
03	01	02	Kompakterminal, innen	Updateterminal für Nutzermedien für Zeit und Zutritt, vorge richtet für Anschluss über IP-Kabel 12-24V DC-Stromversorgung über externes Netzteil, Optische und akustische Nutzerkommunikation, für den Innenbereich	8			Normalposition	20
03			Tischterminal	inklusive USB- Anschlusskabel und sämtlicher erforderlicher Treiber zur Programmierung von Schlüsseln direkt am Arbeitsplatz	25			Normalposition	50
04	01	00	Inbetriebnahmen und Montagen						
04	01	01	Inbetriebnahme der Kompakterminals	vor Ort Inbetriebssetzung, Berechnung pro Stk.	1			Bedarfsposition	30
04	01	02	Zylindermontage	sach- und fachgerecht Montage der Profilzylinde, in alle Türarten, ohne Nacharbeit am Schloss, Einbauhinweise des Herstellers sind zu beachten, Berechnung je Zylinder	1			Bedarfsposition	1000
04	01	03	An- und Abfahrt Zylindermontage	Kosten für An- und Abfahrt für Zylindermontage, je 10 Minuten	1			Bedarfsposition	100
05	01	00	Software und Lizenzkosten						
			Verwaltungssoftware im Eigenbetrieb	Ausführung als Serverinstallation im Netzwerk, Datenspeicherung, Programminstallationen und Netzwerkverbindungen dürfen ausdrücklich nicht als CLOUD-Service bzw. außerhalb des Hausnetzes vorgenommen werden. Anmeldung an Software durch doppelte Authentifizierung in Besitz und Wissen, beispielsweise durch Token oder Programmiermedium sowie persönliches Passwort, einschl. Arbeitsplatzlizenzen für X Anwender. Die Position umfasst ebenfalls die betriebsfertige Installation auf den Servern und Arbeitsplatzrechnern in enger Projektabstimmung mit der IT- Abteilung oder IT-Dienstleister. Nutzung auf dem Client mittels Standard - Web Browser der jeweils aktuellen Microsoft - Produkte. Die Software unterstützt den Aufbau eines virtuellen Netzwerkes und administriert Schließmedien, Zylinder, Personen und die Kompakterminals. Jeweils Nutzungsgebühr für sämtliche zuvor genannten Clients und Leserschlüssellizenzen für die ausgeschriebene Anlagengröße einschl. Updateservice und Datenbankspeicherung, inklusive Supportleistung per Telefon und Fernwartung durch den Hersteller. Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 17:00 Uhr, Freitag von 08:00 bis 15:00 Uhr für Software-Supportfragen, pro Jahr	1		Normalposition	2	
05	01	02	Servicegebühr Erweitert		1			Normalposition	1
05	01	03	Einrichtung Client	Einrichtung Client, Nach Aufwand, je Stunde	8			Bedarfsposition	16
05	01	04	Einrichtung Server	Einrichtung Server, Nach Aufwand, je Stunde	8			Bedarfsposition	16

!!! Reichen Sie aktuell kein Angebot ein !!!

Musterblatt