

Putzhöhen:

Zementputz
Mörtelgruppe nach DIN 18550 FII
Festigkeit nach DIN 958-1 CS IV
Hohe Zementputz:
UK Abhangdecke + 15 cm

Kalk-Zementputz
Mittel-Ermittlung nach

Festigkeit nach DIN 958-1 CS II
 Höhe Kalk-Zementputz:
 UK Abhangdecke + 15 cm

Sonstige

- Eck-/ Abschlussprofile aus Kunststoff
- Oberputz Qualitätsstufe nach DIN 18550-2 Q2, gefilzt

Putzgrund:

Unter den Fliesen wird ein 1-lagiger Putz ausgeführt (teilw. Raumbach siehe Höhe Fliesensackel).

Die Höhen der Abhangdecken sind aus den Raumbeschreibungen außerhalb des Grundrisses zu entnehmen oder aus dem Deckenplan.

Für die Putz- und Abdichtungsarbeiten
verweisen wir auf folgende Normen:

- DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen),
- DIN 18550-1 & 2 (Innenputz),
- DIN EN 998-1 (Putzmörtel)
- ZDB Abdichtungen im Verbund (AIV)
- ZDB Schwimmbadbau

PROJEKT
Hallenbad Ersatzneubau Witten-Annen
Märkische Str. 11
58453 Witten

Stadtwerke Witten GmbH
Westfalenstr. 18-20
58455 Witten

ARCHITEKT

ZEICHNUNG
Putzplan ZE
Schwimmhalle und Umkleide
Abt. C, M 1:5 und Abt. B, R 1:5, 8

PROJEKTNUMMER	ERSTELLDATUM	PROJEKTL EITUNG	GEZEICHNET
	26.03.2026		
H/B = 900 / 1480 (1.33m ²)			

MASSTAB	1:50	ZEICHNUNGSNR.
---------	------	---------------

VCD 5