



Schlitz + Durchbrüche

KürzelBrandschutz

Höhenangaben OKF EG = $\pm 0,00$
= $\pm 91,80 \pm \text{NHN}$

Wandoberfläche

GK	Gipskarton, zweilagig beplankt	Putz	15 mm Stärke, gemäß DIN V 18550 (für Innenputz)
Anstrich	Anstrich auf Rohbau	Glas	Glaswand aus VSG, gemäß DIN 18008-1 und DIN 18008-2
Sandw.-Elem.	Metall-Sandwich-Elemente, wärmedämmend, P90, gemäß DIN EN 14509	STB	Sichtbeton SB3

Alle Höhenangaben beziehen sich auf OK, sofern nicht anders vermerkt.
Brüstungshöhen sind von OK/Bis OK Rohbauplanung Fenster gemessen.
Türhöhen: Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Türhöhen auf die OK Festlagshöhe des tieferliegenden Raumes und OK Sturz.Hinweis: UK von Decken sind nur im Bereich von Deckensprüngen angegeben.Hinweise: Einbauten und Aussparungen für Aufzüge, Fahrtrappen, Hubblühnen usw. s. Ausführungsplanung der betroffenen Fachfirma. Bei der weiteren Planung, sowie bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachgenieberei der anderen Sonderbauteile, sowie die Verkopplungen der anderen Sonderbauteile zu berücksichtigen. Die Änderungen des Architekten sind zu beachten. Etwasige Abweichungen von diesen Architektenpläne sind der örtlichen Bauleitung anzuzeigen. Alle Maße sind Ort und Stelle verantwortlich zu überprüfen. Maßnahmigkeiten sind sofort mit der örtlichen Bauleitung zu klären. Diese Werkpläne haben nur Gültigkeit in Verbindung mit den Schutzplänen und der Tragwerksplanung.

[illegible]

Bauher:
Stadt Hatting
Hüttenstraße.
45525 Hatting

Ausführungsplanung
Lageplan m 1:200

Projekt 1714_03
Plan 1714_03_5_4
Index 03
Datum 15.05.2026
Gezeichnet yi/al/lr
Format 1552 914

stiller | architekten planungsgesellschaft mbh | Essener Straße 53a | 45529 Hattingen
 Fon 02324 902926 -0 | www.stillerarchitekten.de | office@stillerarchitekten.de