

	Bestand		GK-Wand		Dämmung druckfest
	Abbruch		Fertigteil		Bauteil feuerhemmend
	WU-Beton		Estrich		Vorrohrung Bachlauf Maasbecke
	Stahlbeton		Dämmung weich		Änderungen

AD	Abgehängte Decke	K	Kälte	STG	Steigung (Treppen, Rampen)
BA	Brandschnitt	H	Heizung	U	Raumumfang
BE	Bodenplatte	HZ	Heizkörper	UK	Unterzug
BK	Bodenkanal	HL	Handlauf	UK D	Unterkannte Decke
BRH	Brüstungshöhe	HL		UK UZ	Unterkannte Unterzug
DF	Dehnfuge	L	Lüftung	UZ	Überzug
		LH	Lichte Höhe	UZ	Unterzug
E	Elektro	RH	Raumhöhe	UV	Unterverteilung
EG	Einscheibensicherheitsglas	ROL	Rolllade	VS	Vorsatzschale
FLS	Fliesenpiegel	RR	Regenrohr	VSG	Verbundicherheitsglas
FLO	Feuerlöscher	S	Sanitär	WDVS	Wärmedämmverbundsystem
FLK	Feuerlöschkasten	ST	Strahlenschutz	WS	Wandverstärkung

1. RV	1. Rettungsweg	fBa BW	Feuerbeständig und in der Bauart von Brandwänden	FHRs	feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür
2. RV	2. Rettungsweg	fB	Feuerbeständig	FBRs	feuerbeständige, rauchdichte und selbstschließende Tür
BW	Brandwand	fH	Feuerhemmend	ST	Schachtschluss
D	dichtschießende Tür	RA	Rauchableitungsöffnung		
		RS	rauchdichte und selbstschließende Tür		
		RWA	Rauch-Wärme-Abzug		

	OKFF		OKRD		UKFF		UKRD
	OKFF		OKRD		UKFF		UKRD
	OKFF		OKRD		UKFF		UKRD
	OKFF		OKRD		UKFF		UKRD

△ GK	Gipskarton, zweilagig beplankt	△ Putz	15 mm stärke, gemäß DIN V 18550 (für Innenputz)
△ Anstrich	Anstrich auf Rohbau	△ Glas	Glaswand aus VSG, gemäß DIN 18008-1 und DIN 18008-2
Sandw.-Elem.	Metall-Sandwich-Elemente, wärmedämmend, F90, gemäß DIN EN 14509	△ STB	Sichtbeton SB3

[illegible]

Projekt 1714_03
Plan 1714_03_5_500_f01_ind02
Index 02
Datum 15.05.2026
Gezeichnet Ir
Format 590_719