

Keramikfliesen 0,60 m x 0,60 m, d=3 cm, Betonoptik  
Splittschüttung, h = 3,5 cm  
Dränagematte, d = 1 cm  
Bitumenabdichtungsbahn  
Gefälledämmung, druckfest, 2% Gefälle  
PIR, WLG023, d = min. 3 cm  
Grunddämmung, druckfest  
PIR WLG023  
d = 3 cm  
Dampfbremse

12  
12  
27<sup>5</sup>  
ca. 19  
2<sup>5</sup> 3  
im Übergangsbereich  
3  
40  
40

OKRD Fahrzeughalle  
+5,00=96,80 ü NHN

UKRD Fahrzeughalle  
+4,60=96,40m ü NHN

0.14a  
Fahrzeughalle  
360,83 m<sup>2</sup>  
4,60 m

Z-Winkel

B

B

43<sup>5</sup>

OKF Attika  
+5,68

0<sup>8</sup>

1,00

+5,39<sup>5</sup>

Stahlblech

Stahlträger

HEA 140  
Kopf- und Fußplatte  
140/140/15mm  
gem.Statik

Edelstahl-Wandhalter, L-Profil  
d = 4 mm  
Verbindung, Dimensionierung  
und Lage gem. Fassadenstatik!

Thermodübel  
Befestigung der Wärmedämmung

Unterkonstruktion  
vertikale Tragprofile, Aluminium-T-Profil  
60/50/2 mm

Wärmedämmung, Mineralwolle  
WLG 035 gem. WSNW  
dunkel Glasvlieskaschiert

Brettsper Holz Außenwand (BSH) 24cm

2<sup>5</sup>

24

16

6 0<sup>8</sup>

40