Allgemeine Vorbemerkungen (AV)

1. Die Grundlage für die Angebotsabgabe ist die Leistungsbeschreibung unter Berücksichtigung der Vorbemerkungen.

2. Die angegebenen Maße sind als Richtwerte zu betrachten um den unterschiedlichen Fabrikaten gerecht zu werden. Die Toleranz darf maximal 5% betragen, soweit sämtliche relevanten Normen, Vorschriften und Bestimmungen eingehalten und keine Einschränkungen in Bezug auf Sicherheit, Funktionalität und Qualität bestehen.

3. Die in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Geräteausstattungen sind Mindest-Vorgaben. **Detaillierte Datenblätter/Beschreibungen/Abbildungen zu jeder angebotenen LV Position sind den Angebotsunterlagen bei Abgabe beizufügen.**

4. Vor Auftragsvergabe kann seitens des Auftraggebers eine Bemusterung von den relevanten Teilen gefordert werden. Diese erfolgt ohne zusätzliche Kosten für den Auftraggeber.

5. Vertragsgrundlage bleibt die Ausschreibung und eventuell freigegebene Änderungen nach der technischen Klärung. Freigaben von eigenen Produktbeschreibungen und Ansichten erfolgen nicht.

6. Nach Auftragserteilung wird vom Auftragnehmer ein Projektleiter und sein Vertreter für das Projekt, der dieses von Anfang bis Ende (von technischen Klärung und Projektbearbeitung bis zur Abnahme) betreut benannt.

7. Vor Beginn der Montage sind die Maßangaben in den Plänen durch den Auftragnehmer, ohne zusätzliche Kosten vor Ort zu überprüfen.

8. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Wunsch des Auftraggebers / Bauleitung, an mind. 5 Jour-Fix-Terminen teilzunehmen. Diese erfolgt ohne zusätzliche Kosten für den Auftraggeber.

9. Der Angebotspreis beinhaltet Kosten für die Lieferung, den Transport und die Montage der angebotenen Positionen an die dafür vorgesehenen Stelle (inkl. Wand- bzw. Bodenbefestigung), einschließlich Entsorgung des Verpackungsmaterials.

10. Die Montagezeit ist so gering wie möglich zu halten. Die vorgegebene Liefer- und Montagezeit ist zwingend einzuhalten. Der Auftragnehmer hat sich bei der Liefer- und Montagezeit nach dem Bauzeitenplan des Auftraggebers zu richten.

11. Bei der Abnahme hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber einen Ordner und einen Downloadlink mit der technischen Dokumentation zur Einrichtung zu übergeben. Der Abnahmetermin muss mit allen Beteiligten abgestimmt werden. Die Abnahme muss durch den zuständigen Projektleiter / Vertreter erfolgen. Eine Abnahme durch die Monteure wird nicht anerkannt.

Technische Ausführung (TA)

Tischplatten

Typ 1
Kunststoffbeschichtete Dreischichten-Qualitätsspanplatte nach DIN EN 14322/E 1,
mind. 25 mm stark. Dekor nach Hersteller-Farbkollektion, mit angegossener PUR-Sicherheitskante,
Kunststoffkante ca. 3 mm, Buche-Anleimer ca. 3 mm, Kantenradius mind. 2 mm.

Typ 2
Dreischichten-Qualitätsspanplatte nach DIN EN 312/E 1, mind. 25 mm stark.
Schichtpressstoffplatte (HPL) mind. 0,8 mm nach DIN EN 438. Dekor nach Hersteller-Farbkollektion,
mit angegossener PUR-Sicherheitskante, Kunststoffkante ca. 3 mm, Buche-Anleimer ca. 3 mm,
Buche-Massiv-Einleimer ballig, Buche-Massiv-Einleimer profilgefräst, Kantenradius mind. 2 mm.

Typ 3
Hochverdichtete MDF-Platte auf PU-Verleimungsverfahren in Tiefziehqualität nach
DIN EN 622-3 MDF-Platte, melaminbeschichtet nach DIN 14322/E 1, mind. 21 mm stark,
Beschichtung faltenfrei über Ecken und Kanten gezogen, Kantenradius mind. 2 mm.

Typ 4
Multiplexplatte mind. 20/25 mm stark, Trägerplatte aus kreuzweise verleimten Buchefurnieren
nach DIN 68705/EN 314. Oberfläche Buche Messerfurniere melaminharzbeschichtet.
Kanten ballig gefräst, Ecken gerundet, Kantenradius mind. 2 mm.

Typ 5
Massivholzplatte Buche, mind. 26 mm stark, geschliffen Korn ca. 120, Qualität A/B.
Leimholzplatte durchgehende Lamellen, wasserfest formaldehydfrei verleimt.
Mit lösungsmittelfreiem Lack auf Wasserbasis versiegelt, Kantenradius mind. 2 mm.

Typ 6
Kompaktplatte mind. 12 mm stark, hochverdichtete-Holzfaserplatte CDF schwarz eingefärbt,
beidseitig melaminharzbeschichtet nach DIN EN 14323. Brandverhalten nach EN 13501-1,
schwerentflammbar, B-s2, d0 Kante leicht ballig gefräst, gewachst, Widerstandsfähig gegen
Abnutzung, hygienisch, kratzfest, stoßfest, schwer entflammbar, pflegeleicht,
spritzwasserresistent. Dekor nach Herstellerfarbkarte, Kantenradius mind. 2 mm.

Tischgestell

Beine Rundrohr
Dreibein und Vierbeingestell: aus Rundrohr ca. 40 mm, Wandungsstärke ca. 2 mm,
Stahl E 235 nach DIN EN 10305-2. Zargen aus Vierkantrohr gerundet ca. 40 x 20 mm,
Wandungsstärke ca. 2 mm, Beine und Zargen sind fest miteinander zu einem Gestell
verschweißt. Oberfläche epoxidharz-pulverbeschichtet nach Hersteller-Farbkollektion,
Schichtdicke ca. 50 - 70 my oder Oberfläche verchromt. Verbindung Gestell-Tischplatte
geschraubt mit ABC-Spax-Schrauben ca. 5x20 mm.
Zusätzlich bei Reihenstapeltischen: Die Füße an den Längsseiten/Querseiten stehen
seitlich über, somit leicht stapelbar, aber auch gegengleich Platte an Platte aneinanderstellbar.

Ovalrohr C-Form
Untergestell: C-Form, festverschweißte Konstruktion, Seitenteile aus Präzisions-
Flachovalstahlrohr ca. 50/30 mm, Wandungsstärke ca. 2 mm, Stahl E 235 nach DIN EN 10305-2.
Festverschweißter Quersteg ca. 100/20 mm, Wandungsstärke ca. 1,5 mm, als Sichtblende.
Unter der Tischplatte stabile Plattenunterstützung Rechteckrohr ca. 40/20/2 mm.
Alle Verbindungen sauber geschweißt. Oberfläche epoxidharz-pulverbeschichtet nach
Hersteller-Farbkollektion, Schichtdicke ca. 50 - 70 my. Verbindung Platte-Gestell durch Schrauben.
Tische mit Kunststoffschüben ohne Plattenunterstützung.
Bei Tischtiefe 600 mm und 650 mm mit senkrechter Strebe ca. 35/15/1,5 mm im Seitenteil.
Lehrertisch und Nähmaschinentisch ohne Quersteg und ohne Plattenunterstützung.

Ovalrohr Vierbein

Vierbeingestell: Verschweißte Seitenteile aus Präzisions-Flachovalstahlrohr ca. 50/30 mm, Wandungsstärke ca. 2 mm, Stahl E 235 nach DIN EN 10305-2. Zargen aus gerundetem Rechteckrohr ca. 40/20/2 mm. Alle Verbindungen sauber geschweißt. Oberfläche epoxidharz-pulverbeschichtet nach Hersteller-Farbkollektion, Schichtdicke ca. 50 - 70 my.
Tischplatte mit Korpus verdübelt, Korpus mit dem Gestell verschraubt.

Computertisch / Mehrzwecktisch
Untergestell: Festverschweißte Konstruktion mit Doppelsäule C-Form, aus Präzisions-Flachoval-Stahlrohr ca. 50/30 mm, Wandungsstärke ca. 2 mm, Stahl E 235 nach DIN EN 10305-2.
2 Querstege zwischen den hinteren Säulen, Rechteckrohr ca. 40/20 mm, Wandungsstärke ca. 2 mm.
Ausleger oben aus Rechteckrohr ca. 50/30 mm, Querzarge ca. 30/30 mm, Wandungsstärke ca. 2 mm.
Alle Verbindungen sauber geschweißt. Oberfläche epoxidharz-pulverbeschichtet nach Hersteller-Farbkollektion, Schichtdicke ca. 50 - 70 my.

Modul-Tisch-System Rundrohr
Untergestell aus Rundrohr ca. 40 mm, Wandungsstärke ca. 2 mm, Stahl E 235 nach DIN EN 10305-2.
Zargen aus Vierkantrohr gerundet ca. 40 x 20 mm, Wandungsstärke ca. 2 mm, Beine und Querzargen
sind im WIG-Schweißverfahren miteinander zu einem Seitenteil verschweißt. Seitenteile sind mit Längszargen mittels Druckzylinder aus Zinkdruckguß, Quermutterbolzen aus Stahl und Schraube mind.
M8 x 60 präzise verschraubt. Oberfläche epoxidharz-pulverbeschichtet nach Hersteller-Farbkollektion, Schichtdicke ca. 50 - 70 my oder Oberfläche verchromt. Verbindung Gestell-Tischplatte geschraubt mit ABC-Spax-Schrauben ca. 5x25 mm und ca. 6 mm Funktionsspalt.
Optional: Kunststoffhöhenverstellung Verstellbereich ca. 10 cm.
Optional: Getriebehöhenverstellung Verstellbereich ca. 20 cm.

Tellerfüße
Gestell: Fußplatte aus Edelstahl, Seidenglanz matt oder epoxidharz-pulverbeschichtet.
Durchmesser ca. 500 mm bzw. ca. 630 mm. Standsäule Durchmesser ca. 80 mm,
Wandungsstärke ca. 2 mm, aus Edelstahl, Seidenglanz matt oder epoxidharz-pulverbeschichtet.
Verbindung Platte-Gestell durch Spax-Rundkopfschrauben.
Verbindung Plattenaufnahme-Säule-Fußplatte durch Senkkopfschrauben.

Korpusmöbel / Schränke
Korpusmaße nach Euro-Raster

Breiten:
Nennbreite 40er, Schrankbreite ca. 409 mm, Lichte Breite ca. 371 mm
Nennbreite 50er, Schrankbreite ca. 509 mm, Lichte Breite ca. 471 mm
Nennbreite 60er, Schrankbreite ca. 609 mm, Lichte Breite ca. 571 mm
Nennbreite 80er, Schrankbreite ca. 800 mm, Lichte Breite ca. 762 mm
Nennbreite 100er, Schrankbreite ca. 1000 mm, Lichte Breite ca. 962 mm
Nennbreite 120er, Schrankbreite ca. 1200 mm, Lichte Breite ca. 1162 mm

Höhen (in Ordnerhöhen von 1 - 5 OH):
Für Schränke mit Sockel (ca. 100 mm):
Schrankhöhe = 1 OH = ca. 503 mm
Schrankhöhe = 2 OH = ca. 887 mm
Schrankhöhe = 3 OH = ca. 1271 mm
Schrankhöhe = 4 OH = ca. 1655 mm
Schrankhöhe = 5 OH = ca. 2039 mm

Für Aufsatz-Schränke:
Schrankhöhe = 1 OH = ca. 403 mm
Schrankhöhe = 2 OH = ca. 787 mm

Tiefen:
Korpustiefe = ca. 420 mm + mind. 19 mm Flügeltüren
Korpustiefe = ca. 580 mm + mind. 19 mm Flügeltüren

Korpusbauweise, fest verdübelt und verleimte Konstruktion, 4-seitig geschlossener Sockel,

mit Unterboden fest verbunden. Sockel muss so konstruiert sein, dass dieser in bestimmten Fällen austauschbar ist (z.B. Wasserschaden).
Schränke in Übergrößen werden zerlegt mit Exzenterverbindung gefertigt.

Korpus
Melaminbeschichtete Platte nach DIN EN 14322, Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte nach DIN EN 312, Typ P2, Emissionsklasse E1, kratzbeständig, mind. 19 mm stark. Dekor nach Hersteller-Farbkollektion. Kunststoffkante, ca. 2 mm stark, Kantenradius ca. 2 mm.

Rückwände
Melaminbeschichtete Platte nach DIN EN 14322, Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte nach DIN EN 312, Typ P2, Emissionsklasse E1, kratzbeständig, mind. 8 mm stark. Dekor nach Hersteller-Farbkollektion. Rundum eingenutet und verleimt, nicht geklammert.

Türen
Melaminbeschichtete Platte nach DIN EN 14322, Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte nach DIN EN 312, Typ P2, Emissionsklasse E1, kratzbeständig, mind. 19 mm stark. Dekor nach Hersteller-Farbkollektion. Kunststoffkante mind. 2 mm stark, Kantenradius mind. 2 mm.
Optional: Dreischichten-Qualitätsspanplatte nach DIN EN 312/E1, beleimt mit Schichtpressstoffplatte nach DIN EN 438. Dekor nach Hersteller-Farbkollektion, mit mind. 3 mm Buche-Anleimer, mit umweltfreundlichem Lack auf Wasserbasis lackiert.

Türen verglast
Ausschnitt aus voller Tür, Sichtscheiben aus Sicherheitsglas, Glasleisten aus Kunststoff.

Glasflügeltüren
Rahmenlos, Sicherheitsglas mind. 6 mm, mit polierten Kanten.

Glasschiebetüren Rahmenlos
Rahmenlos, Sicherheitsglas mind. 6 mm, mit polierten Kanten.
Führung in ALU-Profilen mit kugelgelagerten Laufschuhen.

Holzschiebetüren
Ausführung wie "Türen", Führung in doppelten Profil-Laufschienen aus verschleißfestem Kunststoff, mit unsichtbar eingefrästen Rollengleitern für leichten, geräuschlosen Lauf.

Rollladenfront
Rollladenprofile Kunststoff, Horizontalführung in Ober- und Unterboden mit eingenuteten Führungsschienen und -schnecken, Griffleiste mit Schloss und Hybridgriffleiste, kein seperater Griff, Schrankhöhen 1 bis 5 OH, Dekor nach Hersteller-Farbkollektion. Rollladenprofile Weiß oder Aluminium.

Fachböden
Melaminbeschichtete Platte nach DIN EN 14322, Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte nach DIN EN 312, Typ P2, Emissionsklasse E1, kratzbeständig. Rundum Kunststoffkante ca. 2 mm stark.
bis ca. 760 mm Länge = mind. 19 mm stark.
bis ca. 1060 mm Länge = mind. 25 mm stark.
ab ca. 1061 mm Länge = mind. 25 mm stark mit Aluprofil-Verstärkung.
Alle ca. 32 mm höhenverstellbar, in Rasterbohrungen.
Metallbodenträger mit Ausziehsicherung des Fachbodens.

Sockel
PP- ummantelte Dreischichten-Qualitätsspanplatte, mind. 22 mm stark.
Sockelhöhe ca. 100 mm, Dekor nach Hersteller-Farbkollektion.
Sockel um ca. 20 mm hinten eingerückt daher ist ein Ausklinken aufgrund von evtl. vorhandenen Sockelleisten nicht nötig. Der Sockel ist so zu gestalten, dass er bei Bedarf (z.B. Wasserschaden) getauscht werden kann.
Optional: Mit Decksockel Typ P3 (V 100) wasserbeständig kunststoffbeschichtet.
Optional: Sockelausführung Buche massiv.

Schlösser
Zylinder-Sicherheitsschloss mit auswechselbarem Plättchen-Zylinderkern, in verschiedenen Schließungen. Einzeltüren bis Türhöhe 1148 mm erhalten Aufschraub-Schlösser.

Höhere Türen und Doppel-Flügeltüren erhalten Drehstangen-Schlösser mit Dreifach-Verriegelung.
HS- und GHS-Anlagen mit Stift-Zylinderkern sind möglich (gegen Aufpreis).
Holz-Schiebetüren mit Zylinderkern-Druckzylinderschloss.

Griffe
Alle Flügeltüren rechts und links erhalten zusätzlich Bogengriffe in Chrom matt,
Bohrabstand ca. 96 mm. Türen bis Türhöhe ca. 475 mm erhalten nur Schloss oder Griff.
Alle Schubladen und Auszüge sind mit Bogengriffen versehen.

Scharniere
Ganz-Metallausführung mit sichtbarer Rolle, Schließautomatik, Öffnungswinkel 180° - 240°.
Topfbänder verdeckt in Metallausführung, Schließautomatik, Öffnungswinkel bis 110°.

Verblendungen
Melaminbeschichtete Platte nach DIN EN 14322, Trägerplatte Dreischicht-Qualitätsspanplatte nach DIN EN 312, Typ P2, Emissionsklasse E1, kratzbeständig, mind. 19 mm stark. Dekor nach Hersteller-Farbkollektion.

Außen-, Zwischenrahmen
Ovalholzstollen, Buche Massivholz, ca. 60/30 mm, natur oder gebeizt nach Hersteller-Farbkollektion und mit umweltfreundlichen Lack auf Wasserbasis lackiert.
Oder: Stollen Ovalrohr, ca. 50/30/2 mm; mit Abdeckstopfen, epoxidharzbeschichtet nach Hersteller-Farbkollektion.

Stühle

Formsitzschale Kunstharzpressholz tailliert
Formsitzschale: tailliert, mit körpergerechter dreidimensionaler Verformung.
Material: Kunstharzpressholz aus gesperrt geschichteten, melaminharzgetränkten Buchenschälfurnieren mit melaminharzbeschichteter Oberfläche, porengeschlossen, mit einem im Pressvorgang erzeugten kratz-, stoß- und abriebfestem Finish. Sitz- und Rückenfläche textiert.
Widerstandsfähigkeit nach DIN 68861 und DIN EN 438-2. Sitzschale naturhell oder dunkel.
Optional: Sitzschale farbig gebeizt nach Hersteller-Farbkollektion.
Optional: Sitzschale mit Griffloch rund/oval.

Formsitzschale Kunstharzpressholz tailliert, hoher Rücken
Formsitzschale: tailliert, mit körpergerechter dreidimensionaler Verformung.
Mit hohem Rückenteil, ca. 53 cm, im unteren Bereich stark tailliert.
Material: Kunstharzpressholz aus gesperrt geschichteten, melaminharzgetränkten Buchenschälfurnieren mit melaminharzbeschichteter Oberfläche, porengeschlossen, mit einem im Pressvorgang erzeugten kratz-, stoß- und abriebfestem Finish. Sitz- und Rückenfläche textiert.
Widerstandsfähigkeit nach DIN 68861 und DIN EN 438-2. Sitzschale naturhell oder dunkel.
Optional: Sitzschale farbig gebeizt nach Hersteller-Farbkollektion.

Hockersitz, Kunstharzpressholz
Sitzmaterial: Kunstharzpressholz aus gesperrt geschichteten, melaminharzgetränkten Buchenschälfurnieren mit melaminharzbeschichteter Oberfläche, porengeschlossen, mit einem im Pressvorgang erzeugten kratz-, stoß- und abriebfestem Finish.
Widerstandsfähigkeit nach nach DIN 68861 und DIN EN 438-2. Sitz naturhell oder dunkel,
Dekor Buche oder Ahorn oder farbig gebeizt nach Hersteller-Farbkollektion.

Platte Sitzbank
Sitz Kunstharzpressholz mit zweidimensionaler Verformung aus gesperrt geschichteten, melaminharzgetränkten Buchenschälfurnieren mit melaminharzbeschichteter Oberfläche, porengeschlossen, mit einem im Pressvorgang erzeugten kratz-, stoß- und abriebfestem Finish.
Widerstandfähigkeit nach DIN EN 14323. Glatte Sitzfläche in naturhell oder dunkel.

Gestelle

Vierbeingestell Hocker Rundrohr
Vierbein-Konstruktion, stapelbar aus mikrolegiertem Rundstahlrohr mind. 22 mm,

Wandungsstärke ca. 2 mm, fest verschweißt. Stahl E 235 nach DIN EN 10305-2.
Oberfläche epoxidharz-pulverbeschichtet nach Hersteller-Farbkollektion,
Schichtdicke ca. 50 - 70 my oder Oberfläche verchromt. Sitz mit dem Gestell vernietet.
Optional: Hocker mit Fußring oder Hocker mit 4 in unterschiedlicher Höhe positionierten Querstegen.

C-Form-Gestell Rundrohr
C-Form-Untergestell, stapelbar ohne Polster. Freischwingerqualität, in einem Stück 6-fach gebogen für sicheres Aufstuhlen. Rundrohr mind. 22 mm, Wandungsstärke ca. 2,5 mm,
Oberfläche epoxidharzpulverbeschichtet nach Hersteller-Farbkollektion,
Schichtdicke ca. 50 - 70 my oder Oberfläche verchromt. Stahl ZSTE 420 nach DIN EN 10305-3.
Spielfreie Verschraubung des Gestells mit der Sitzschale.
Mit Kunststoffschonern zum Schutz beim Stapeln und Aufstuhlen.

Freischwingergestell Rundrohr
Geschlossenes Freischwingergestell, stapelbar ohne Polster, aus mikrolegiertem Rundstahlrohr mind. 22 mm, Wandungsstärke ca. 2,5 mm, fest verschweißt.
Stahl ZSTE 420 nach DIN EN 10305-3. Oberfläche epoxidharzpulverbeschichtet nach Hersteller-Farbkollektion, Schichtdicke ca. 50 - 70 my oder Oberfläche verchromt.
Schale mit dem Gestell vernietet. Mit Kunststoffschonern zum Schutz beim Stapeln.
Bei Schale mit Vollpolster: Sitz mit dem Gestell verschraubt.
Optional: Fußraster höhenverstellbar.

Bodenschoner

Die 3-Komponenten-Bodenschoner passen sich jedem Boden an und schonen diesen auch beim Kippeln. Der Bodenschoner umfasst das Rohr komplett und ist von oben verschraubt (feste Komponente), somit wird der Boden durch lose Schrauben nicht zerstört und ermöglicht eine leichte Handhabung beim Austausch. Der vordere Bodenschoner hat einen Trittschutz um die Beschichtung des Rohres nicht zu verkratzen. Die elastische Zwischenkomponente ermöglicht die Ausrichtung der Nutzfläche auch bei unebenen Böden, verhindert Bodenbeschädigungen durch optimale Druckverteilung und erschwert das Wegrutschen beim Kippeln durch das rutschhemmende Material.
Die Komponente, die Nutzfläche ist wahlweise Kunststoff (z.B. für Teppichböden)
oder Filz (z.B. für Hartboden, Parkett), wie im LV Text beschrieben.

Stoffe und Obelflächen Bezüge

Bezug Oberfläche 100% Vinyl, Gewebe 100% Polyester, schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B2, 300.000 Scheuertouren, Gewicht ca. 685 g/m², keine Fusselbildung, schadstoffgeprüft, abwischbar mit Seife und Wasser, wasserabweisend, antibakteriell, antistatisch, Fleckenschutz, resistent gegen Blut und Urin, schimmelbeständige Trägerschicht und Oberfläche.
Farbe nach Hersteller-Farbkollektion.

100% Polyester, schwer entflammbar (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1, 80.000 Scheuertouren, Gewicht ca. 400 g/m², keine Fusselbildung, schadstoffgeprüft, abwischbar mit Seife und Wasser, wasserabweisend, antibakteriell, antistatisch, Fleckenschutz, resistent gegen Blut und Urin, schimmelbeständige Trägerschicht und Oberfläche. Farbe nach Hersteller-Farbkollektion.

Technische Regeln, Normen und Vorschriften

Der Bieter hat für den Bau und die Konstruktion seiner Produkte ausschließlich Materialien und Komponenten zu verwenden, die frei von Schadstoffen sind und den aktuell gültigen Normen, Vorschriften und Richtlinien sowie den anerkannten Regeln der Technik entsprechen, die die Ausstattung, Einrichtung und Installation und den Betrieb von Fachräumen betreffen.
Es gelten die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe aktuellen Richtlinien zu Sicherheit im Unterricht (RiSU), sowie für das Gewerk maßgeblichen TÜV-Siegel, GS-Zeichen, CE-Kennzeichnung, DIN-, DIN EN ISO-, DIN VDE- Normen und die DVGW- Bestimmungen.
Falls sich während der Ausführungszeitraumes die Regeln, Vorschriften oder Richtlinien ändern, werden neue eingeführt oder alte außer Kraft gesetzt, so ist der Auftraggeber unverzüglich zu informieren.

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)

AUSSCHREIBUNG

***** Ausführungsbeschreibung 0001:**

Ausführungsbeschreibung
Oberflächendekor, Arbeitsplatten, Griffe,
Gestell und Stoffbezüge auf Wunsch
des AG aus der Bieterpalette

1 **00-1 OGS Raum 1**

1...1 1,000 St _____ _____

Schrank
Maße ca. 1000 x ca. 440 mm,
Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH,
Ausführung gemäß TA
mit 2 Drehtüren, abschließbar,
mit 4 Fachböden, verstellbar,
einschl. Befestigungsmaterial

1...2 3,000 St _____ _____

Regalschrank
Maße ca. 1000 x ca. 420 mm,
Höhe einschl. Sockel ca. 900 mm, 2 OH,
Ausführung gemäß TA
mit 2 Fachböden, verstellbar,
einschl. Befestigungsmaterial

1...3 6,000 St _____ _____

Trapeztisch
Maße ca. 1400 x ca. 700 mm,
Höhe ca. 760 mm,
Ausführung gemäß TA
Tischplatte Typ 2,
mit Kunststoffkante 3 mm
Tischgestell Vierbein,
Bodenschoner Filz

1...4 18,000 St _____ _____

Stuhl
Ausführung gemäß TA
Formsitz Kunstharzpressholz, tailliert,
C-Form-Gestell, Filz Bodenschoner,
ohne Querstrebe, stapelbar,
Größe 5 nach DIN EN 1729-1/-2,
Sitzhöhe ca. 430 mm

1...5 2,000 St _____ _____

Eigentumsschrank, fahrbar
Maße ca. 1400 x ca. 480 mm,
Höhe einschl. Rollen ca. 900 mm, 2 OH,
Ausführung gemäß TA
Korpus mit 3 Mittelwänden,
mit 16 kleinen und 8 großen
auf Schienen geführten Kunststoffboxen,
kleine Box ca. 300x420x70 mm,

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	große Box ca. 300x420x150 mm. Gestell fahrbar aus Stahl mit Rollen		
1...6	2,000 St	_____	_____
	Bau- und Spielwagen, fahrbar Maße ca. 750 x ca. 750 mm, Höhe einschl. Rollen ca. 700 mm, Ausführung Korpusmöbel gemäß TA Korpus mit Zwischenwand und Mittelwand, beidseitig nutzbar, je Zugangsseite linkes Fach mit 6 kleinen auf Schienen geführten Kunststoffboxen. Maße Box ca. 300x420x70 mm. Rechtes Fach zur rechten Seite offen, mit 1 Fachboden. Fahrbar mit 4 Rollen		
1...7	1,000 St	_____	_____
	Bodenmatten-Set bestehend aus: 15 Bodenmatten mit 1-seitigem Ausschnitt, Polsterung aus Schaumstoff, mit Reißverschluss, gummierte Anti-Rutsch-Unterseite, sichelförmiger einseitiger Ausschnitt, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Maße Durchmesser ca. 800 mm, Höhe ca. 80 mm. 1 Transportwagen für Bodenmatten mit Grundplatte und Metallbügelhalter, schwer entflammbar, fahrbar mit 5 Rollen, Maße Durchmesser ca. 900 mm, Höhe ca. 1370 mm.		
1...8	3,000 St	_____	_____
	Bank, stapelbar Maße ca. 1200 x ca. 480 mm, Sitzhöhe ca. 430 mm, Größe 5 nach DIN EN 1729-1, Sitzfläche aus Buche Multiplex, Sitztiefe ca. 420 mm, 4-Bein Gestell aus Metall, mit 2 Transportrollen und 2 Filzschoner, mit Stapelschoner		
1...9	2,000 St	_____	_____
	Whiteboard Maße ca. 3000 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken, einschl. Befestigungsmaterial		
1...10	2,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm, aus Kunststoff mit weichem Sitz, Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	von ca. 450 - 630 mm		
1...11	1,000 St	_____	_____
	Erzieherstuhl Sitz und Lehne gepolstert, Lehne 360° drehbar, kann als Rücken- und Armlehne und Armstütze genutzt werden. Sitzfläche mit ergonomisch geformten Beinmulden. Gestell mit 5 Rollen für Hartboden, Lift-Höhenverstellung am Ring von 400 - 500 mm, belastbar bis 140 kg.		
Summe 1 00-1 OGS Raum 1			_____
2	**00-32 OGS Raum 2**		
2...1	6,000 St	_____	_____
	Regalschrank Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 900 mm, 2 OH, Ausführung gemäß TA mit 2 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial		
2...2	6,000 St	_____	_____
	Trapeztisch Maße ca. 1400 x ca. 700 mm, Höhe ca. 760 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischgestell Vierbein, Bodenschoner Filz		
2...3	18,000 St	_____	_____
	Stuhl Ausführung gemäß TA Formsitz Kunstharzpressholz, tailliert, C-Form-Gestell, Filz Bodenschoner, ohne Querstrebe, stapelbar, Größe 5 nach DIN EN 1729-1/-2, Sitzhöhe ca. 430 mm		
2...4	1,000 St	_____	_____
	Eigentumsschrank, fahrbar Maße ca. 1400 x ca. 480 mm, Höhe einschl. Rollen ca. 900 mm, 2 OH, Ausführung gemäß TA Korpus mit 3 Mittelwänden, mit 16 kleinen und 8 großen auf Schienen geführten Kunststoffboxen, kleine Box ca. 300x420x70 mm, große Box ca. 300x420x150 mm. Gestell fahrbar aus Stahl mit Rollen		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2...5	2,000 St	_____	_____
	Bau- und Spielwagen, fahrbar Maße ca. 750 x ca. 750 mm, Höhe einschl. Rollen ca. 700 mm, Ausführung Korpusmöbel gemäß TA Korpus mit Zwischenwand und Mittelwand, beidseitig nutzbar, je Zugangsseite linkes Fach mit 6 kleinen auf Schienen geführten Kunststoffboxen. Maße Box ca. 300x420x70 mm. Rechtes Fach zur rechten Seite offen, mit 1 Fachboden. Fahrbar mit 4 Rollen		
2...6	1,000 St	_____	_____
	Bodenmatten-Set bestehend aus: 15 Bodenmatten mit 1-seitigem Ausschnitt, Polsterung aus Schaumstoff, mit Reißverschluss, gummierte Anti-Rutsch-Unterseite, sichelförmiger einseitiger Ausschnitt, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Maße Durchmesser ca. 800 mm, Höhe ca. 80 mm. 1 Transportwagen für Bodenmatten mit Grundplatte und Metallbügelhalter, schwer entflammbar, fahrbar mit 5 Rollen, Maße Durchmesser ca. 900 mm, Höhe ca. 1370 mm.		
2...7	3,000 St	_____	_____
	Bank, stapelbar Maße ca. 1200 x ca. 480 mm, Sitzhöhe ca. 430 mm, Größe 5 nach DIN EN 1729-1, Sitzfläche aus Buche Multiplex, Sitztiefe ca. 420 mm, 4-Bein Gestell aus Metall, mit 2 Transportrollen und 2 Filzschoner, mit Stapelschoner		
2...8	2,000 St	_____	_____
	Whiteboard Maße ca. 3000 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken, einschl. Befestigungsmaterial		
2...9	1,000 St	_____	_____
	Whiteboard Maße ca. 2000 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken, einschl. Befestigungsmaterial		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
2...10	2,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm, aus Kunststoff mit weichem Sitz, Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar von ca. 450 - 630 mm		
2...11	1,000 St	_____	_____
	Erzieherstuhl Sitz und Lehne gepolstert, Lehne 360° drehbar, kann als Rücken- und Armlehne und Armstütze genutzt werden. Sitzfläche mit ergonomisch geformten Beinmulden. Gestell mit 5 Rollen für Hartboden, Lift-Höhenverstellung am Ring von 400 - 500 mm, belastbar bis 140 kg.		
Summe 2 00-32 OGS Raum 2			_____
3	**00-5 Lehrerarbeitsraum**		
3...1	1,000 St	_____	_____
	Sitzecke Maße ca. 2100 x ca. 700 mm, Höhe ca. 750 mm bestehend aus: 2 Eck-Elementen mit Lehnen, Maße ca. 700 x ca. 700 mm, Höhe ca. 750 mm, Sitzhöhe ca. 450 mm. 1 Hocker mit Lehne, Maße ca. 700 x ca. 700 mm, Höhe ca. 750 mm, Sitzhöhe ca. 450 mm. Polsterung aus Schaumstoff, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Unterkonstruktion und Rückenlehne aus Holz, massives gleiterförmiges Gestell, aus Rundrohr ca. 12 mm, mit Filz Bodenschoner, die Sitzelemente sind werkzeuglos miteinander verkettbar		
3...2	1,000 St	_____	_____
	Tisch mit Platte Maße ca. 700 x ca. 700 mm, Höhe ca. 450 mm, passend zur Sitzecke, Polsterung aus Schaumstoff, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Unterkonstruktion aus Holz, massives gleiterförmiges Gestell, aus Rundrohr ca. 12 mm, mit Filz Bodenschoner. Einschl. Tischplatte aus melaminharzbeschichteten Dreischicht Qualitätsspanplatte, Emmissionsklasse E1 nach DIN EN 14322, ca. 19 mm stark, mit Eckradius und mind. 2 mm Kunststoffkante.		
3...3	1,000 St	_____	_____
	Schrankwand		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Maße ca. 3740 x 3220 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, Ausführung gemäß TA bestehend aus: 1 Wandanschlussblende Maße ca. 135 mm, Höhe ca. 2040 mm, einschl. obere Abdeckung und Befestigungsmaterial 2 Schränke Maße ca. 800 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, mit 2 Drehtüren, abschließbar, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 2 Schränke Maße ca. 1000 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, mit 2 Drehtüren, abschließbar, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 1 Lehrerfächerschrank Maße ca. 1200 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, mit 1 Mittelwand, je Seite 5 Fächer, abschließbar (je Fach mit unterschiedlicher Schließung), einschl. Befestigungsmaterial 1 Lehrerfächerschrank Maße ca. 610 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, mit 5 Fächer, abschließbar (je Fach mit unterschiedlicher Schließung), einschl. Befestigungsmaterial 1 Schrank Maße ca. 800 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, mit 2 Drehtüren, abschließbar, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 1 Wandanschlussblende Maße ca. 160 mm, Höhe ca. 2040 mm, einschl. obere Abdeckung und Befestigungsmaterial		
3...4	8,000 St	_____	_____
	Tisch Maße ca. 1200 x ca. 600 mm, Höhe ca. 750 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	mit Kunststoffkante 3 mm Tischgestell Vierbein, Bodenschoner Filz		
3...5	3,000 St	_____	_____
	Akustiktrennwand Maße ca. 1200 x ca. 20 mm, Höhe ca. 1200 mm, aus Filz, schwerentflammbar, mit Fußgestell aus Metall, pulverbeschichtet		
3...6	12,000 St	_____	_____
	Stuhl Ausführung gemäß TA Formsitz rechteckig, Sitzschale Buche Multiplex rundum gepolstert. Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA. Geschlossenes Freischwingergestell, mit Filz Bodenschoner, Sitzhöhe 460 mm, Größe 6		
3...7	2,000 St	_____	_____
	Computertisch Maße ca. 1200 x ca. 800 mm, Höhe ca. 720 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm, mit hinterer Aufkantung, verschiebbar auf Gleitbeschlag mit Kunststofflippendichtung hinten, verschließbar. Installationskanal ca. 160 x 120 mm zur Aufnahme der Kabel und Steckdosenleisten. Seitlich Kabeldurchlass mit Abdeckung. Tischgestell C-Form, mit Filz Bodenschoner		
3...8	2,000 St	_____	_____
	Bürostuhl mit Vollpolster und Armlehnen, Gaslift höhenverstellbar, Sitzhöhe von 450 - 560 mm. Auflage weiche Polyurethan, Synchron-dynamischer Bewegungsablauf, permanent beweglich mit Arretierung des Rücken in mind. 4 Positionen. Sitzneigung- und Sitztiefenverstellung. Rückenlehne ca. 560 mm hoch, höhenverstellbar, mit Lordosenstützverstellung. Vollgepolstert: Stoff B1 schwer entflammbar, 100% Polyester, mind. 70.000 Scheuertouren, Gewicht ca. 250 g/m², Fusselbildung 5, schadstoffgeprüft, Öko-Tex 100. Gestell mit 5 Rollen für Hartboden		
3...9	2,000 St	_____	_____
	Whiteboard		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Maße ca. 3000 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken, einschl. Befestigungsmaterial		
Summe 3 00-5 Lehrerarbeitsraum			_____
4	**00-4 Druckerraum**		
4...1	1,000 St	_____	_____
	Tisch Maße ca. 1200 x ca. 600 mm, Höhe ca. 750 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischgestell Vierbein, Bodenschoner Filz		
4...2	1,000 St	_____	_____
	Regalschrank Maße ca. 800 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270 mm, 3 OH, Ausführung gemäß TA mit 2 Fachböden, verstellbar		
Summe 4 00-4 Druckerraum			_____
5	**00-11 Team Raum**		
5...1	2,000 St	_____	_____
	Stehtisch, rund Maße Durchmesser ca. 700 mm, Höhe ca. 1100 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm. Standsäule Durchmesser mind. 80 mm, aus Edelstahl Seidenglanz matt. Erschwerter Tellerfuß aus Edelstahl, Seidenglanz matt, Durchmesser ca. 500 mm mit Kunststoffbodenschoner mit Niveauausgleich		
5...2	1,000 St	_____	_____
	Tisch, rund Maße Durchmesser ca. 1200 mm, Höhe ca. 750 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm. Standsäule Durchmesser mind. 80 mm, aus Edelstahl Seidenglanz matt. Erschwerter Tellerfuß aus Edelstahl, Seidenglanz matt, Durchmesser ca. 630 mm mit Kunststoffbodenschoner mit Niveauausgleich		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
5...3	5,000 St	_____	_____
	Polsterstuhl Maße ca. 610 x ca. 610 mm, Höhe ca. 820 mm, Vollpolstersitz, Polsterung aus Schaumstoff, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA. Gekreuztes Gleitergestell, aus Rundrohr ca. 12 mm, mit Filz Bodenschoner, Sitzhöhe 440 mm		
5...4	1,000 St	_____	_____
	Sitzecke Maße ca. 3050 x 1400 x ca. 700 mm, Höhe ca. 750 mm bestehend aus: 1 Eck-Element mit Lehnen, Maße ca. 700 x ca. 700 mm, Höhe ca. 750 mm, Sitzhöhe ca. 450 mm. 1 Gerade-Element mit Lehne, Maße ca. 1650 x ca. 700 mm, Höhe ca. 750 mm, Sitzhöhe ca. 450 mm. 3 Hocker mit Lehne, Maße ca. 700 x ca. 700 mm, Höhe ca. 750 mm, Sitzhöhe ca. 450 mm. Polsterung aus Schaumstoff, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Unterkonstruktion und Rückenlehne aus Holz, massives gleiterförmiges Gestell, aus Rundrohr ca. 12 mm, mit Filz Bodenschoner, die Sitzelemente sind werkzeuglos miteinander verkettbar		
5...5	1,000 St	_____	_____
	Tisch mit Platte Maße ca. 700 x ca. 700 mm, Höhe ca. 450 mm, passend zur Sitzecke, Polsterung aus Schaumstoff, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Unterkonstruktion aus Holz, massives gleiterförmiges Gestell, aus Rundrohr ca. 12 mm, mit Filz Bodenschoner. Einschl. Tischplatte aus melaminharzbeschichteten Dreischicht Qualitätsspanplatte, Emmissionsklasse E1 nach DIN EN 14322, ca. 19 mm stark, mit Eckradius und mind. 2 mm Kunststoffkante.		
5...6	2,000 St	_____	_____
	Schrank Maße ca. 800 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 900 mm, 2 OH, Ausführung gemäß TA mit 2 Drehtüren, abschließbar, 1 Mittelwand und je Seite 2 Fachböden, verstellbar		
5...7	1,000 St	_____	_____
	Whiteboard Maße ca. 2000 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken, einschl. Befestigungsmaterial		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
5...8	1,000 St	_____	_____
	Garderobenleiste Maße Länge ca. 2000 mm, Blendenhöhe ca. 45 mm, Sicherheitsgarderobe, aus thermisch gehärteten Alu, mit 10 Dreifachhaken aus Rundstahl, einschl. Abstandshalter und Befestigungsmaterial		
Summe 5 00-11 Team Raum			_____
6	**00-14 Sanitätsraum**		
6...1	1,000 St	_____	_____
	Schrank Maße ca. 1000 x ca. 600 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, Ausführung gemäß TA mit 2 Drehtüren, abschließbar, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial		
6...2	1,000 St	_____	_____
	Whiteboard Maße ca. 2000 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken, einschl. Befestigungsmaterial		
6...3	1,000 St	_____	_____
	Tisch Maße ca. 700 x ca. 550 mm, Höhe ca. 750 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischgestell Vierbein, Bodenschoner Filz		
6...4	2,000 St	_____	_____
	Stuhl Ausführung gemäß TA Formsitz Kunstharzpressholz, tailliert, Geschlossenes Freischwingergestell, mit Filz Bodenschoner, Sitzhöhe ca. 460 mm, Größe 6		
6...5	1,000 St	_____	_____
	Verbandschrank Maße ca. 400 x ca. 170 mm, Höhe ca. 450 mm, Stahlblech, zweitürig, verschließbar, weiß lackiert, Schrankrückseite mit Bohrungen zur Wandbefestigung. 4 Einlegeböden, 2 Schubladen us Kunststoff,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Türinnenseiten mit je 3 Ablageschalen, einschl. Inhalt gemäß DIN 13 157		
6...6	1,000 St	_____	_____
	Ruheliege Maße ca. 2000 x ca. 660 mm, Höhe ca. 550 mm, hochwertiger Kunstlederbezug, luftdurchlässig, abwaschbar (z.B. mit Desinfektionsmittel) und flammhemend, Stahlrohrgestell mit schrägstellbarem Kopfteil, einschl. Abrollvorrichtung für Liegepapier		
6...7	1,000 St	_____	_____
	Abfalleimer Maße ca. 400 x ca. 300 mm, Höhe ca. 720 mm, mit Tretmechanik und Müllbeutel-Halterung, Fassungsvermögen ca. 50 l, geruchssicher.		
Summe 6 00-14 Sanitätsraum			_____
7	**00-23 Lager**		
7...1	2,000 St	_____	_____
	Steckregal-System Maße ca. 4000 x ca. 600 mm, Höhe ca. 2000 mm bestehend aus: 1 Grundregal Maße ca. 1000 mm x ca. 600 mm, Höhe ca. 2000 mm Stahlrahmen aus Winkelpfosten mit Fußkappen, Längsstabiliesierung durch Diagonalstreben, Höhenverstellung im Raster 25 mm, mit 5 Fachböden aus Stahlblech mit Längsabkantung, Tragkraft je Fachboden mind. 140 kg, einschl. Befestigungsmaterial 3 Anbauregale Maße ca. 1000 mm x ca. 600 mm, Höhe ca. 2000 mm Stahlrahmen aus Winkelpfosten mit Fußkappen, Längsstabiliesierung durch Diagonalstreben, Höhenverstellung im Raster 25 mm, mit 5 Fachböden aus Stahlblech mit Längsabkantung, Tragkraft je Fachboden mind. 140 kg, einschl. Befestigungsmaterial		
7...2	2,000 St	_____	_____
	Regalblock Maße ca. 3000 x ca. 840 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, bestehend aus: 6 Regalschränke Ausführung gemäß TA Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	mit 5 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial		
Summe 7 00-23 Lager			_____
8	**00-31 Lager Putzmittel**		
8...1	1,000 St	_____	_____
	Steckregal-System Maße ca. 3000 x ca. 600 mm, Höhe ca. 2000 mm bestehend aus: 1 Grundregal Maße ca. 1000 mm x ca. 600 mm, Höhe ca. 2000 mm Stahlrahmen aus Winkelpfosten mit Fußkappen, Längsstabiliesierung durch Diagonalstreben, Höhenverstellung im Raster 25 mm, mit 5 Fachböden aus Stahlblech mit Längsabkantung, Tragkraft je Fachboden mind. 140 kg, einschl. Befestigungsmaterial 2 Anbauregale Maße ca. 1000 mm x ca. 600 mm, Höhe ca. 2000 mm Stahlrahmen aus Winkelpfosten mit Fußkappen, Längsstabiliesierung durch Diagonalstreben, Höhenverstellung im Raster 25 mm, mit 5 Fachböden aus Stahlblech mit Längsabkantung, Tragkraft je Fachboden mind. 140 kg, einschl. Befestigungsmaterial		
Summe 8 00-31 Lager Putzmittel			_____
9	**00-26 Speiseraum / 00-25 Eingangsbereich / 00-13 Flur 2**		
9...1	28,000 St	_____	_____
	Seitenklapptisch Maße ca. 1400 x ca. 700 mm, Höhe ca. 700 mm, Größe 5, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm. Gestell Y-Form, mit Mitteltraverse mit verschweißten Seitenteilen, Klappmechanik mit 2-Hand-Sicherheitsbedienung unter der Platte auslösbar und Sicherung der Platte in senkrechter und waagerechter Position, mit 4 Doppellenkrollen mit Totalfeststeller		
9...2	112,000 St	_____	_____
	Stuhl Ausführung gemäß TA Formsitz Kunstharzpressholz, tailliert, C-Form-Gestell, Filz Bodenschoner, ohne Querstrebe, stapelbar, Größe 5 nach DIN EN 1729-1/-2,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Sitzhöhe ca. 430 mm		
9...3	1,000 St	_____	_____
	Stapelwagen Gestell aus Rundrohr-Ausführung, Enden mit ergonomischen Kunststoffgriffen, mit 2 Bockrollen und 1 Lenkrolle, passend für oben beschr. Stühle		
9...4	2,000 St	_____	_____
	Geschirrschrank Maße ca. 1200 x ca. 600 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, Ausführung gemäß TA mit 2 Drehtüren, abschließbar, mit 5 Fachböden, verstellbar und verstärkt, einschl. Befestigungsmaterial		
9...5	1,000 St	_____	_____
	Regalschrank Maße ca. 1200 x ca. 600 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 900 mm, 2 OH, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm, Korpus mit 1 Mittelwand, linke Seite offen, mit 2 Fachböden, verstellbar, rechte Seite mit 1 Drehtür, abschließbar, mit Aluminium Schutzboden für Schrankunterboden, mit Ausschnitten in der Rückwand und Platte für Steckdose, Filtertechnik und CO2-Flasche der Trinkwasseranlage die auf der Tischplatte aufgestellt und angeschlossen wird, einschl. Befestigungsmaterial		
9...6	2,000 St	_____	_____
	Schaukasten Maße ca. 2000 x ca. 30 mm, Höhe ca. 1000 mm, gerundete Ecken und Gehäusekanten, rollengelagerte, leichtgängige Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas, abschließbar, höhster Brandschutz - Baustoffklasse A1, einschl. Befestigungsmaterial		
9...7	8,000 St	_____	_____
	Stiefelwagen Maße ca. 980 x ca. 400 mm, Höhe ca. 1100 mm mit 30 Haken je Seite auf 3 Etagen, für bis zu 30 Stiefel- oder Schuhpaare, Gestell aus Metall, mit Auffangwanne aus Metall, mit 4 Lenkrollen		
Summe 9 00-26 Speiseraum / 00-25 Eingangsbereich / 00-13 Flur 2			_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
10	**01-1 Klassenraum 1**		
10...1	1,000 St	_____	_____
	Lehrertisch Maße ca. 1300 x ca. 650 mm, Höhe ca. 760 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischgestell Vierbein, mit Filz Bodenschoner. Unterbau mit 3-seitige Blende, Rechts mit Unterbau mit 1 Drehtür, abschließbar und 1 Fachboden, einschl. Ablage unter der Tischplatte		
10...2	1,000 St	_____	_____
	Bürostuhl mit Vollpolster ohne Armlehnen, Gaslift höhenverstellbar, Sitzhöhe von 450 - 560 mm. Auflage weiche Polyurethan, Synchron-dynamischer Bewegungsablauf, permanent beweglich mit Arretierung des Rücken in mind. 4 Positionen. Sitzneigung- und Sitztiefenverstellung. Rückenlehne ca. 560 mm hoch, höhenverstellbar, mit Lordosenstützverstellung. Vollgepolstert: Stoff B1 schwer entflammbar, 100% Polyester, mind. 70.000 Scheuertouren, Gewicht ca. 250 g/m², Fusselbildung 5, schadstoffgeprüft, Öko-Tex 100. Gestell mit 5 Rollen für Hartboden		
10...3	20,000 St	_____	_____
	Schülertisch Maße ca. 700 x ca. 500 mm, Höhe ca. 760 mm, Größe 6 nach DIN EN 1729-1, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischgestell C-Form, einseitig mit Mappenhaken, Bodenschoner Filz		
10...4	8,000 St	_____	_____
	Dreiecktisch Maße ca. 1100 x ca. 800 x 800 mm, Höhe ca. 760 mm, Größe 6 nach DIN EN 1729-1, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischplattenform 90°-dreieckig, Tischgestell 3-Bein,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Bodenschoner Filz		
10...5	28,000 St	_____	_____
	Schülerstuhl mit Fußraste Ausführung gemäß TA Formsitz Kunstharzpressholz, tailliert, Geschlossenes Freischwingergestell, Fußraste höhenverstellbar ohne Werkzeug mittels Einhandbedienung, mit Filz Bodenschoner, Sitzhöhe ca. 520 mm, Fußraster von Größe 2 - 5 verstellbar		
10...6	1,000 St	_____	_____
	Schrankwand Maße ca. 5000 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270/2040 mm, 3/5 OH, Ausführung gemäß TA bestehend aus: 1 Schrank Maße ca. 1000 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 2 Drehtüren, abschließbar, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 1 Schrankregal Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 3 Schrankregale Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270 mm, 3 OH, mit 2 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial		
10...7	4,000 St	_____	_____
	Regal mit Boxen, fahrbar Maße ca. 360 x ca. 480 mm, Höhe einschl. Rollen ca. 900 mm, 2 OH, Ausführung Korpusmöbel gemäß TA mit 8 kleinen und 4 großen auf Schienen geführten Kunststoffboxen, kleine Box ca. 300x420x70 mm, große Box ca. 300x420x150 mm. fahrbar auf 4 Rollen		
10...8	6,000 St	_____	_____
	Bank, stapelbar Maße ca. 1200 x ca. 480 mm, Sitzhöhe ca. 430 mm, Größe 5 nach DIN EN 1729-1, Sitzfläche aus Buche Multiplex, Sitztiefe ca. 420 mm, 4-Bein Gestell aus Metall,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	mit 2 Transportrollen und 2 Filzschoner, mit Stapelschoner		
10...9	4,000 St	_____	_____
	Hocker, stapelbar Vierbeinhocker mit Fußtritt, Sitz aus Kunstharzpressholz, Sitzhöhe ca. 520 mm, Vierbeingestell aus Rundrohr, mit Filz Bodenschoner, mit unterschiedlichen Querstegen als Fußablage: 1 Seite Größe 2 1 Seite Größe 3 1 Seite Größe 4 1 Seite Größe 5		
10...10	1,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm, aus Kunststoff mit weichem Sitz, Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar von ca. 450 - 630 mm		
10...11	1,000 St	_____	_____
	Bodenmatten-Set bestehend aus: 15 Bodenmatten mit 1-seitigem Ausschnitt, Polsterung aus Schaumstoff, mit Reißverschluss, gummierte Anti-Rutsch-Unterseite, sichelförmiger einseitiger Ausschnitt, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Maße Durchmesser ca. 800 mm, Höhe ca. 80 mm. 1 Transportwagen für Bodenmatten mit Grundplatte und Metallbügelhalter, schwer entflammbar, fahrbar mit 5 Rollen, Maße Durchmesser ca. 900 mm, Höhe ca. 1370 mm.		
10...12	3,000 St	_____	_____
	Akustiktrennwand Maße ca. 1200 x ca. 20 mm, Höhe ca. 1200 mm, aus Filz, schwerentflammbar, mit Fußgestell aus Metall, pulverbeschichtet		
10...13	1,000 St	_____	_____
	Whiteboard Maße ca. 3000 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken, einschl. Befestigungsmaterial		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
10...14	4,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm, aus Kunststoff mit weichem Sitz, Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar von ca. 380 - 490 mm		
10...15	5,000 St	_____	_____
	Falttisch Maße zusammengeklapt BxTxH ca. 360x76x340 mm, aus Hartplastik, mit Tragegriff, neigbar von 70° bis 110°		
Summe 10 01-1 Klassenraum 1			_____
11	**01-17 Klassenraum 2**		
11...1	1,000 St	_____	_____
	Lehrertisch Maße ca. 1300 x ca. 650 mm, Höhe ca. 760 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, Tischgestell Vierbein, mit Filz Bodenschoner. Unterbau mit 3-seitige Blende, Rechts mit Unterbau mit 1 Drehtür, abschließbar und 1 Fachboden, einschl. Ablage unter der Tischplatte		
11...2	1,000 St	_____	_____
	Bürostuhl mit Vollpolster ohne Armlehnen, Gaslift höhenverstellbar, Sitzhöhe von 450 - 560 mm. Auflage weiche Polyurethan, Synchron-dynamischer Bewegungsablauf, permanent beweglich mit Arretierung des Rücken in mind. 4 Positionen. Sitzneigung- und Sitztiefenverstellung. Rückenlehne ca. 560 mm hoch, höhenverstellbar, mit Lordosenstützverstellung. Vollgepolstert: Stoff B1 schwer entflammbar, 100% Polyester, mind. 70.000 Scheuertouren, Gewicht ca. 250 g/m², Fusselbildung 5, schadstoffgeprüft, Öko-Tex 100. Gestell mit 5 Rollen für Hartboden		
11...3	20,000 St	_____	_____
	Schülertisch Maße ca. 700 x ca. 500 mm,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Höhe ca. 760 mm, Größe 6 nach DIN EN 1729-1, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischgestell C-Form, einseitig mit Mappenhaken, Bodenschoner Filz		
11...4	8,000 St	_____	_____
	Dreiecktisch Maße ca. 1100 x ca. 800 x 800 mm, Höhe ca. 760 mm, Größe 6 nach DIN EN 1729-1, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischplattenform 90°-dreieckig, Tischgestell 3-Bein, Bodenschoner Filz		
11...5	28,000 St	_____	_____
	Schülerstuhl mit Fußraste Ausführung gemäß TA Formsitz Kunstharzpressholz, tailliert, Geschlossenes Freischwingergestell, Fußraste höhenverstellbar ohne Werkzeug mittels Einhandbedienung, mit Filz Bodenschoner, Sitzhöhe ca. 520 mm, Fußraster von Größe 2 - 5 verstellbar		
11...6	1,000 St	_____	_____
	Schrankwand Maße ca. 4600 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270/2040 mm, 3/5 OH, Ausführung gemäß TA bestehend aus: 1 Schrank Maße ca. 800 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 2 Drehtüren, abschließbar, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 1 Schrankregal Maße ca. 800 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 3 Schrankregale Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270 mm, 3 OH, mit 2 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
11...7	4,000 St	_____	_____
	Regal mit Boxen, fahrbar Maße ca. 360 x ca. 480 mm, Höhe einschl. Rollen ca. 900 mm, 2 OH, Ausführung Korpusmöbel gemäß TA mit 8 kleinen und 4 großen auf Schienen geführten Kunststoffboxen, kleine Box ca. 300x420x70 mm, große Box ca. 300x420x150 mm. fahrbar auf 4 Rollen		
11...8	6,000 St	_____	_____
	Bank, stapelbar Maße ca. 1200 x ca. 480 mm, Sitzhöhe ca. 430 mm, Größe 5 nach DIN EN 1729-1, Sitzfläche aus Buche Multiplex, Sitztiefe ca. 420 mm, 4-Bein Gestell aus Metall, mit 2 Transportrollen und 2 Filzschoner, mit Stapelschoner		
11...9	4,000 St	_____	_____
	Hocker, stapelbar Vierbeinhocker mit Fußtritt, Sitz aus Kunstharzpressholz, Sitzhöhe ca. 520 mm, Vierbeingestell aus Rundrohr, mit Filz Bodenschoner, mit unterschiedlichen Querstegen als Fußablage: 1 Seite Größe 2 1 Seite Größe 3 1 Seite Größe 4 1 Seite Größe 5		
11...10	1,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm, aus Kunststoff mit weichem Sitz, Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar von ca. 450 - 630 mm		
11...11	1,000 St	_____	_____
	Bodenmatten-Set bestehend aus: 15 Bodenmatten mit 1-seitigem Ausschnitt, Polsterung aus Schaumstoff, mit Reißverschluss, gummierte Anti-Rutsch-Unterseite, sichelförmiger einseitiger Ausschnitt, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Maße Durchmesser ca. 800 mm, Höhe ca. 80 mm. 1 Transportwagen für Bodenmatten mit Grundplatte und Metallbügelhalter,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	schwer entflammbar, fahrbar mit 5 Rollen, Maße Durchmesser ca. 900 mm, Höhe ca. 1370 mm.		
11...12	3,000 St	_____	_____
	Akustiktrennwand Maße ca. 1200 x ca. 20 mm, Höhe ca. 1200 mm, aus Filz, schwerentflammbar, mit Fußgestell aus Metall, pulverbeschichtet		
11...13	1,000 St	_____	_____
	Whiteboard Maße ca. 3000 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken, einschl. Befestigungsmaterial		
11...14	4,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm, aus Kunststoff mit weichem Sitz, Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar von ca. 380 - 490 mm		
11...15	5,000 St	_____	_____
	Falttisch Maße zusammengeklapt BxTxH ca. 360x76x340 mm, aus Hartplastik, mit Tragegriff, neigbar von 70° bis 110°		
Summe 11 01-17 Klassenraum 2			_____
12	**01-6 Klassenraum 3**		
12...1	1,000 St	_____	_____
	Lehrertisch Maße ca. 1300 x ca. 650 mm, Höhe ca. 760 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, Tischgestell Vierbein, mit Filz Bodenschoner. Unterbau mit 3-seitige Blende, Rechts mit Unterbau mit 1 Drehtür, abschließbar und 1 Fachboden, einschl. Ablage unter der Tischplatte		
12...2	1,000 St	_____	_____
	Bürostuhl mit Vollpolster ohne Armlehnen,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Gaslift höhenverstellbar, Sitzhöhe von 450 - 560 mm. Auflage weiche Polyurethan, Synchron-dynamischer Bewegungsablauf, permanent beweglich mit Arretierung des Rücken in mind. 4 Positionen. Sitzneigung- und Sitztiefenverstellung. Rückenlehne ca. 560 mm hoch, höhenverstellbar, mit Lordosenstützverstellung. Vollgepolstert: Stoff B1 schwer entflammbar, 100% Polyester, mind. 70.000 Scheuertouren, Gewicht ca. 250 g/m², Fusselbildung 5, schadstoffgeprüft, Öko-Tex 100. Gestell mit 5 Rollen für Hartboden		
12...3	20,000 St	_____	_____
	Schülertisch Maße ca. 700 x ca. 500 mm, Höhe ca. 760 mm, Größe 6 nach DIN EN 1729-1, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischgestell C-Form, einseitig mit Mappenhaken, Bodenschoner Filz		
12...4	8,000 St	_____	_____
	Dreiecktisch Maße ca. 1100 x ca. 800 x 800 mm, Höhe ca. 760 mm, Größe 6 nach DIN EN 1729-1, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischplattenform 90°-dreieckig, Tischgestell 3-Bein, Bodenschoner Filz		
12...5	28,000 St	_____	_____
	Schülerstuhl mit Fußraste Ausführung gemäß TA Formsitz Kunstharzpressholz, tailliert, Geschlossenes Freischwingergestell, Fußraste höhenverstellbar ohne Werkzeug mittels Einhandbedienung, mit Filz Bodenschoner, Sitzhöhe ca. 520 mm, Fußraster von Größe 2 - 5 verstellbar		
12...6	1,000 St	_____	_____
	Schrankwand Maße ca. 5000 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270/2040 mm, 3/5 OH, Ausführung gemäß TA bestehend aus: 1 Schrank		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Maße ca. 1000 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 2 Drehtüren, abschließbar, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 1 Schrankregal Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 3 Schrankregale Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270 mm, 3 OH, mit 2 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial		
12...7	4,000 St	_____	_____
	Regal mit Boxen, fahrbar Maße ca. 360 x ca. 480 mm, Höhe einschl. Rollen ca. 900 mm, 2 OH, Ausführung Korpusmöbel gemäß TA mit 8 kleinen und 4 großen auf Schienen geführten Kunststoffboxen, kleine Box ca. 300x420x70 mm, große Box ca. 300x420x150 mm. fahrbar auf 4 Rollen		
12...8	6,000 St	_____	_____
	Bank, stapelbar Maße ca. 1200 x ca. 480 mm, Sitzhöhe ca. 430 mm, Größe 5 nach DIN EN 1729-1, Sitzfläche aus Buche Multiplex, Sitztiefe ca. 420 mm, 4-Bein Gestell aus Metall, mit 2 Transportrollen und 2 Filzschoner, mit Stapelschoner		
12...9	4,000 St	_____	_____
	Hocker, stapelbar Vierbeinhocker mit Fußtritt, Sitz aus Kunstharzpressholz, Sitzhöhe ca. 520 mm, Vierbeingestell aus Rundrohr, mit Filz Bodenschoner, mit unterschiedlichen Querstegen als Fußablage: 1 Seite Größe 2 1 Seite Größe 3 1 Seite Größe 4 1 Seite Größe 5		
12...10	1,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm, aus Kunststoff mit weichem Sitz,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar von ca. 450 - 630 mm		
12...11	1,000 St	_____	_____
	Bodenmatten-Set bestehend aus: 15 Bodenmatten mit 1-seitigem Ausschnitt, Polsterung aus Schaumstoff, mit Reißverschluss, gummierte Anti-Rutsch-Unterseite, sichelförmiger einseitiger Ausschnitt, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Maße Durchmesser ca. 800 mm, Höhe ca. 80 mm. 1 Transportwagen für Bodenmatten mit Grundplatte und Metallbügelhalter, schwer entflammbar, fahrbar mit 5 Rollen, Maße Durchmesser ca. 900 mm, Höhe ca. 1370 mm.		
12...12	3,000 St	_____	_____
	Akustiktrennwand Maße ca. 1200 x ca. 20 mm, Höhe ca. 1200 mm, aus Filz, schwerentflammbar, mit Fußgestell aus Metall, pulverbeschichtet		
12...13	1,000 St	_____	_____
	Whiteboard Maße ca. 3000 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken, einschl. Befestigungsmaterial		
12...14	4,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm, aus Kunststoff mit weichem Sitz, Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar von ca. 380 - 490 mm		
12...15	5,000 St	_____	_____
	Falttisch Maße zusammengeklapt BxTxH ca. 360x76x340 mm, aus Hartplastik, mit Tragegriff, neigbar von 70° bis 110°		
Summe 12 01-6 Klassenraum 3			_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
13	**01-5 Klassenraum 4**		
13...1	1,000 St	_____	_____
	Lehrertisch Maße ca. 1300 x ca. 650 mm, Höhe ca. 760 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, Tischgestell Vierbein, mit Filz Bodenschoner. Unterbau mit 3-seitige Blende, Rechts mit Unterbau mit 1 Drehtür, abschließbar und 1 Fachboden, einschl. Ablage unter der Tischplatte		
13...2	1,000 St	_____	_____
	Bürostuhl mit Vollpolster ohne Armlehnen, Gaslift höhenverstellbar, Sitzhöhe von 450 - 560 mm. Auflage weiche Polyurethan, Synchron-dynamischer Bewegungsablauf, permanent beweglich mit Arretierung des Rücken in mind. 4 Positionen. Sitzneigung- und Sitztiefenverstellung. Rückenlehne ca. 560 mm hoch, höhenverstellbar, mit Lordosenstützverstellung. Vollgepolstert: Stoff B1 schwer entflammbar, 100% Polyester, mind. 70.000 Scheuertouren, Gewicht ca. 250 g/m², Fusselbildung 5, schadstoffgeprüft, Öko-Tex 100. Gestell mit 5 Rollen für Hartboden		
13...3	20,000 St	_____	_____
	Schülertisch Maße ca. 700 x ca. 500 mm, Höhe ca. 760 mm, Größe 6 nach DIN EN 1729-1, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischgestell C-Form, einseitig mit Mappenhaken, Bodenschoner Filz		
13...4	8,000 St	_____	_____
	Dreiecktisch Maße ca. 1100 x ca. 800 x 800 mm, Höhe ca. 760 mm, Größe 6 nach DIN EN 1729-1, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischplattenform 90°-dreieckig, Tischgestell 3-Bein, Bodenschoner Filz		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
13...5	28,000 St	_____	_____
	Schülerstuhl mit Fußraste Ausführung gemäß TA Formsitz Kunstharzpressholz, tailliert, Geschlossenes Freischwingergestell, Fußraste höhenverstellbar ohne Werkzeug mittels Einhandbedienung, mit Filz Bodenschoner, Sitzhöhe ca. 520 mm, Fußraster von Größe 2 - 5 verstellbar		
13...6	1,000 St	_____	_____
	Schrankwand Maße ca. 5000 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270/2040 mm, 3/5 OH, Ausführung gemäß TA bestehend aus: 1 Schrank Maße ca. 1000 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 2 Drehtüren, abschließbar, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 1 Schrankregal Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 3 Schrankregale Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270 mm, 3 OH, mit 2 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial		
13...7	4,000 St	_____	_____
	Regal mit Boxen, fahrbar Maße ca. 360 x ca. 480 mm, Höhe einschl. Rollen ca. 900 mm, 2 OH, Ausführung Korpusmöbel gemäß TA mit 8 kleinen und 4 großen auf Schienen geführten Kunststoffboxen, kleine Box ca. 300x420x70 mm, große Box ca. 300x420x150 mm. fahrbar auf 4 Rollen		
13...8	6,000 St	_____	_____
	Bank, stapelbar Maße ca. 1200 x ca. 480 mm, Sitzhöhe ca. 430 mm, Größe 5 nach DIN EN 1729-1, Sitzfläche aus Buche Multiplex, Sitztiefe ca. 420 mm, 4-Bein Gestell aus Metall, mit 2 Transportrollen und 2 Filzschoner, mit Stapelschoner		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
13...9	4,000 St	_____	_____
	Hocker, stapelbar Vierbeinhocker mit Fußtritt, Sitz aus Kunstharzpressholz, Sitzhöhe ca. 520 mm, Vierbeingestell aus Rundrohr, mit Filz Bodenschoner, mit unterschiedlichen Querstegen als Fußablage: 1 Seite Größe 2 1 Seite Größe 3 1 Seite Größe 4 1 Seite Größe 5		
13...10	1,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm, aus Kunststoff mit weichem Sitz, Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar von ca. 450 - 630 mm		
13...11	1,000 St	_____	_____
	Bodenmatten-Set bestehend aus: 15 Bodenmatten mit 1-seitigem Ausschnitt, Polsterung aus Schaumstoff, mit Reißverschluss, gummierte Anti-Rutsch-Unterseite, sichelförmiger einseitiger Ausschnitt, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Maße Durchmesser ca. 800 mm, Höhe ca. 80 mm. 1 Transportwagen für Bodenmatten mit Grundplatte und Metallbügelhalter, schwer entflammbar, fahrbar mit 5 Rollen, Maße Durchmesser ca. 900 mm, Höhe ca. 1370 mm.		
13...12	3,000 St	_____	_____
	Akustiktrennwand Maße ca. 1200 x ca. 20 mm, Höhe ca. 1200 mm, aus Filz, schwerentflammbar, mit Fußgestell aus Metall, pulverbeschichtet		
13...13	1,000 St	_____	_____
	Whiteboard Maße ca. 3000 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken, einschl. Befestigungsmaterial		
13...14	4,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	aus Kunststoff mit weichem Sitz, Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar von ca. 380 - 490 mm		
13...15	5,000 St	_____	_____
	Falttisch Maße zusammengeklapt BxTxH ca. 360x76x340 mm, aus Hartplastik, mit Tragegriff, neigbar von 70° bis 110°		
Summe 13 01-5 Klassenraum 4			_____
14	**01-3 Teamstation 1**		
14...1	1,000 St	_____	_____
	Schrankwand Maße ca. 4210 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270/2040 mm, 3/5 OH, Ausführung gemäß TA bestehend aus: 1 Schrank Maße ca. 1000 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 2 Drehtüren, abschließbar, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 2 Schrankregale Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270 mm, 3 OH, mit 2 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 1 Schrankregal Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 2 Wandanschlussblenden Maße ca. 110 mm, Höhe ca. 2040 mm, einschl. obere Abdeckung und Befestigungsmaterial		
14...2	1,000 St	_____	_____
	Tisch, rund Maße Durchmesser ca. 1200 mm, Höhe ca. 750 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm, Standsäule Durchmesser mind. 80 mm, aus Edelstahl Seidenglanz matt. Erschwerter Tellerfuß aus Edelstahl,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Seidenglanz matt, Durchmesser ca. 630 mm mit Kunststoffbodenschoner mit Niveauausgleich		
14...3	5,000 St	_____	_____
	Stuhl Ausführung gemäß TA Formsitz rechteckig, Sitzschale Buche Multiplex rundum gepolstert. Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA. Geschlossenes Freischwingergestell, mit Filz Bodenschoner, Sitzhöhe 460 mm, Größe 6		
14...4	2,000 St	_____	_____
	Whiteboard Maße ca. 1500 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken, einschl. Befestigungsmaterial		
Summe 14 01-3 Teamstation 1			_____
15	**01-4 Päd. Personal 1**		
15...1	1,000 St	_____	_____
	Schreibtisch Maße ca. 1600 x ca. 800 mm, Höhe ca. 750 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm und 2 Kabeldurchlässen. Modul-Tisch-System, Vierbein, mit Filz Bodenschoner, mit 3-seitige Blende und Kabelführungkanal unter der Tischplatte		
15...2	1,000 St	_____	_____
	Rollcontainer Maße ca. 430 x ca. 500 mm, Höhe einschl. Rollen ca. 560 mm, Ausführung Korpusmöbel gemäß TA mit 1 Utensilienauszug 1 HE, 1 Schubkasten 2 HE und 2 Schubkasten je 3 HE, mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar		
15...3	1,000 St	_____	_____
	Schrankwand Maße ca. 2000 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, Ausführung gemäß TA bestehend aus:		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	1 Schrank Maße ca. 1000 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, mit 2 Drehtüren, abschließbar, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 1 Schrankregal Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial		
15...4	1,000 St **Tisch, rund** Maße Durchmesser ca. 600 mm, Höhe ca. 400 mm, rundum geschlossen, Polster, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA Polsterung aus Schaumstoff, Unterkonstruktion aus Holz, Rundfüße aus pulverbeschichteten Stahl, Höhe ca. 100 mm, Durchmesser ca. 50 mm. mit Filz Bodenschoner. Einschl. Tischplatte, Kompaktplatte beidseitig melaminharzbeschichtetet nach DIN EN 14323, mind. 12 mm stark, Kante leicht ballig gefräst, gewachst, pflegeleicht, schwer entflammbar und spritzwasserresistent	_____	_____
15...5	1,000 St **Sitzsack** Maße ca. 650 x ca. 700 mm, Höhe ca. 700 mm, Sitzhöhe ca. 350 mm, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA mit Reißverschluss, abwischbar, Füllung mit Polystyrol-Kugeln nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar	_____	_____
15...6	2,000 St **Polsterhocker** Runde Form, Durchmesser ca. 400 mm, Sitzhöhe ca. 360 mm, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA Raumgewicht Schaumstoff ca. 40/70, mit Anti-Rutsch Unterseite, abnehmbarer Bezugsstoff	_____	_____
15...7	2,000 St **Sitzhocker** Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm, aus Kunststoff mit weichem Sitz, Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar von ca. 450 - 630 mm	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
15...8	1,000 St	_____	_____
	Whiteboard Maße ca. 1500 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken, einschl. Befestigungsmaterial		
15...9	1,000 St	_____	_____
	Bürostuhl mit Vollpolster und Armlehnen, Gaslift höhenverstellbar, Sitzhöhe von 450 - 560 mm. Auflage weiche Polyurethan, Synchron-dynamischer Bewegungsablauf, permanent beweglich mit Arretierung des Rücken in mind. 4 Positionen. Sitzneigung- und Sitztiefenverstellung. Rückenlehne ca. 560 mm hoch, höhenverstellbar, mit Lordosenstützverstellung. Vollgepolstert: Stoff B1 schwer entflammbar, 100% Polyester, mind. 70.000 Scheuertouren, Gewicht ca. 250 g/m², Fusselbildung 5, schadstoffgeprüft, Öko-Tex 100. Gestell mit 5 Rollen für Hartboden		
15...10	1,000 St	_____	_____
	Tisch, rund Maße Durchmesser ca. 1000 mm, Höhe ca. 750 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm, Standsäule Durchmesser mind. 80 mm, aus Edelstahl Seidenglanz matt. Erschwerter Tellerfuß aus Edelstahl, Seidenglanz matt, Durchmesser ca. 630 mm mit Kunststoffbodenschoner mit Niveauausgleich		
15...11	3,000 St	_____	_____
	Stuhl Ausführung gemäß TA Formsitz rechteckig, Sitzschale Buche Multiplex rundum gepolstert. Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA. Geschlossenes Freischwingergestell, mit Filz Bodenschoner, Sitzhöhe 460 mm, Größe 6		
Summe 15 01-4 Päd. Personal 1			_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
16	**01-7 Garderobe**		
16...1	6,000 St	_____	_____
	Garderoben-Mützenablage Maße ca. 2000 x ca. 260 mm, Höhe ca. 370 mm, für Wandmontage, mit 2-reihiger Mantelhaken aus Rundstahl, versetzt verschweißt, mit mind. 23 Haken, darüber eine Mützenablage, Material schwer entflammbar, Baustoffklasse B1, einschl. Befestigungsmaterial		
Summe 16 01-7 Garderobe			_____
17	**01-18 Kreativbereiche 1-5**		
17...1	6,000 St	_____	_____
	Polstersitzelement mit Rückwand Maße ca. 1000 x ca. 900 mm, Höhe ca. 1150 mm, Sitzhöhe ca. 360 mm, Sitzfläche Durchmesser ca. 800 mm, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA Runde Form, Polsterung aus Schaumstoff, Unterkonstruktion aus Holzgestell mit Rückwand am Sitzelement befestigt um eine geschützte Umgebung zu erzeugen. Füße mit Filz Bodenschoner. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
17...2	4,000 St	_____	_____
	Sitzhocker mit Ausschnitt Maße Durchmesser ca. 800 mm, Sitzhöhe ca. 300 mm, Runde Form, Polsterung aus Schaumstoff, sichelförmiger einseitiger Ausschnitt, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Unterkonstruktion aus Holzgestell, Füße mit Filz Bodenschoner. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
17...3	2,000 St	_____	_____
	Sitzhocker mit Ausschnitt Maße Durchmesser ca. 800 mm, Sitzhöhe ca. 360 mm, Runde Form, Polsterung aus Schaumstoff, sichelförmiger einseitiger Ausschnitt, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Unterkonstruktion aus Holzgestell, Füße mit Filz Bodenschoner. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
17...4	2,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Maße Durchmesser ca. 800 mm, Sitzhöhe ca. 360 mm, Runde Form, Polsterung aus Schaumstoff,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Unterkonstruktion aus Holzgestell, Füße mit Filz Bodenschoner. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
17...5	2,000 St	_____	_____
	Tisch mit Stauraum Maße Durchmesser ca. 800 mm, Höhe ca. 360 mm, Runde Form, Polsterung aus Schaumstoff, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Unterkonstruktion aus Holzgestell, mit einem Stauraum unter der Tischplatte, Füße mit Filz Bodenschoner. Einschl. Tischplatte, Kompaktplatte beidseitig melaminharzbeschichtetet nach DIN EN 14323, mind. 12 mm stark, Kante ballig gefräst, Tischplatte abnehmbar. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
17...6	4,000 St	_____	_____
	Sitzsack Maße ca. 650 x ca. 700 mm, Höhe ca. 700 mm, Sitzhöhe ca. 350 mm, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA mit Reißverschluss, abwischbar, Füllung mit Polystyrol-Kugeln nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
17...7	8,000 St	_____	_____
	Sitzbank mit Lehne Maße ca. 950 x ca. 600 mm, Höhe ca. 630 mm, Sitzhöhe ca. 380 mm, Sitztiefe ca. 430 mm, Bank ca. 45° gebogen mit Lehne, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA Polsterung aus Schaumstoff, Unterkonstruktion und Rückenlehne aus Holz, Rundfüße aus pulverbeschichteten Stahl, Höhe ca. 100 mm, Durchmesser ca. 50 mm. mit Filz Bodenschoner. Die Sitzelemente sind werkzeuglos miteinander verkettbar. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
17...8	4,000 St	_____	_____
	Tisch, rund Maße Durchmesser ca. 600 mm, Höhe ca. 400 mm, rundum geschlossen, Polster, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA Polsterung aus Schaumstoff, Unterkonstruktion aus Holz, Rundfüße aus pulverbeschichteten Stahl, Höhe ca. 100 mm, Durchmesser ca. 50 mm. mit Filz Bodenschoner. Einschl. Tischplatte, Kompaktplatte beidseitig melaminharzbeschichtetet nach DIN EN 14323,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	mind. 12 mm stark, Kante leicht ballig gefräst, gewachst, pflegeleicht, schwer entflammbar und spritzwasserresistent. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
17...9	15,000 St	_____	_____
	Polsterhocker Runde Form, Durchmesser ca. 400 mm, Sitzhöhe ca. 360 mm, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA Raumgewicht Schaumstoff ca. 40/70, mit Anti-Rutsch Unterseite, abnehmbarer Bezugsstoff. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
17...10	2,000 St	_____	_____
	Brückentisch Maße ca. 1800 x ca. 800 mm, Höhe ca. 750 mm, Wangen und Tischplatte aus melaminbeschichtete mind. 38 mm Platte nach DIN EN 14322, DIN 4102 B1, kratzbeständig und mit Kunststoffkante mind. 2 mm, Filz Bodenschoner mit Niveauausgleich. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
17...11	3,000 St	_____	_____
	Sitzbank Maße ca. 1670 x ca. 380 mm, Höhe ca. 450 mm, Wangen und Sitzfläche aus melaminbeschichtete mind. 38 mm Platte nach DIN EN 14322, DIN 4102 B1, kratzbeständig und mit Kunststoffkante mind. 2 mm, mit Filz Bodenschoner. Einschl. passender Bankauflage, mit Träger aus Spanplatte und Polsterung aus Schaumstoff, Fixierung an der Bank per Klettband, Maße ca. 1620 x ca. 390 mm, Höhe ca. 40 mm, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
17...12	1,000 St	_____	_____
	Tisch, rund Maße Durchmesser ca. 1000 mm, Höhe ca. 750 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm, aus Holzspanplatte B1, schwer entflammbar. Standsäule Durchmesser mind. 80 mm, aus Edelstahl Seidenglanz matt. Erschwerter Tellerfuß aus Edelstahl, Seidenglanz matt, Durchmesser ca. 630 mm mit Kunststoffbodenschoner mit Niveauausgleich. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
17...13	2,000 St	_____	_____
	Whiteboard Maße ca. 2000 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	schwer entflammbar Baustoffklasse B1, einschl. Befestigungsmaterial		
17...14	2,000 St	_____	_____
	Schrank, fahrbar Maße ca. 800 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Rollen ca. 900 mm, 2 OH, Ausführung gemäß TA mit 2 Drehtüren, abschließbar, mit 1 Fachboden, verstellbar, mit 4 Rollen, feststellbar. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
Summe 17 01-18 Kreativbereiche 1-5			_____
18	**02-1 Klassenraum 5**		
18...1	1,000 St	_____	_____
	Lehrertisch Maße ca. 1300 x ca. 650 mm, Höhe ca. 760 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischgestell Vierbein, mit Filz Bodenschoner. Unterbau mit 3-seitige Blende, Rechts mit Unterbau mit 1 Drehtür, abschließbar und 1 Fachboden, einschl. Ablage unter der Tischplatte		
18...2	1,000 St	_____	_____
	Bürostuhl mit Vollpolster ohne Armlehnen, Gaslift höhenverstellbar, Sitzhöhe von 450 - 560 mm. Auflage weiche Polyurethan, Synchron-dynamischer Bewegungsablauf, permanent beweglich mit Arretierung des Rücken in mind. 4 Positionen. Sitzneigung- und Sitztiefenverstellung. Rückenlehne ca. 560 mm hoch, höhenverstellbar, mit Lordosenstützverstellung. Vollgepolstert: Stoff B1 schwer entflammbar, 100% Polyester, mind. 70.000 Scheuertouren, Gewicht ca. 250 g/m², Fusselbildung 5, schadstoffgeprüft, Öko-Tex 100. Gestell mit 5 Rollen für Hartboden		
18...3	20,000 St	_____	_____
	Schülertisch Maße ca. 700 x ca. 500 mm, Höhe ca. 760 mm,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Größe 6 nach DIN EN 1729-1, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischgestell C-Form, einseitig mit Mappenhaken, Bodenschoner Filz		
18...4	8,000 St	_____	_____
	Dreiecktisch Maße ca. 1100 x ca. 800 x 800 mm, Höhe ca. 760 mm, Größe 6 nach DIN EN 1729-1, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischplattenform 90°-dreieckig, Tischgestell 3-Bein, Bodenschoner Filz		
18...5	28,000 St	_____	_____
	Schülerstuhl mit Fußraste Ausführung gemäß TA Formsitz Kunstharzpressholz, tailliert, Geschlossenes Freischwingergestell, Fußraste höhenverstellbar ohne Werkzeug mittels Einhandbedienung, mit Filz Bodenschoner, Sitzhöhe ca. 520 mm, Fußraster von Größe 2 - 5 verstellbar		
18...6	1,000 St	_____	_____
	Schrankwand Maße ca. 5000 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270/2040 mm, 3/5 OH, Ausführung gemäß TA bestehend aus: 1 Schrank Maße ca. 1000 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 2 Drehtüren, abschließbar, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 1 Schrankregal Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 3 Schrankregale Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270 mm, 3 OH, mit 2 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
18...7	4,000 St	_____	_____
	Regal mit Boxen, fahrbar Maße ca. 360 x ca. 480 mm, Höhe einschl. Rollen ca. 900 mm, 2 OH, Ausführung Korpusmöbel gemäß TA mit 8 kleinen und 4 großen auf Schienen geführten Kunststoffboxen, kleine Box ca. 300x420x70 mm, große Box ca. 300x420x150 mm. fahrbar auf 4 Rollen		
18...8	6,000 St	_____	_____
	Bank, stapelbar Maße ca. 1200 x ca. 480 mm, Sitzhöhe ca. 430 mm, Größe 5 nach DIN EN 1729-1, Sitzfläche aus Buche Multiplex, Sitztiefe ca. 420 mm, 4-Bein Gestell aus Metall, mit 2 Transportrollen und 2 Filzschoner, mit Stapelschoner		
18...9	4,000 St	_____	_____
	Hocker, stapelbar Vierbeinhocker mit Fußtritt, Sitz aus Kunstharzpressholz, Sitzhöhe ca. 520 mm, Vierbeingestell aus Rundrohr, mit Filz Bodenschoner, mit unterschiedlichen Querstegen als Fußablage: 1 Seite Größe 2 1 Seite Größe 3 1 Seite Größe 4 1 Seite Größe 5		
18...10	1,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm, aus Kunststoff mit weichem Sitz, Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar von ca. 450 - 630 mm		
18...11	1,000 St	_____	_____
	Bodenmatten-Set bestehend aus: 15 Bodenmatten mit 1-seitigem Ausschnitt, Polsterung aus Schaumstoff, mit Reißverschluss, gummierte Anti-Rutsch-Unterseite, sichelförmiger einseitiger Ausschnitt, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Maße Durchmesser ca. 800 mm, Höhe ca. 80 mm. 1 Transportwagen für Bodenmatten mit Grundplatte und Metallbügelhalter,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	schwer entflammbar, fahrbar mit 5 Rollen, Maße Durchmesser ca. 900 mm, Höhe ca. 1370 mm.		
18...12	3,000 St	_____	_____
	Akustiktrennwand Maße ca. 1200 x ca. 20 mm, Höhe ca. 1200 mm, aus Filz, schwerentflammbar, mit Fußgestell aus Metall, pulverbeschichtet		
18...13	1,000 St	_____	_____
	Whiteboard Maße ca. 3000 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken, einschl. Befestigungsmaterial		
18...14	4,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm, aus Kunststoff mit weichem Sitz, Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar von ca. 380 - 490 mm		
18...15	5,000 St	_____	_____
	Falttisch Maße zusammengeklapt BxTxH ca. 360x76x340 mm, aus Hartplastik, mit Tragegriff, neigbar von 70° bis 110°		
Summe 18 02-1 Klassenraum 5			_____
19	**02-17 Klassenraum 6**		
19...1	1,000 St	_____	_____
	Lehrertisch Maße ca. 1300 x ca. 650 mm, Höhe ca. 760 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, Tischgestell Vierbein, mit Filz Bodenschoner. Unterbau mit 3-seitige Blende, Rechts mit Unterbau mit 1 Drehtür, abschließbar und 1 Fachboden, einschl. Ablage unter der Tischplatte		
19...2	1,000 St	_____	_____
	Bürostuhl mit Vollpolster ohne Armlehnen,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Gaslift höhenverstellbar, Sitzhöhe von 450 - 560 mm. Auflage weiche Polyurethan, Synchron-dynamischer Bewegungsablauf, permanent beweglich mit Arretierung des Rücken in mind. 4 Positionen. Sitzneigung- und Sitztiefenverstellung. Rückenlehne ca. 560 mm hoch, höhenverstellbar, mit Lordosenstützverstellung. Vollgepolstert: Stoff B1 schwer entflammbar, 100% Polyester, mind. 70.000 Scheuertouren, Gewicht ca. 250 g/m², Fusselbildung 5, schadstoffgeprüft, Öko-Tex 100. Gestell mit 5 Rollen für Hartboden		
19...3	20,000 St	_____	_____
	Schülertisch Maße ca. 700 x ca. 500 mm, Höhe ca. 760 mm, Größe 6 nach DIN EN 1729-1, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischgestell C-Form, einseitig mit Mappenhaken, Bodenschoner Filz		
19...4	8,000 St	_____	_____
	Dreiecktisch Maße ca. 1100 x ca. 800 x 800 mm, Höhe ca. 760 mm, Größe 6 nach DIN EN 1729-1, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischplattenform 90°-dreieckig, Tischgestell 3-Bein, Bodenschoner Filz		
19...5	28,000 St	_____	_____
	Schülerstuhl mit Fußraste Ausführung gemäß TA Formsitz Kunstharzpressholz, tailliert, Geschlossenes Freischwingergestell, Fußraste höhenverstellbar ohne Werkzeug mittels Einhandbedienung, mit Filz Bodenschoner, Sitzhöhe ca. 520 mm, Fußraster von Größe 2 - 5 verstellbar		
19...6	1,000 St	_____	_____
	Schrankwand Maße ca. 4600 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270/2040 mm, 3/5 OH, Ausführung gemäß TA bestehend aus: 1 Schrank		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Maße ca. 800 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 2 Drehtüren, abschließbar, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 1 Schrankregal Maße ca. 800 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 3 Schrankregale Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270 mm, 3 OH, mit 2 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial		
19...7	4,000 St	_____	_____
	Regal mit Boxen, fahrbar Maße ca. 360 x ca. 480 mm, Höhe einschl. Rollen ca. 900 mm, 2 OH, Ausführung Korpusmöbel gemäß TA mit 8 kleinen und 4 großen auf Schienen geführten Kunststoffboxen, kleine Box ca. 300x420x70 mm, große Box ca. 300x420x150 mm. fahrbar auf 4 Rollen		
19...8	6,000 St	_____	_____
	Bank, stapelbar Maße ca. 1200 x ca. 480 mm, Sitzhöhe ca. 430 mm, Größe 5 nach DIN EN 1729-1, Sitzfläche aus Buche Multiplex, Sitztiefe ca. 420 mm, 4-Bein Gestell aus Metall, mit 2 Transportrollen und 2 Filzschoner, mit Stapelschoner		
19...9	4,000 St	_____	_____
	Hocker, stapelbar Vierbeinhocker mit Fußtritt, Sitz aus Kunstharzpressholz, Sitzhöhe ca. 520 mm, Vierbeingestell aus Rundrohr, mit Filz Bodenschoner, mit unterschiedlichen Querstegen als Fußablage: 1 Seite Größe 2 1 Seite Größe 3 1 Seite Größe 4 1 Seite Größe 5		
19...10	1,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm, aus Kunststoff mit weichem Sitz,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar von ca. 450 - 630 mm		
19...11	1,000 St	_____	_____
	Bodenmatten-Set bestehend aus: 15 Bodenmatten mit 1-seitigem Ausschnitt, Polsterung aus Schaumstoff, mit Reißverschluss, gummierte Anti-Rutsch-Unterseite, sichelförmiger einseitiger Ausschnitt, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Maße Durchmesser ca. 800 mm, Höhe ca. 80 mm. 1 Transportwagen für Bodenmatten mit Grundplatte und Metallbügelhalter, schwer entflammbar, fahrbar mit 5 Rollen, Maße Durchmesser ca. 900 mm, Höhe ca. 1370 mm.		
19...12	3,000 St	_____	_____
	Akustiktrennwand Maße ca. 1200 x ca. 20 mm, Höhe ca. 1200 mm, aus Filz, schwerentflammbar, mit Fußgestell aus Metall, pulverbeschichtet		
19...13	1,000 St	_____	_____
	Whiteboard Maße ca. 3000 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken, einschl. Befestigungsmaterial		
19...14	4,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm, aus Kunststoff mit weichem Sitz, Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar von ca. 380 - 490 mm		
19...15	5,000 St	_____	_____
	Falttisch Maße zusammengeklapt BxTxH ca. 360x76x340 mm, aus Hartplastik, mit Tragegriff, neigbar von 70° bis 110°		
Summe 19 02-17 Klassenraum 6			_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
20	**02-5 Klassenraum 7**		
20...1	1,000 St **Lehrertisch** Maße ca. 1300 x ca. 650 mm, Höhe ca. 760 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, Tischgestell Vierbein, mit Filz Bodenschoner. Unterbau mit 3-seitige Blende, Rechts mit Unterbau mit 1 Drehtür, abschließbar und 1 Fachboden, einschl. Ablage unter der Tischplatte	_____	_____
20...2	1,000 St **Bürostuhl** mit Vollpolster ohne Armlehnen, Gaslift höhenverstellbar, Sitzhöhe von 450 - 560 mm. Auflage weiche Polyurethan, Synchron-dynamischer Bewegungsablauf, permanent beweglich mit Arretierung des Rücken in mind. 4 Positionen. Sitzneigung- und Sitztiefenverstellung. Rückenlehne ca. 560 mm hoch, höhenverstellbar, mit Lordosenstützverstellung. Vollgepolstert: Stoff B1 schwer entflammbar, 100% Polyester, mind. 70.000 Scheuertouren, Gewicht ca. 250 g/m², Fusselbildung 5, schadstoffgeprüft, Öko-Tex 100. Gestell mit 5 Rollen für Hartboden	_____	_____
20...3	20,000 St **Schülertisch** Maße ca. 700 x ca. 500 mm, Höhe ca. 760 mm, Größe 6 nach DIN EN 1729-1, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischgestell C-Form, einseitig mit Mappenhaken, Bodenschoner Filz	_____	_____
20...4	8,000 St **Dreiecktisch** Maße ca. 1100 x ca. 800 x 800 mm, Höhe ca. 760 mm, Größe 6 nach DIN EN 1729-1, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischplattenform 90°-dreieckig, Tischgestell 3-Bein, Bodenschoner Filz	_____	_____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
20...5	28,000 St	_____	_____
	Schülerstuhl mit Fußraste Ausführung gemäß TA Formsitz Kunstharzpressholz, tailliert, Geschlossenes Freischwingergestell, Fußraste höhenverstellbar ohne Werkzeug mittels Einhandbedienung, mit Filz Bodenschoner, Sitzhöhe ca. 520 mm, Fußraster von Größe 2 - 5 verstellbar		
20...6	1,000 St	_____	_____
	Schrankwand Maße ca. 5000 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270/2040 mm, 3/5 OH, Ausführung gemäß TA bestehend aus: 1 Schrank Maße ca. 1000 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 2 Drehtüren, abschließbar, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 1 Schrankregal Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 3 Schrankregale Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270 mm, 3 OH, mit 2 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial		
20...7	4,000 St	_____	_____
	Regal mit Boxen, fahrbar Maße ca. 360 x ca. 480 mm, Höhe einschl. Rollen ca. 900 mm, 2 OH, Ausführung Korpusmöbel gemäß TA mit 8 kleinen und 4 großen auf Schienen geführten Kunststoffboxen, kleine Box ca. 300x420x70 mm, große Box ca. 300x420x150 mm. fahrbar auf 4 Rollen		
20...8	6,000 St	_____	_____
	Bank, stapelbar Maße ca. 1200 x ca. 480 mm, Sitzhöhe ca. 430 mm, Größe 5 nach DIN EN 1729-1, Sitzfläche aus Buche Multiplex, Sitztiefe ca. 420 mm, 4-Bein Gestell aus Metall, mit 2 Transportrollen und 2 Filzschoner, mit Stapelschoner		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
20...9	4,000 St	_____	_____
	Hocker, stapelbar Vierbeinhocker mit Fußtritt, Sitz aus Kunstharzpressholz, Sitzhöhe ca. 520 mm, Vierbeingestell aus Rundrohr, mit Filz Bodenschoner, mit unterschiedlichen Querstegen als Fußablage: 1 Seite Größe 2 1 Seite Größe 3 1 Seite Größe 4 1 Seite Größe 5		
20...10	1,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm, aus Kunststoff mit weichem Sitz, Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar von ca. 450 - 630 mm		
20...11	1,000 St	_____	_____
	Bodenmatten-Set bestehend aus: 15 Bodenmatten mit 1-seitigem Ausschnitt, Polsterung aus Schaumstoff, mit Reißverschluss, gummierte Anti-Rutsch-Unterseite, sichelförmiger einseitiger Ausschnitt, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Maße Durchmesser ca. 800 mm, Höhe ca. 80 mm. 1 Transportwagen für Bodenmatten mit Grundplatte und Metallbügelhalter, schwer entflammbar, fahrbar mit 5 Rollen, Maße Durchmesser ca. 900 mm, Höhe ca. 1370 mm.		
20...12	3,000 St	_____	_____
	Akustiktrennwand Maße ca. 1200 x ca. 20 mm, Höhe ca. 1200 mm, aus Filz, schwerentflammbar, mit Fußgestell aus Metall, pulverbeschichtet		
20...13	1,000 St	_____	_____
	Whiteboard Maße ca. 3000 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken, einschl. Befestigungsmaterial		
20...14	4,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	aus Kunststoff mit weichem Sitz, Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar von ca. 380 - 490 mm		
20...15	5,000 St	_____	_____
	Falttisch Maße zusammengeklapt BxTxH ca. 360x76x340 mm, aus Hartplastik, mit Tragegriff, neigbar von 70° bis 110°		
Summe 20 02-5 Klassenraum 7			_____
21	**02-6 Klassenraum 8**		
21...1	1,000 St	_____	_____
	Lehrertisch Maße ca. 1300 x ca. 650 mm, Höhe ca. 760 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, Tischgestell Vierbein, mit Filz Bodenschoner. Unterbau mit 3-seitige Blende, Rechts mit Unterbau mit 1 Drehtür, abschließbar und 1 Fachboden, einschl. Ablage unter der Tischplatte		
21...2	1,000 St	_____	_____
	Bürostuhl mit Vollpolster ohne Armlehnen, Gaslift höhenverstellbar, Sitzhöhe von 450 - 560 mm. Auflage weiche Polyurethan, Synchron-dynamischer Bewegungsablauf, permanent beweglich mit Arretierung des Rücken in mind. 4 Positionen. Sitzneigung- und Sitztiefenverstellung. Rückenlehne ca. 560 mm hoch, höhenverstellbar, mit Lordosenstützverstellung. Vollgepolstert: Stoff B1 schwer entflammbar, 100% Polyester, mind. 70.000 Scheuertouren, Gewicht ca. 250 g/m², Fusselbildung 5, schadstoffgeprüft, Öko-Tex 100. Gestell mit 5 Rollen für Hartboden		
21...3	20,000 St	_____	_____
	Schülertisch Maße ca. 700 x ca. 500 mm, Höhe ca. 760 mm, Größe 6 nach DIN EN 1729-1, Ausführung gemäß TA		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischgestell C-Form, einseitig mit Mappenhaken, Bodenschoner Filz		
21...4	8,000 St	_____	_____
	Dreiecktisch Maße ca. 1100 x ca. 800 x 800 mm, Höhe ca. 760 mm, Größe 6 nach DIN EN 1729-1, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm Tischplattenform 90°-dreieckig, Tischgestell 3-Bein, Bodenschoner Filz		
21...5	28,000 St	_____	_____
	Schülerstuhl mit Fußraste Ausführung gemäß TA Formsitz Kunstharzpressholz, tailliert, Geschlossenes Freischwingergestell, Fußraste höhenverstellbar ohne Werkzeug mittels Einhandbedienung, mit Filz Bodenschoner, Sitzhöhe ca. 520 mm, Fußraster von Größe 2 - 5 verstellbar		
21...6	1,000 St	_____	_____
	Schrankwand Maße ca. 5000 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270/2040 mm, 3/5 OH, Ausführung gemäß TA bestehend aus: 1 Schrank Maße ca. 1000 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 2 Drehtüren, abschließbar, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 1 Schrankregal Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 3 Schrankregale Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270 mm, 3 OH, mit 2 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial		
21...7	4,000 St	_____	_____
	Regal mit Boxen, fahrbar Maße ca. 360 x ca. 480 mm, Höhe einschl. Rollen ca. 900 mm, 2 OH,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Ausführung Korpusmöbel gemäß TA mit 8 kleinen und 4 großen auf Schienen geführten Kunststoffboxen, kleine Box ca. 300x420x70 mm, große Box ca. 300x420x150 mm. fahrbar auf 4 Rollen		
21...8	6,000 St	_____	_____
	Bank, stapelbar Maße ca. 1200 x ca. 480 mm, Sitzhöhe ca. 430 mm, Größe 5 nach DIN EN 1729-1, Sitzfläche aus Buche Multiplex, Sitztiefe ca. 420 mm, 4-Bein Gestell aus Metall, mit 2 Transportrollen und 2 Filzschoner, mit Stapelschoner		
21...9	4,000 St	_____	_____
	Hocker, stapelbar Vierbeinhocker mit Fußtritt, Sitz aus Kunstharzpressholz, Sitzhöhe ca. 520 mm, Vierbeingestell aus Rundrohr, mit Filz Bodenschoner, mit unterschiedlichen Querstegen als Fußablage: 1 Seite Größe 2 1 Seite Größe 3 1 Seite Größe 4 1 Seite Größe 5		
21...10	1,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm, aus Kunststoff mit weichem Sitz, Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar von ca. 450 - 630 mm		
21...11	1,000 St	_____	_____
	Bodenmatten-Set bestehend aus: 15 Bodenmatten mit 1-seitigem Ausschnitt, Polsterung aus Schaumstoff, mit Reißverschluss, gummierte Anti-Rutsch-Unterseite, sichelförmiger einseitiger Ausschnitt, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Maße Durchmesser ca. 800 mm, Höhe ca. 80 mm. 1 Transportwagen für Bodenmatten mit Grundplatte und Metallbügelhalter, schwer entflammbar, fahrbar mit 5 Rollen, Maße Durchmesser ca. 900 mm, Höhe ca. 1370 mm.		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
21...12	3,000 St	_____	_____
	Akustiktrennwand Maße ca. 1200 x ca. 20 mm, Höhe ca. 1200 mm, aus Filz, schwerentflammbar, mit Fußgestell aus Metall, pulverbeschichtet		
21...13	1,000 St	_____	_____
	Whiteboard Maße ca. 3000 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken, einschl. Befestigungsmaterial		
21...14	4,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm, aus Kunststoff mit weichem Sitz, Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar von ca. 380 - 490 mm		
21...15	5,000 St	_____	_____
	Falttisch Maße zusammengeklapt BxTxH ca. 360x76x340 mm, aus Hartplastik, mit Tragegriff, neigbar von 70° bis 110°		
Summe 21 02-6 Klassenraum 8			_____
22	**02-3 Teamstation 2**		
22...1	1,000 St	_____	_____
	Schrankwand Maße ca. 4210 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270/2040 mm, 3/5 OH, Ausführung gemäß TA bestehend aus: 1 Schrank Maße ca. 1000 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 2 Drehtüren, abschließbar, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 2 Schrankregale Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 1270 mm, 3 OH, mit 2 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 1 Schrankregal		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 2 Wandanschlussblenden Maße ca. 110 mm, Höhe ca. 2040 mm, einschl. obere Abdeckung und Befestigungsmaterial		
22...2	1,000 St	_____	_____
	Tisch, rund Maße Durchmesser ca. 1200 mm, Höhe ca. 750 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm, Standsäule Durchmesser mind. 80 mm, aus Edelstahl Seidenglanz matt. Erschwerter Tellerfuß aus Edelstahl, Seidenglanz matt, Durchmesser ca. 630 mm mit Kunststoffbodenschoner mit Niveauausgleich		
22...3	5,000 St	_____	_____
	Stuhl Ausführung gemäß TA Formsitz rechteckig, Sitzschale Buche Multiplex rundum gepolstert. Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA. Geschlossenes Freischwingergestell, mit Filz Bodenschoner, Sitzhöhe 460 mm, Größe 6		
22...4	2,000 St	_____	_____
	Whiteboard Maße ca. 1500 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken, einschl. Befestigungsmaterial		
Summe 22 02-3 Teamstation 2			_____
23	**02-4 Päd. Personal 2**		
23...1	1,000 St	_____	_____
	Schreibtisch Maße ca. 1600 x ca. 800 mm, Höhe ca. 750 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm und 2 Kabeldurchlässen. Modul-Tisch-System, Vierbein, mit Filz Bodenschoner, mit 3-seitige Blende und Kabelführungkanal		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	unter der Tischplatte		
23...2	1,000 St	_____	_____
	Rollcontainer Maße ca. 430 x ca. 500 mm, Höhe einschl. Rollen ca. 560 mm, Ausführung Korpusmöbel gemäß TA mit 1 Utensilienauszug 1 HE, 1 Schubkasten 2 HE und 2 Schubkasten je 3 HE, mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar		
23...3	1,000 St	_____	_____
	Schrankwand Maße ca. 2000 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, 5 OH, Ausführung gemäß TA bestehend aus: 1 Schrank Maße ca. 1000 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, mit 2 Drehtüren, abschließbar, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial 1 Schrankregal Maße ca. 1000 x ca. 420 mm, Höhe einschl. Sockel ca. 2040 mm, mit 4 Fachböden, verstellbar, einschl. Befestigungsmaterial		
23...4	1,000 St	_____	_____
	Tisch, rund Maße Durchmesser ca. 600 mm, Höhe ca. 400 mm, rundum geschlossen, Polster, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA Polsterung aus Schaumstoff, Unterkonstruktion aus Holz, Rundfüße aus pulverbeschichteten Stahl, Höhe ca. 100 mm, Durchmesser ca. 50 mm. mit Filz Bodenschoner. Einschl. Tischplatte, Kompaktplatte beidseitig melaminharzbeschichtetet nach DIN EN 14323, mind. 12 mm stark, Kante leicht ballig gefräst, gewachst, pflegeleicht, schwer entflammbar und spritzwasserresistent		
23...5	1,000 St	_____	_____
	Sitzsack Maße ca. 650 x ca. 700 mm, Höhe ca. 700 mm, Sitzhöhe ca. 350 mm, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA mit Reißverschluss, abwischbar, Füllung mit Polystyrol-Kugeln nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
23...6	2,000 St	_____	_____
	Polsterhocker Runde Form, Durchmesser ca. 400 mm, Sitzhöhe ca. 360 mm, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA Raumgewicht Schaumstoff ca. 40/70, mit Anti-Rutsch Unterseite, abnehmbarer Bezugsstoff		
23...7	2,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Runde Form, Durchmesser ca. 330 mm, aus Kunststoff mit weichem Sitz, Oberteil drehbar, konvexe Standfläche, Gaslift, stufenlos höhenverstellbar von ca. 450 - 630 mm		
23...8	1,000 St	_____	_____
	Whiteboard Maße ca. 1500 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken, einschl. Befestigungsmaterial		
23...9	1,000 St	_____	_____
	Bürostuhl mit Vollpolster und Armlehnen, Gaslift höhenverstellbar, Sitzhöhe von 450 - 560 mm. Auflage weiche Polyurethan, Synchron-dynamischer Bewegungsablauf, permanent beweglich mit Arretierung des Rücken in mind. 4 Positionen. Sitzneigung- und Sitztiefenverstellung. Rückenlehne ca. 560 mm hoch, höhenverstellbar, mit Lordosenstützverstellung. Vollgepolstert: Stoff B1 schwer entflammbar, 100% Polyester, mind. 70.000 Scheuertouren, Gewicht ca. 250 g/m², Fusselbildung 5, schadstoffgeprüft, Öko-Tex 100. Gestell mit 5 Rollen für Hartboden		
23...10	1,000 St	_____	_____
	Tisch, rund Maße Durchmesser ca. 1000 mm, Höhe ca. 750 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm, Standsäule Durchmesser mind. 80 mm, aus Edelstahl Seidenglanz matt. Erschwerter Tellerfuß aus Edelstahl, Seidenglanz matt, Durchmesser ca. 630 mm mit Kunststoffbodenschoner mit Niveauausgleich		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
23...11	3,000 St	_____	_____
	Stuhl Ausführung gemäß TA Formsitz rechteckig, Sitzschale Buche Multiplex rundum gepolstert. Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA. Geschlossenes Freischwingergestell, mit Filz Bodenschoner, Sitzhöhe 460 mm, Größe 6		
Summe 23 02-4 Päd. Personal 2			_____
24	**02-7 Garderobe**		
24...1	6,000 St	_____	_____
	Garderoben-Mützenablage Maße ca. 2000 x ca. 260 mm, Höhe ca. 370 mm, für Wandmontage, mit 2-reihiger Mantelhaken aus Rundstahl, versetzt verschweißt, mit mind. 23 Haken, darüber eine Mützenablage, Material schwer entflammbar, Baustoffklasse B1, einschl. Befestigungsmaterial		
Summe 24 02-7 Garderobe			_____
25	**02-18 Kreativbereiche 6-10**		
25...1	6,000 St	_____	_____
	Polstersitzelement mit Rückwand Maße ca. 1000 x ca. 900 mm, Höhe ca. 1150 mm, Sitzhöhe ca. 360 mm, Sitzfläche Durchmesser ca. 800 mm, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA Runde Form, Polsterung aus Schaumstoff, Unterkonstruktion aus Holzgestell mit Rückwand am Sitzelement befestigt um eine geschützte Umgebung zu erzeugen. Füße mit Filz Bodenschoner. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
25...2	4,000 St	_____	_____
	Sitzhocker mit Ausschnitt Maße Durchmesser ca. 800 mm, Sitzhöhe ca. 300 mm, Runde Form, Polsterung aus Schaumstoff, sichelförmiger einseitiger Ausschnitt, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Unterkonstruktion aus Holzgestell, Füße mit Filz Bodenschoner. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
25...3	2,000 St	_____	_____
	Sitzhocker mit Ausschnitt Maße Durchmesser ca. 800 mm, Sitzhöhe ca. 360 mm, Runde Form, Polsterung aus Schaumstoff, sichelförmiger einseitiger Ausschnitt, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Unterkonstruktion aus Holzgestell, Füße mit Filz Bodenschoner. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
25...4	2,000 St	_____	_____
	Sitzhocker Maße Durchmesser ca. 800 mm, Sitzhöhe ca. 360 mm, Runde Form, Polsterung aus Schaumstoff, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Unterkonstruktion aus Holzgestell, Füße mit Filz Bodenschoner. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
25...5	2,000 St	_____	_____
	Tisch mit Stauraum Maße Durchmesser ca. 800 mm, Höhe ca. 360 mm, Runde Form, Polsterung aus Schaumstoff, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA, Unterkonstruktion aus Holzgestell, mit einem Stauraum unter der Tischplatte, Füße mit Filz Bodenschoner. Einschl. Tischplatte, Kompaktplatte beidseitig melaminharzbeschichtetet nach DIN EN 14323, mind. 12 mm stark, Kante ballig gefräst, Tischplatte abnehmbar. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
25...6	4,000 St	_____	_____
	Sitzsack Maße ca. 650 x ca. 700 mm, Höhe ca. 700 mm, Sitzhöhe ca. 350 mm, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA mit Reißverschluss, abwischbar, Füllung mit Polystyrol-Kugeln nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
25...7	8,000 St	_____	_____
	Sitzbank mit Lehne Maße ca. 950 x ca. 600 mm, Höhe ca. 630 mm, Sitzhöhe ca. 380 mm, Sitztiefe ca. 430 mm, Bank ca. 45° gebogen mit Lehne, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA Polsterung aus Schaumstoff, Unterkonstruktion und Rückenlehne aus Holz, Rundfüße aus pulverbeschichteten Stahl, Höhe ca. 100 mm, Durchmesser ca. 50 mm. mit Filz Bodenschoner. Die Sitzelemente sind		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	werkzeuglos miteinander verkettbar. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
25...8	4,000 St	_____	_____
	Tisch, rund Maße Durchmesser ca. 600 mm, Höhe ca. 400 mm, rundum geschlossen, Polster, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA Polsterung aus Schaumstoff, Unterkonstruktion aus Holz, Rundfüße aus pulverbeschichteten Stahl, Höhe ca. 100 mm, Durchmesser ca. 50 mm. mit Filz Bodenschoner. Einschl. Tischplatte, Kompaktplatte beidseitig melaminharzbeschichtetet nach DIN EN 14323, mind. 12 mm stark, Kante leicht ballig gefräst, gewachst, pflegeleicht, schwer entflammbar und spritzwasserresistent. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
25...9	15,000 St	_____	_____
	Polsterhocker Runde Form, Durchmesser ca. 400 mm, Sitzhöhe ca. 360 mm, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA Raumgewicht Schaumstoff ca. 40/70, mit Anti-Rutsch Unterseite, abnehmbarer Bezugsstoff. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
25...10	2,000 St	_____	_____
	Brückentisch Maße ca. 1800 x ca. 800 mm, Höhe ca. 750 mm, Wangen und Tischplatte aus melaminbeschichtete mind. 38 mm Platte nach DIN EN 14322, DIN 4102 B1, kratzbeständig und mit Kunststoffkante mind. 2 mm, Filz Bodenschoner mit Niveauausgleich. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
25...11	3,000 St	_____	_____
	Sitzbank Maße ca. 1670 x ca. 380 mm, Höhe ca. 450 mm, Wangen und Sitzfläche aus melaminbeschichtete mind. 38 mm Platte nach DIN EN 14322, DIN 4102 B1, kratzbeständig und mit Kunststoffkante mind. 2 mm, mit Filz Bodenschoner. Einschl. passender Bankauflage, mit Träger aus Spanplatte und Polsterung aus Schaumstoff, Fixierung an der Bank per Klettband, Maße ca. 1620 x ca. 390 mm, Höhe ca. 40 mm, Bezug und Oberfläche Ausführung gemäß TA Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
25...12	1,000 St	_____	_____
	Tisch, rund Maße Durchmesser ca. 1000 mm,		

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Höhe ca. 750 mm, Ausführung gemäß TA Tischplatte Typ 2, mit Kunststoffkante 3 mm, aus Holzspanplatte B1, schwer entflammbar. Standsäule Durchmesser mind. 80 mm, aus Edelstahl Seidenglanz matt. Erschwerter Tellerfuß aus Edelstahl, Seidenglanz matt, Durchmesser ca. 630 mm mit Kunststoffbodenschoner mit Niveauausgleich. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
25...13	2,000 St	_____	_____
	Whiteboard Maße ca. 2000 x ca. 1000 mm Tafelfläche Stahlemail weiß, magnethaftend, mit Aluprofil und Sicherheitsecken, schwer entflammbar Baustoffklasse B1, einschl. Befestigungsmaterial		
25...14	2,000 St	_____	_____
	Schrank, fahrbar Maße ca. 800 x ca. 440 mm, Höhe einschl. Rollen ca. 900 mm, 2 OH, Ausführung gemäß TA mit 2 Drehtüren, abschließbar, mit 1 Fachboden, verstellbar, mit 4 Rollen, feststellbar. Schwer entflammbar Baustoffklasse B1		
Summe 25 02-18 Kreativbereiche 6-10			_____

ZUSAMMENFASSUNG

1 00-1 OGS Raum 1	_____
2 00-32 OGS Raum 2	_____
3 00-5 Lehrerarbeitsraum	_____
4 00-4 Druckerraum	_____
5 00-11 Team Raum	_____
6 00-14 Sanitätsraum	_____
7 00-23 Lager	_____
8 00-31 Lager Putzmittel	_____
9 00-26 Speiseraum / 00-25 Eingangsbereich / 00-13 Flur 2	_____
10 01-1 Klassenraum 1	_____
11 01-17 Klassenraum 2	_____
12 01-6 Klassenraum 3	_____
13 01-5 Klassenraum 4	_____
14 01-3 Teamstation 1	_____
15 01-4 Päd. Personal 1	_____
16 01-7 Garderobe	_____
17 01-18 Kreativbereiche 1-5	_____
18 02-1 Klassenraum 5	_____
19 02-17 Klassenraum 6	_____
20 02-5 Klassenraum 7	_____
21 02-6 Klassenraum 8	_____
22 02-3 Teamstation 2	_____
23 02-4 Päd. Personal 2	_____
24 02-7 Garderobe	_____
25 02-18 Kreativbereiche 6-10	_____
GESAMTSUMME (EUR netto)	_____
19,00 % MEHRWERTSTEUER	_____
GESAMTSUMME (EUR brutto)	_____