



Verwertungsklassen für Ausbauasphalt nach RuVA-StB 01

Bauvorhaben: Sanierung "Abdinghof, Grüner Weg"
von Büscherstr. bis Altenbruchstr.
in Waltrop

Auftraggeber: Stadt Waltrop
Münsterstraße 1
45731 Waltrop

Prüfungs Nr.: 25-0826 - BK 1
Bereich: Fahrbahn
Straße: Grüner Weg
Betriebskilometer: 0+100
Bauabschnitt: Grüner Weg
Spur: -
Höhenlage: 0,0 - 6,0 cm
Material: Asphalt
entnommen am/durch: 21.07.26 / PTM Dortmund

Probenbezeichnung
Einbaulage
Tiefe [cm]
Feststoff
Σ PAK (EPA) [mg/kg]
Eluat
Phenolindex [mg/l]
Auswertung
Verwertungsklasse
Parameter
Benzo(a)pyren [mg/kg]
PAK [mg/kg]
Abfallschlüssel

BK 1
OB - ACD
0,0 - 6,0
1,17
0,010
A
0,12
1,17
17 03 02

A	B	C
Heißmisch- verfahren Kaltmisch- verfahren mit/ohne Bindemittel	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03 mg/l	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03mg/l Phenol <0,1 mg/l
≤ 25	> 25	Wert ist anzugeben
≤ 0,1	≤ 0,1	> 0,1

Grenzwerte nach BMU-Hinweis
≥ 50 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)
≥ 1.000 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)

n.n. = nicht nachweisbar (Bestimmungsgrenzen: PAK = 0,75 mg/kg,
Benzo(a)pyren = 0,50 mg/kg, Phenolindex = 0,005 mg/l)

Fußnoten und Hinweise:

BMU-Hinweis (vom 10.12.2001; zuletzt geändert 24.07.2002; Kapitel 4.2.1)

Bei einer Verwertung in Verwertungsklasse B = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l

Grenzwerte im Rahmen Verwertungsklasse C = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l und Phenolindex (Eluat) ≤ 0,1 mg/l

Abfallschlüssel (AVV, Abfallverzeichnis-Verordnung vom 04.03.2016):

17 03 02: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen.

17 03 01*: kohlenleerhaltige Bitumengemische.

17 06 05*: asbesthaltige Baustoffe



Verwertungsklassen für Ausbauasphalt nach RuVA-StB 01

Bauvorhaben: Sanierung "Abdinghof, Grüner Weg"
von Büscherstr. bis Altenbruchstr.
in Waltrop

Auftraggeber: Stadt Waltrop
Münsterstraße 1
45731 Waltrop

Prüfungs Nr.: 25-0826 - BK 2
Bereich: Fahrbahn
Straße: Grüner Weg
Betriebskilometer: 0+350
Bauabschnitt: Grüner Weg
Spur: -
Höhenlage: 0,0 - 11,5 cm
Material: Asphalt
entnommen am/durch: 21.07.26 / PTM Dortmund

Probenbezeichnung
Einbaulage
Tiefe [cm]
Feststoff
Σ PAK (EPA) [mg/kg]
Eluat
Phenolindex [mg/l]
Auswertung
Verwertungsklasse
Parameter
Benzo(a)pyren [mg/kg]
PAK [mg/kg]
Abfallschlüssel

BK 2
OB, ACD, ACT
0,0 - 11,5
0,43
n.n.
A
n.n.
0,43
17 03 02

A	B	C
Heißmisch- verfahren Kaltmisch- verfahren mit/ohne Bindemittel	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03 mg/l	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03mg/l Phenol <0,1 mg/l
≤ 25	> 25	Wert ist anzugeben
≤ 0,1	≤ 0,1	> 0,1

Grenzwerte nach BMU-Hinweis
≥ 50 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)
≥ 1.000 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)

n.n. = nicht nachweisbar (Bestimmungsgrenzen: PAK = 0,75 mg/kg,
Benzo(a)pyren = 0,50 mg/kg, Phenolindex = 0,005 mg/l)

Fußnoten und Hinweise:

BMU-Hinweis (vom 10.12.2001; zuletzt geändert 24.07.2002; Kapitel 4.2.1)

Bei einer Verwertung in Verwertungsklasse B = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l

Grenzwerte im Rahmen Verwertungsklasse C = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l und Phenolindex (Eluat) ≤ 0,1 mg/l

Abfallschlüssel (AVV, Abfallverzeichnis-Verordnung vom 04.03.2016):

17 03 02: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen.

17 03 01*: kohlenleerhaltige Bitumengemische.

17 06 05*: asbesthaltige Baustoffe



Verwertungsklassen für Ausbauasphalt nach RuVA-StB 01

Bauvorhaben: Sanierung "Abdinghof, Grüner Weg"
von Büscherstr. bis Altenbruchstr.
in Waltrop

Auftraggeber: Stadt Waltrop
Münsterstraße 1
45731 Waltrop

Prüfungs Nr.: 25-0826 - BK 3
Bereich: Fahrbahn
Straße: Grüner Weg
Betriebskilometer: 0+600
Bauabschnitt: Grüner Weg
Spur: -
Höhenlage: 0,0 - 7,2 cm
Material: Asphalt
entnommen am/durch: 21.07.26 / PTM Dortmund

Probenbezeichnung
Einbaulage
Tiefe [cm]
Feststoff
Σ PAK (EPA) [mg/kg]
Eluat
Phenolindex [mg/l]
Auswertung
Verwertungsklasse
Parameter
Benzo(a)pyren [mg/kg]
PAK [mg/kg]
Abfallschlüssel

BK 3
OB - ACD
0,0 - 7,2
n.n.
n.n.
A
n.n.
n.n.
17 03 02

A	B	C
Heißmisch- verfahren Kaltmisch- verfahren mit/ohne Bindemittel	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03 mg/l	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03mg/l Phenol <0,1 mg/l
≤ 25	> 25	Wert ist anzugeben
≤ 0,1	≤ 0,1	> 0,1

Grenzwerte nach BMU-Hinweis
≥ 50 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)
≥ 1.000 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)

n.n. = nicht nachweisbar (Bestimmungsgrenzen: PAK = 0,75 mg/kg,
Benzo(a)pyren = 0,50 mg/kg, Phenolindex = 0,005 mg/l)

Fußnoten und Hinweise:

BMU-Hinweis (vom 10.12.2001; zuletzt geändert 24.07.2002; Kapitel 4.2.1)

Bei einer Verwertung in Verwertungsklasse B = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l

Grenzwerte im Rahmen Verwertungsklasse C = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l und Phenolindex (Eluat) ≤ 0,1 mg/l

Abfallschlüssel (AVV, Abfallverzeichnis-Verordnung vom 04.03.2016):

17 03 02: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen.

17 03 01*: kohlenleerhaltige Bitumengemische.

17 06 05*: asbesthaltige Baustoffe



Verwertungsklassen für Ausbauasphalt nach RuVA-StB 01

Bauvorhaben: Sanierung "Abdinghof, Grüner Weg"
von Büscherstr. bis Altenbruchstr.
in Waltrop

Auftraggeber: Stadt Waltrop
Münsterstraße 1
45731 Waltrop

Prüfungs Nr.: 25-0826 - BK 4
Bereich: Fahrbahn
Straße: Grüner Weg
Betriebskilometer: 0+850
Bauabschnitt: Grüner Weg
Spur: -
Höhenlage: 0,0 - 5,4 cm
Material: Asphalt
entnommen am/durch: 21.07.26 / PTM Dortmund

Probenbezeichnung
Einbaulage
Tiefe [cm]
Feststoff
Σ PAK (EPA) [mg/kg]
Eluat
Phenolindex [mg/l]
Auswertung
Verwertungsklasse
Parameter
Benzo(a)pyren [mg/kg]
PAK [mg/kg]
Abfallschlüssel

BK 4
OB - ACD
0,0 - 5,4
n.n.
0,050
A
n.n.
n.n.
17 03 02

A	B	C
Heißmisch- verfahren Kaltmisch- verfahren mit/ohne Bindemittel	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03 mg/l	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03mg/l Phenol <0,1 mg/l
≤ 25	> 25	Wert ist anzugeben
≤ 0,1	≤ 0,1	> 0,1

Grenzwerte nach BMU-Hinweis
≥ 50 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)
≥ 1.000 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)

n.n. = nicht nachweisbar (Bestimmungsgrenzen: PAK = 0,75 mg/kg,
Benzo(a)pyren = 0,50 mg/kg, Phenolindex = 0,005 mg/l)

Fußnoten und Hinweise:

BMU-Hinweis (vom 10.12.2001; zuletzt geändert 24.07.2002; Kapitel 4.2.1)

Bei einer Verwertung in Verwertungsklasse B = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l

Grenzwerte im Rahmen Verwertungsklasse C = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l und Phenolindex (Eluat) ≤ 0,1 mg/l

Abfallschlüssel (AVV, Abfallverzeichnis-Verordnung vom 04.03.2016):

17 03 02: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen.

17 03 01*: kohlenleerhaltige Bitumengemische.

17 06 05*: asbesthaltige Baustoffe



Verwertungsklassen für Ausbauasphalt nach RuVA-StB 01

Bauvorhaben: Sanierung "Abdinghof, Grüner Weg"
von Büscherstr. bis Altenbruchstr.
in Waltrop

Auftraggeber: Stadt Waltrop
Münsterstraße 1
45731 Waltrop

Prüfungs Nr.: 25-0826 - BK 5
Bereich: Fahrbahn
Straße: Grüner Weg
Betriebskilometer: 1+100
Bauabschnitt: Grüner Weg
Spur: -
Höhenlage: 0,0 - 3,3 cm
Material: Asphalt
entnommen am/durch: 21.07.26 / PTM Dortmund

Probenbezeichnung
Einbaulage
Tiefe [cm]
Feststoff
Σ PAK (EPA) [mg/kg]
Eluat
Phenolindex [mg/l]
Auswertung
Verwertungsklasse
Parameter
Benzo(a)pyren [mg/kg]
PAK [mg/kg]
Abfallschlüssel

BK 5
OB - ACD
0,0 - 3,3
1589,9
0,030
B
92,00
1589,9
17 03 01*

A	B	C
Heißmisch- verfahren Kaltmisch- verfahren mit/ohne Bindemittel	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03 mg/l	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03mg/l Phenol <0,1 mg/l
≤ 25	> 25	Wert ist anzugeben
≤ 0,1	≤ 0,1	> 0,1

Grenzwerte nach BMU-Hinweis
≥ 50 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)
≥ 1.000 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)

n.n. = nicht nachweisbar (Bestimmungsgrenzen: PAK = 0,75 mg/kg,
Benzo(a)pyren = 0,50 mg/kg, Phenolindex = 0,005 mg/l)

Fußnoten und Hinweise:

BMU-Hinweis (vom 10.12.2001; zuletzt geändert 24.07.2002; Kapitel 4.2.1)

Bei einer Verwertung in Verwertungsklasse B = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l

Grenzwerte im Rahmen Verwertungsklasse C = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l und Phenolindex (Eluat) ≤ 0,1 mg/l

Abfallschlüssel (AVV, Abfallverzeichnis-Verordnung vom 04.03.2016):

17 03 02: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen.

17 03 01*: kohlenbeerhaltige Bitumengemische.

17 06 05*: asbesthaltige Baustoffe



Verwertungsklassen für Ausbauasphalt nach RuVA-StB 01

Bauvorhaben: Sanierung "Abdinghof, Grüner Weg"
von Büscherstr. bis Altenbruchstr.
in Waltrop

Auftraggeber: Stadt Waltrop
Münsterstraße 1
45731 Waltrop

Prüfungs Nr.: 25-0826 - BK 6
Bereich: Fahrbahn
Straße: Grüner Weg
Betriebskilometer: 1+350
Bauabschnitt: Grüner Weg
Spur: -
Höhenlage: 0,0 - 8,2 cm
Material: Asphalt
entnommen am/durch: 21.07.26 / PTM Dortmund

Probenbezeichnung
Einbaulage
Tiefe [cm]
Feststoff
Σ PAK (EPA) [mg/kg]
Eluat
Phenolindex [mg/l]
Auswertung
Verwertungsklasse
Parameter
Benzo(a)pyren [mg/kg]
PAK [mg/kg]
Abfallschlüssel

BK 6
OB - ACT
0,0 - 8,2
2,26
0,010
A
0,16
2,26
17 03 02

A	B	C
Heißmisch- verfahren Kaltmisch- verfahren mit/ohne Bindemittel	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03 mg/l	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03mg/l Phenol <0,1 mg/l
≤ 25	> 25	Wert ist anzugeben
≤ 0,1	≤ 0,1	> 0,1

Grenzwerte nach BMU-Hinweis
≥ 50 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)
≥ 1.000 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)

n.n. = nicht nachweisbar (Bestimmungsgrenzen: PAK = 0,75 mg/kg,
Benzo(a)pyren = 0,50 mg/kg, Phenolindex = 0,005 mg/l)

Fußnoten und Hinweise:

BMU-Hinweis (vom 10.12.2001; zuletzt geändert 24.07.2002; Kapitel 4.2.1)

Bei einer Verwertung in Verwertungsklasse B = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l

Grenzwerte im Rahmen Verwertungsklasse C = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l und Phenolindex (Eluat) ≤ 0,1 mg/l

Abfallschlüssel (AVV, Abfallverzeichnis-Verordnung vom 04.03.2016):

17 03 02: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen.

17 03 01*: kohlenleerhaltige Bitumengemische.

17 06 05*: asbesthaltige Baustoffe



Verwertungsklassen für Ausbauasphalt nach RuVA-StB 01

Bauvorhaben: Sanierung "Abdinghof, Grüner Weg"
von Büscherstr. bis Altenbruchstr.
in Waltrop

Auftraggeber: Stadt Waltrop
Münsterstraße 1
45731 Waltrop

Prüfungs Nr.: 25-0826 - BK 7
Bereich: Fahrbahn
Straße: Grüner Weg
Betriebskilometer: 1+600
Bauabschnitt: Grüner Weg
Spur: -
Höhenlage: 0,0 - 4,0 cm
Material: Asphalt
entnommen am/durch: 21.07.26 / PTM Dortmund

Probenbezeichnung
Einbaulage
Tiefe [cm]
Feststoff
Σ PAK (EPA) [mg/kg]
Eluat
Phenolindex [mg/l]
Auswertung
Verwertungsklasse
Parameter
Benzo(a)pyren [mg/kg]
PAK [mg/kg]
Abfallschlüssel

BK 7
OB - ACD
0,0 - 4,0
2,63
n.n.
A
0,08
2,63
17 03 02

A	B	C
Heißmisch- verfahren Kaltmisch- verfahren mit/ohne Bindemittel	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03 mg/l	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03mg/l Phenol <0,1 mg/l
≤ 25	> 25	Wert ist anzugeben
≤ 0,1	≤ 0,1	> 0,1

Grenzwerte nach BMU-Hinweis
≥ 50 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)
≥ 1.000 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)

n.n. = nicht nachweisbar (Bestimmungsgrenzen: PAK = 0,75 mg/kg,
Benzo(a)pyren = 0,50 mg/kg, Phenolindex = 0,005 mg/l)

Fußnoten und Hinweise:

BMU-Hinweis (vom 10.12.2001; zuletzt geändert 24.07.2002; Kapitel 4.2.1)

Bei einer Verwertung in Verwertungsklasse B = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l

Grenzwerte im Rahmen Verwertungsklasse C = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l und Phenolindex (Eluat) ≤ 0,1 mg/l

Abfallschlüssel (AVV, Abfallverzeichnis-Verordnung vom 04.03.2016):

17 03 02: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen.

17 03 01*: kohlenleerhaltige Bitumengemische.

17 06 05*: asbesthaltige Baustoffe



Verwertungsklassen für Ausbauasphalt nach RuVA-StB 01

Bauvorhaben: Sanierung "Abdinghof, Grüner Weg"
von Büscherstr. bis Altenbruchstr.
in Waltrop

Auftraggeber: Stadt Waltrop
Münsterstraße 1
45731 Waltrop

Prüfungs Nr.: 25-0826 - BK 8
Bereich: Fahrbahn
Straße: Grüner Weg
Betriebskilometer: 1+850
Bauabschnitt: Grüner Weg
Spur: -
Höhenlage: 0,0 - 3,0 cm
Material: Asphalt
entnommen am/durch: 21.07.26 / PTM Dortmund

Probenbezeichnung
Einbaulage
Tiefe [cm]
Feststoff
Σ PAK (EPA) [mg/kg]
Eluat
Phenolindex [mg/l]
Auswertung
Verwertungsklasse
Parameter
Benzo(a)pyren [mg/kg]
PAK [mg/kg]
Abfallschlüssel

BK 8
OB - ACD
0,0 - 3,0
1011,8
0,050
B
74,00
1011,8
17 03 01*

A	B	C
Heißmisch- verfahren Kaltmisch- verfahren mit/ohne Bindemittel	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03 mg/l	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03mg/l Phenol <0,1 mg/l
≤ 25	> 25	Wert ist anzugeben
≤ 0,1	≤ 0,1	> 0,1

Grenzwerte nach BMU-Hinweis
≥ 50 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)
≥ 1.000 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)

n.n. = nicht nachweisbar (Bestimmungsgrenzen: PAK = 0,75 mg/kg,
Benzo(a)pyren = 0,50 mg/kg, Phenolindex = 0,005 mg/l)

Fußnoten und Hinweise:

BMU-Hinweis (vom 10.12.2001; zuletzt geändert 24.07.2002; Kapitel 4.2.1)

Bei einer Verwertung in Verwertungsklasse B = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l

Grenzwerte im Rahmen Verwertungsklasse C = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l und Phenolindex (Eluat) ≤ 0,1 mg/l

Abfallschlüssel (AVV, Abfallverzeichnis-Verordnung vom 04.03.2016):

17 03 02: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen.

17 03 01*: kohlenleerhaltige Bitumengemische.

17 06 05*: asbesthaltige Baustoffe



Verwertungsklassen für Ausbauasphalt nach RuVA-StB 01

Bauvorhaben: Sanierung "Abdinghof, Grüner Weg"
von Büscherstr. bis Altenbruchstr.
in Waltrop

Auftraggeber: Stadt Waltrop
Münsterstraße 1
45731 Waltrop

Prüfungs Nr.: 25-0826 - BK 9
Bereich: Fahrbahn
Straße: Grüner Weg
Betriebskilometer: 2+100
Bauabschnitt: Grüner Weg
Spur: -
Höhenlage: 0,0 - 3,1 cm
Material: Asphalt
entnommen am/durch: 21.07.26 / PTM Dortmund

Probenbezeichnung
Einbaulage
Tiefe [cm]
Feststoff
Σ PAK (EPA) [mg/kg]
Eluat
Phenolindex [mg/l]
Auswertung
Verwertungsklasse
Parameter
Benzo(a)pyren [mg/kg]
PAK [mg/kg]
Abfallschlüssel

BK 9
OB - ACD
0,0 - 3,1
0,52
0,030
A
n.n.
0,52
17 03 02

A	B	C
Heißmisch- verfahren Kaltmisch- verfahren mit/ohne Bindemittel	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03 mg/l	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03mg/l Phenol <0,1 mg/l
≤ 25	> 25	Wert ist anzugeben
≤ 0,1	≤ 0,1	> 0,1

Grenzwerte nach BMU-Hinweis
≥ 50 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)
≥ 1.000 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)

n.n. = nicht nachweisbar (Bestimmungsgrenzen: PAK = 0,75 mg/kg,
Benzo(a)pyren = 0,50 mg/kg, Phenolindex = 0,005 mg/l)

Fußnoten und Hinweise:

BMU-Hinweis (vom 10.12.2001; zuletzt geändert 24.07.2002; Kapitel 4.2.1)

Bei einer Verwertung in Verwertungsklasse B = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l

Grenzwerte im Rahmen Verwertungsklasse C = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l und Phenolindex (Eluat) ≤ 0,1 mg/l

Abfallschlüssel (AVV, Abfallverzeichnis-Verordnung vom 04.03.2016):

17 03 02: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen.

17 03 01*: kohlenleerhaltige Bitumengemische.

17 06 05*: asbesthaltige Baustoffe



Verwertungsklassen für Ausbauasphalt nach RuVA-StB 01

Bauvorhaben: Sanierung "Abdinghof, Grüner Weg"
von Büscherstr. bis Altenbruchstr.
in Waltrop

Auftraggeber: Stadt Waltrop
Münsterstraße 1
45731 Waltrop

Prüfungs Nr.: 25-0826 - BK 10
Bereich: Fahrbahn
Straße: Grüner Weg
Betriebskilometer: 2+350
Bauabschnitt: Grüner Weg
Spur: -
Höhenlage: 0,0 - 4,1 cm
Material: Asphalt
entnommen am/durch: 21.07.26 / PTM Dortmund

Probenbezeichnung
Einbaulage
Tiefe [cm]
Feststoff
Σ PAK (EPA) [mg/kg]
Eluat
Phenolindex [mg/l]
Auswertung
Verwertungsklasse
Parameter
Benzo(a)pyren [mg/kg]
PAK [mg/kg]
Abfallschlüssel

BK 10
OB - ACD
0,0 - 4,1
324,93
0,010
B
4,20
324,93
17 03 02

A	B	C
Heißmisch- verfahren Kaltmisch- verfahren mit/ohne Bindemittel	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03 mg/l	Kaltmisch- verfahren mit Bindemittel Nachweis erforderlich PAK < 0,03mg/l Phenol <0,1 mg/l
≤ 25	> 25	Wert ist anzugeben
≤ 0,1	≤ 0,1	> 0,1

Grenzwerte nach BMU-Hinweis
≥ 50 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)
≥ 1.000 mg/kg (gefährlicher Arbeitsstoff)

n.n. = nicht nachweisbar (Bestimmungsgrenzen: PAK = 0,75 mg/kg,
Benzo(a)pyren = 0,50 mg/kg, Phenolindex = 0,005 mg/l)

Fußnoten und Hinweise:

BMU-Hinweis (vom 10.12.2001; zuletzt geändert 24.07.2002; Kapitel 4.2.1)

Bei einer Verwertung in Verwertungsklasse B = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l

Grenzwerte im Rahmen Verwertungsklasse C = PAK (Eluat) ≤ 0,03 mg/l und Phenolindex (Eluat) ≤ 0,1 mg/l

Abfallschlüssel (AVV, Abfallverzeichnis-Verordnung vom 04.03.2016):

17 03 02: Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen.

17 03 01*: kohlenleerhaltige Bitumengemische.

17 06 05*: asbesthaltige Baustoffe