

Hinweis Gewerk Fenster- und Türenbau

Montagereihenfolge Außenwände

Hinweis Gewerk Fenster- und Türenbau
Sämtliche Oberflächen der Türen und Fenster (Beschläge, Profile, Füllungen und Gläser) sind bis zur Fertigstellung des Gebäudes zu schützen. Sowohl gegen mechanische als auch gegen chemische Beeinträchtigungen.

Allgemeiner Hinweis
Alle Konstruktionen, Schichtenfolgen, Anschlüsse und Materialien sind gemäß Herstellervorgaben und Montageanleitungen, den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen DIN- und EN-Normen, Richtlinien und Verordnungen sowie dem Dortmunder Immobilienstandard auszuführen. Abweichungen hiervon sind vor Ausführung mit den Architektinnen und Fachplanern abzusprechen. Bauaufsichtliche, sicherheits- und arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen sind in allen Leistungsphasen einzuhalten.

A.08

Anschlussfolie außen:
Schlagregendicht und diffusionsoffen,
umlaufend verklebt, Stöße überlappt,
dauerhaft haftend.

Dauerelastische Versiegelung,
z.B Kompriband schwarz

Anschlussfolie innen:
Luftdicht und dampfbremsend,
umlaufend an Rahmen und Bauteile
verklebt, Stöße überlappt,
dauerhaft haftend.

Stahlwinkel gem. stat.
Erfordernissen als Auflager

Verblendschale (NF):
Ziegelmauerwerk im Normalformat,
mörtelgebunden, mit Edelstahlverankerung.
Farbton ocker/beige,
Ausführung nach Bemusterung
und Wahl des AG.

Fugenmörtel gem. Erforderniss
Farbe nach Wahl AG.

Stahl-Mehrzwecktür:
Außentürelement, als Drehfügeltür, mit Anschlagfalz
als barrierefreie Ausführung DIN 18040.
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge
aus Stahlblech, Profilquerschnitt Blockzarge 65 mm,
 $U_w \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$,
Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt,
mit Bodeneinstand, Türschwelle aus Aluminium.
Ausführung als Metalltür, vollflächig,
Türflügel aus Stahl, Belchdicke 1,5 mm,
Oberfläche verzinkt. Anschluss luftdicht innen,
schlagregendicht außen, wärmebrückenfrei;
Fugenbänder, Hinterdämmung Mineralfaser.

Tragende Außenwand (KS):
KS-MW gem. Statik.

Mineralische Dämmung:
Gemäß WS-Nachweis, 16 cm,
WLG 035, schwarz kaschiert

Innen

NUR ZUR KALKULATION

soll sasse architekten BDA Partnerschaft mbB Robert-Koch-Str. 24 44143 Dortmund Fon +49 231 222 014 40 Fax +49 231 222 011 42 Mail: info@soll.sasse.de	Projekt Umgestaltung des Zentralplatzes im Westfalenpark Neubau Café an den Wasserbecken	Datum 25.11.25	Änderung Vorbzugsstand erstellt	Index VO	Gez. rs	Maßstab 1:5	Blattgröße DIN A3
	Bauort Florianstraße 2, 44139 Dortmund	Datum 15.05.26	Änderung Planstand für LV07 Außenfenster und-türen publiziert	Index 0	Gez. rs	Gegzeichnet hs	Datum 25.11.25
	Bauherr Stadt Dortmund, vertreten durch Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund, vertreten durch Geschäftsleitung SFB	Datum	Änderung	Index	Gez.	Maßstab	Blattgröße
	Planimhalt Regeldetail horizontaler Anschluss Stahl-Mehrzweckaufentüren	Datum	Änderung	Index	Gez.	Maßstab	Blattgröße