

Hinweis Gewerk Fenster- und Türenbau

Hinweis Gewerk Fenster- und Türenbau
Sämtliche Oberflächen der Türen und Fenster (Beschläge, Profile, Füllungen und Gläser) sind bis zur Fertigstellung des Gebäudes zu schützen. Sowohl gegen mechanische als auch gegen chemische Beeinträchtigungen.

Montagereihenfolge Außenwände

1. Rohbau
2. Fenster- und Türen
3. Verblendfassade

Allgemeiner Hinweis

Alle Konstruktionen, Schichtenfolgen, Anschlüsse und Materialien sind gemäß Herstellervorgaben und Montageanleitungen, den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen DIN- und EN-Normen, Richtlinien und Verordnungen sowie dem dortin enthaltenen Normenstandard auszuführen. Abweichungen hiervon sind vor Ausführung mit den Architektinnen und Fachplanern abzusprechen. Bauaufsichtliche, sicherheits- und arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen sind in allen Leistungsphasen einzuhalten.

A.05

Dauerelastische Versiegelung,
z.B Kompriband schwarz

Stahlwinkel gem. stat.
Erfordernissen als Auflager

Stahl-Mehrzwecktür:
Außentürelement, als Drehflügeltür, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040.
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Profilquerschnitt Blockzarge 65 mm, $U_w \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$,
Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt, mit Bodeneinstand
Türschwelle aus Aluminium. Ausführung als Metalltür, vollflächig.
Türflügel aus Stahl, Belchdicke 1,5 mm, Oberfläche verzinkt.
Anschluss luftdicht innen, schlaggedingt außen,
wärmebrückenfrei; Fugenbänder, Hinterdämmung Mineralfaser.

Fassadenfertigteile der VHF aus recyceltem Stahlbeton der Bestandsgebäude ("Waschbeton"), Oberfläche ausgewaschen, analog zur Bestandstextur

Tragende Außenwand (Stahlbeton):
C30/37, Expositionsklassen
XC3 WF, gem. Statik.

Aussen

Innen

	soll sasse architekten BDA Partnerschaft mbB Robert-Koch-Str. 24 44143 Dortmund Fon +49 231 222 011 40 Fax +49 231 222 011 42 Mail: info@soll-sasse.de	Projekt Umgestaltung des Zentralplatzes im Westfalenpark Neubau Technikzentrale Bauort Florianstraße 2, 44139 Dortmund Bauherr Stadt Dortmund, vertreten durch Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund, vertreten durch Geschäftsleitung SFB Planinhalt Horizontaler Anschluss Stahl-Mehrzwecksaußentür Waschbetondeckungsfassade	Datum 25.11.25 Vorabzustand erstellt 15.05.26 Planstand für LV07 Außenfenster und -türen publiziert Index VO Gez. rs Maststab 1:5 Blattgröße DIN A3	Datum 25.11.2025 Gezeichnet hs	DTZ-250
--	---	---	--	--	--------------------