

Hinweis Gewerk Fenster- und Türenbau

Montagereihenfolge Außenwände

Hinweis Gewerk Fenster- und Türenbau

Sämtliche Oberflächen der Türen und Fenster (Beschläge, Profile, Füllungen und Gläser) sind bis zur Fertigstellung des Gebäudes zu schützen. Sowohl gegen mechanische als auch gegen chemische Beeinträchtigungen.

Allgemeiner Hinweis
Alle Konstruktionen, Schichtenfolgen, Anschlüsse und Materialien sind gemäß Herstellervorgaben und Montageanleitungen, den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen DIN- und EN-Normen, Richtlinien und Verordnungen sowie dem Dortmunder Immobilienstandard auszuführen. Abweichungen hiervon sind vor Ausführung mit den Architektinnen und Fachplanerinnen abzusprechen. Bausicherliche, sicherheits- und arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen sind in allen Leistungsphasen einzuhalten.

A.08

Anschlussfolie außen:
Schlagregendicht und diffusionsoffen,
umlaufend verklebt, Stöße überlappt,
dauerhaft haftend.

Dauerelastische Versiegelung,
z.B Kompriband schwarz

Anschlussfolie innen:
Luftdicht und dampfbremmend,
umlaufend an Rahmen und Bauteile
verklebt, Stöße überlappt,
dauerhaft haftend.

Stahlwinkel gem. stat.
Erfordernissen als Auflager

Stahl-Mehrzwecktür:
Außentürelement, als Drehflügeltür, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040.
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge aus Stahlblech, Profilquerschnitt Blockzarge 65 mm, $U_w \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$,
Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt, mit Bodeneinstand
Türschwelle aus Aluminium. Ausführung als Metalltür, vollflächig
Türflügel aus Stahl, Belldicke 1,5 mm, Oberfläche verzinkt.
Anschluss luftdicht innen, schlaggedingt außen,
wärmebrückenfrei; Fugenbänder, Hinterdämmung Mineralfaser.

Verblendschale (NF):
Ziegelmauerwerk im Normalformat,
mörtelgebunden, mit Edelstahlverankerung.
Farbton ocker/beige,
Ausführung nach Bemusterung
und Wahl des AG.

Fugenmörtel gem. Erforderniss
Farbe nach Wahl AG.

Tragende Außenwand (KS):
KS-MW gem. Statik.

Mineralische Dämmung:
Gemäß WS-Nachweis, 16 cm,
WLG 035, schwarz kaschiert

Aussen

Innen

NUR ZUR KALKULATION

DVV-213 soll sasse architekten BDA Partnerschaft mbB Robert-Koch-Str. 24 44143 Dortmund Fon +49 231 222 011 40 Fax +49 231 222 011 42 Mail: info@sollsass.de	Projekt Umgestaltung des Zentralplatzes im Westfalenpark Neubau Vogelvollere	Datum 25.11.25	Änderung Vorabzustand erstellt	Index VO	Gez. rs	Maßstab 1:5	Blattgröße DIN A3
	Bauort Florianstraße 2, 44139 Dortmund	Datum 15.05.26	Änderung Planstand für LV07 Außenfenster- und türen publiziert	Index 0	Gez. rs	Maßstab rs/hs	Blattgröße DIN A3
	Bauherr Stadt Dortmund, vertreten durch Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund, vertreten durch Geschäftsleitung SFB						
	Planinhalt Regeldetail horizontaler Anschluss Stahl-Mehrzweckaußen Türen						