



F30/ G30	Feuerhemmende Wand/ Verglasung
NA	Notausgang
T30-RS	Tür Feuerwiderstandsklasse T30 mit Rauchschuttfunktion
RS	Tür mit Rauchschuttfunktion
D	Dichtschließende Tür
D + S	Dicht- und selbstschließende Tür

Bemerkungen

- Alle Maße sind vor Baubeginn von den Ausführungen verantwortlich zu prüfen.
- Für die Richtigkeit trifft der Unternehmer.
- Die hochbauarbeiten sind umgehend mit der Bauleitung zu klären.
- Die hochbauarbeiten, die Schnitt- und Durchbruchlinie, die Planungen der Fachplaner HUS-ELT sowie die Statik und ergänzend zu beachten.
- Alle legenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden. Der Unternehmer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, sämtliche Ausführungen der Leistungen nach den anerkannten Regeln der Baukunst und dem neuesten Stand der Technik unter Einhaltung aller DIN-Vorschriften, besonderer sowie sonstiger Herstelleranweisungen herzustellen. Für die Richtigkeit der Ausführung ist der Unternehmer verantwortlich.
- Sternmarken an konstruktiven Bauteilen dürfen nur nach schriftlicher Genehmigung vom Statiker durchgeführt werden.
- Für die Abmessung aller konstruktiven Teile sind nur die Schal- und Bewehrungspläne verbindlich.

c 05.01.24 Verschiebung Aggregat/ Tür

Index Datum Änderungen/ Ergänzungen

+/- 0.00 = 206.00 NHH

Bauherr Stadt Dortmund verfr. durch den Oberbürgermeister u. Städtische Immobilienwirtschaft Königswall 14 44137 Dortmund

Architekt

Fachplaner TGA

Statik / Wärmeschutz

Schallschutz

Brandschutz

Projekt SBZ Wichlinghofen

Erichtung eines Stadtteil- und Bildungszentrum einschl. Stellplatzanlage mit Lärmschutzwand und Schiebeter, Vinklöther Mark 15

Stufe Ausführungsplanung

Planbezeichnung Schnitt8-8(TH)

Maßstab 1:50 Blattgröße 1.350 x 841

Gezeichnet GM / SE / SH Plandatum 08.08.2022

Geprüft JD Zeichn.-Nr.

Projekt-Nr. G016/5

Index A_5_S_108