



- Legende:**
- Strahler an 5.5m Mast
 - LED Aufbauleuchte an 4.5m Mast
 - Verteiler
 - Stückdose
 - CEE Steckdose 3 pol., 16 A
 - CEE Steckdose 3 pol., 32 A
 - Elektrischer Anschluss
 - Kabel NYM-J 5 x 10 mm
 - Kabel NYM-J 4 x 35 mm
 - Leuchte-Polster-Modul KSE
 - Leuchte-PVC-U AD 125 mm WD 5 mm
 - Tafelanker

Angaben zum Erdstück für die Pollerleuchte, siehe PDF Erdstück BEGAde.
Angaben zum Kabelgraben, siehe PDF WN-E-19_03_070- Regelprofil
Kabelgraben Muffengruben02_2005.
Kabel an jedem Massfundament und an den Verteiler Standorten 2m ab
Bodenaussführung

Plan nur gültig in Verbindung mit Fachplanung der Einzelgewerke, der Objekt- und
Außenanlagenplanung
sowie des Brandschutzkonzeptes.
Dieser Plan stellt den Stand der Ausführungsplanung dar und ersetzt nicht die
Werksl.- und Montageplanung.
Alle Maße sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen, bei Abweichungen ist das
weitere Vorgehen mit der Bauleitung abzustimmen.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			