

EIGENSCHAFTEN / MERKMALE

Gebäude (Bauteil)

siehe Planung

Geschoss

siehe Planung

Türnummer

siehe Raumnummer und Türnummer

Raumbezeichnung in/aus welchen die Tür aufschlägt

siehe Raumnummer und Raumbezeichnung

Typ

Projektbezogene Typnummer zur Gruppierung der Türen in Bezug auf Materialität (siehe auch Türübersichtenplan)

AT	Außentür
AL-1	Aluminium-Rahmentür für Unterrichtsräume
AL-2	Aluminium-Rahmentür für Büroräume
AL-3	Aluminium-Rahmentür für Treppenhäuser/Flure
AL-4	Aluminium-Rahmentür für Klassenräume Clustermitte
M-1	Metalltür 1 Flg.
M-2	Metalltür 2 Flg.
H	Holztür
RÖ	Revisionstür

Breite RBM

Breite Rohbaumaß

Höhe RBM

Höhe Rohbaumaß von OKFFB

Brüstungshöhe

Höhe der Brüstung zu OKFFB

Öffnungsrichtung

Öffnungsrichtung nach DIN

L	DIN links
R	DIN rechts

Tür Konfiguration

Aufbau des Türelementes:

DURCHGANG_[SEITENFELDER]_[OBERLICHT]

Durchgang:

G	Gehflügel
S	Standflügel

Seitenfelder

L	Bandseite links
R	Bandseite rechts

Oberlicht

O	Oberlicht
---	-----------

<i>Beispiele:</i>		
G	Gehflügel	
GG	2 Gehflügel (Mittelposten)	
GS	Geh-/Standflügel	
SG	Stand-/Gehflügel	
G_R	Gehflügel + 1 Seitenfeld rechts	
GS_R	Geh-/Standflügel + Seitenfeld rechts	
SG_R	Stand-/Gehflügel + Seitenfeld rechts	
G_L	Gehflügel + 1 Seitenfeld links	
GS_L	Geh-/Standflügel + Seitenfeld links	
SG_L	Stand-/Gehflügel + Seitenfeld links	
G_LR	Gehflügel + 2 Seitenfelder	
GS_LR	Geh-/Standflügel + 2 Seitenfelder	
SG_LR	Stand-/Gehflügel + 2 Seitenfelder	
G_O	Gehflügel + Oberlicht	
GG_O	2 Gehflügel (Mittelposten) + Oberlicht	
GS_O	Geh-/Standflügel + Oberlicht	
SG_O	Stand-/Gehflügel + Oberlicht	
G_R_O	Gehflügel + 1 Seitenfeld rechts + Oberlicht	
GS_R_O	Geh-/Standflügel + Seitenfeld rechts + Oberlicht	
SG_R_O	Stand-/Gehflügel + Seitenfeld rechts + Oberlicht	
G_L_O	Gehflügel + 1 Seitenfeld links + Oberlicht	
GS_L_O	Geh-/Standflügel + Seitenfeld links + Oberlicht	
SG_L_O	Stand-/Gehflügel + Seitenfeld links + Oberlicht	
G_LR_O	Gehflügel + 2 Seitenfelder + Oberlicht	
GS_LR_O	Geh-/Standflügel + 2 Seitenfelder + Oberlicht	
SG_LR_O	Stand-/Gehflügel + 2 Seitenfelder + Oberlicht	
Einbruch-Widerstandsklasse		
-	unbestimmt	
RC1		
RC2		
RC3		
RC4		
RC5		
RC6		
Feuerwiderstand und Rauchschutzanforderung		
siehe Brandschutzanforderung		
Aufschaltung BMA/BMZ		
siehe Brandschutzanforderung		
Schalldämmmaß		
<i>R (W,F) / (W,R) in dB (in eingebautem Zustand, inkl. Abminderungen)</i>		
Einbauumgebung/Wandart		
STB	Stahlbetonwand	
MW	Mauerwerkwand	
GK	Trockenbauwand	
PR	Pfosten-Riegel Fassade	

SYS	Systemtrennwand
Bauteilstärke (Rohbau)	

Wanddicke ohne Beläge/Putz

Wandanschluss Bandseite/Bandgegenseite

-	nicht definiert
WDVS	Wärmedämmverbundsystem
WDVR	WDVS mit Riemchenverblendern
VMZ	Verblendmauerwerk
V/W	VMZ / WDVS unterschiedlich je Seite
PR	Pfosten-Riegel
VF	Vorhangfassade
PU	Putz
FL	Fliesen
HO	Holz
AN	staubbindener Anstrich
AK	Zulage Akustik Wand (Unterrichtsräume)
EAN	Elefantenhautanstrich bis 1,50m Höhe
ME	Metalluntergrund für Magnethaftung 1,20m Höhe
EX	Epoxidharzbeschichtung
SB	Sichtbeton

Material Türblatt

ST	Stahl
HO	Holz
KU	Kunststoff
ES	Edelstahl
GL	Glas
AL-GL	Alu-Rahmentür, verglast

Falz = alle einfach

S	Stumpf
D	Dünnfalz
Di	Dickfalz

Oberfläche Bandseite/Bandgegenseite

NA	Natur, unbehandelt
AN	Anstrich
PB	pulverbeschichtet
CH	verchromt
EL	eloxiert
ZN	verzinkt
FU	Funiert
HPL	HPL
GB	gebürstet
SC	geschliffen
PO	poliert
SI	Siebdruck
FO	Folie
SA	satiniert

Glasausschnitt

Sicherheitsmarkierung (foliert)

Glasart		
	F	Float
	ESG	Einscheibensicherheitsglas
	VSG	Verbundsicherheitsglas
	F30	Brandschutzverglasung F30
	F90	Brandschutzverglasung F90

Beanspruchungsklasse		
<i>nach DIN 1192 / RAL GZ-426</i>		
	-	unbestimmt
	N	Normal
	M	Mittlere
	S	Stark
	E	Extrem

Klimaklasse		
<i>Klimaklasse RAL-GZ-426 / DIN EN 12219</i>		
	-	unbestimmt
	I	Klimaklasse I
	II	Klimaklasse II
	III	Klimaklasse III

Material Zarge		
	ST	Stahl
	HO	Holz
	AL	Aluminium
	KU	Kunststoff
	ES	Edelstahl

Farbe Zarge		
<i>Farb- bzw. Dekorangabe; Tatsächliche Angabe aus Bemusterung</i>		
	Holz n. B.	Holzoptik, nach Bemusterung mit Architekt
	RAL 7006	Beigegrau

Konstruktion Zarge		
	BZ	Blockzarge
	EZ	Eckzarge
	UZ	Umfassungszarge
	RRZ	Rohrrahmenzarge

Öffnungsradius		
<i>Erforderliche minimale lichte Durchgangsbreite</i>		

Beschlag Bandseite/Bandgegenseite		
	KN	Kein Beschlag
	DR	Drücker/Griff
	Gr-S	Griffstange

Material Band		
-		undefiniert
ST		Stahl
ES		Edelstahl
AL		Aluminium
Feststelleinrichtung (mit Freilauffunktion)		
-		undefiniert
OTS		Obentürschließer
ITS		Integrierter Türschließer
BTS		Bodentürschließer
BND		Federbänder
Türstopper		
BS		Bodenstopper
WS		Wandtürstopper
Zylinderart		
-		Kein Zylinder
HZ		Halbzylinder
PZ		Profilzylinder
PZ (3-fach Verriegelung)		Profilzylinder mit 3-fach Verriegelung
WC		WC-Garnitur
BZ		Blindzylinder
Schlossart		
-		undefiniert
FR		Fallen-Riegelschloß
FA		Fallenschloß