

 Fußbodenaufbau h = 140 mm - 5 mm Linoleum (R9) inkl. Kleber - 85 mm Zementestrich CT-F5 gem. DIN 18560-2 schwimmend verlegt, Wandanschluss mit Randdämmstreifen d > 8 mm entkoppelt - 0.2 mm Trennlage (PE-Folie), lose verlegt - 20 mm Trittschalldämmung EPS nach DIN EN 13163 - 30 mm Ausgleichsdämmung - 250 bzw. 350 mm Stahlbetondecke gem. Statik			 Fußbodenaufbau h = 140 mm - 20 mm Betonwerkstein (R9) - 5 mm Dünnbettklebemörtel - 65 mm Zementestrich CT-F5 gem. DIN 18560-2 schwimmend verlegt, Wandanschluss mit Randdämmstreifen d > 8 mm entkoppelt - 0.2 mm Trennlage (PE-Folie), lose verlegt - 20 mm Trittschalldämmung EPS nach DIN EN 13163 - 30 mm Ausgleichsdämmung - 250 bzw. 350 mm Stahlbetondecke gem. Statik			 Wandanschluss Hohlkehlsockel Fliese stehend Format Hohlkehlsockel Fliese stehend: - 10/30cm oder 10/60cm entsprechend Fugenbild Bodenfliese		
Klassenzimmer / Cluster / Verwaltung 1.OG - 4.OG	Flächenlast	5,0 kN / m ²	Flur 1.OG - 4.OG	Flächenlast	5,0 kN / m ²	Wandanschlüsse Fliesen Sanitär EG - 04.OG		
	Punktlast	4,0 kN		Punktlast	4,0 kN			
1.4			1.5			1.6		

[illegible]