Legende

- GK Lochdecke, akustik 2cm Dämmauflage
- GK Lochdecke, akustik 5cm Dämmauflage
- GK Lochdecke, freitragend, akustik, 2cm Dämmauflage
- Rasterdecke - 62,5 x 62,5
- Rasterdecke Hygiene - 125 x 62,5
- Weltspann-Rasterdecke - 62,5 x 62,5
- Rasterdecke Hygiene - 62,5 x 62,5
- Weltspann-Rasterdecke Hygiene - 62,5 x 62,5;
- GK glatt, Hygiene
- GK, glatt
- Rasterdecke Feuchtraum - 62,5 x 62,5
- Weltspann-Rasterdecke Feuchtraum - 62,5 x 62,5
- GK glatt, Feuchtraum
- Spachteln + streichen
- GK glatt, Feuchtraum, weltspannend
- Putz
- Holzwolle-Akustikplatte - 62,5 x 62,5
- GK, glatt Dachschräge
- Akustik-Deckensegel
- roh
- Schienendurchdringung ca. 1,40 m (Symbol), kann erst mit ausgewähltem Produkt abgestimmt werden!

Legende

- Stahlbeton (STB)
- Beton unbewehrt (UB)
- Fertigteil (FT)
- Gipskartonwand (GK)
- +0.00 Grundrisskote
- OKFF / OKRF Höhenkoten
- UKFD / UKRD
- Mauerwerk (MW)
- Porenbeton (PB)
- Verbänder (VB)
- Naturstein (NST)
- Detail - Nr. / Plan - Nr.
- Schnitt / Ansicht
- vorhergehende Änderungen
- aktuelle Änderung
- Linie verdeckt
- Grundstücksgrenze
- Baugrenze
- Baulinie
- Grundwasserspiegel

OKFF	Oberkante Fertigfussboden	OK	Oberkante	BW	Brandwand
OKRF	Oberkante Rohfussboden	UK	Unterkante	BauBW	Bauart Brandwand
OKRD	Oberkante Rohdecke	HK	Hinterkante	F90	feuerbeständige Wand
UKFD	Unterkante Fertigdecke	VK	Vorderkante	F30	feuerhemmende Wand
UKRD	Unterkante Rohdecke	ELT	Elektro		
FBRH	Fertigfussbodenhöhe	HZG	Heizung	T30-RS	Feuerschutzabschluss feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
RBRH	Rohbaufussbodenhöhe	LFT	Lufttechnik		
LH	Lichte Höhe (Fertighöhe)	SAN	Sanitär		
RH	Raumhoch (Rohhöhe)	RR	Regenrohr	T90-RS	Feuerschutzabschluss feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend
FF	Fertigfussboden	FR	Fußrohr		
RD	Rohdecke	TEL	Telefon		
FD	Fertigdecke	DL	Datenleitung	T30	Tür / Tor feuerhemmend
BD	Bodendurchbruch (LB)	FA	Feuerwehraufzug	T90	Tür / Tor feuerbeständig
DD	Deckendurchbruch (LB)	LA	Lastenaufzug		
DA	Deckenaussparung (LB)	PA	Personenaufzug	MR	Motor-Raffstore
UD	Unterzugsdurchbruch (LB)	TRH	Treppenhaus		
BE	Bodeneinlauf (LB)	FM	Feuermelder		
DE	Dacheinlauf (LB)	FL	Feuerlöscher		
WA	Wandaussparung (B/H/T)	FSK	Feuerwehrschlüsselkasten		
WD	Wanddurchbruch (B/H)	BMZ	Brandmeldezentrale	Brandschutzanforderungen	
WS	Wandschlitz (B/T)	RM	Rauchmelder		
UZ	Unterzug	RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage	F90	feuerbeständiges Bauteil (F90)
OZ	Überzug	NA	Notausgang	BauBW	Bauart Brandwand
DV	Deckenversprung	SP	Schwelle	BW	Brandwand
SW	Sichtbeton	WHY	Wandhydrant		
BF	Bauwerksfuge	H	Hydrant	F90	feuerbeständige Decke (F90)
DF	Dehnungsfuge		Fluchtrichtung		

Maßstab: 1 : 50 M

0

Änderungen:

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZEICHNET
3	20.02.2026	nach ELT Plan vom 30.09.2025 angepasst, Legende ergänzt, Rasterdecke ergänzt	
2	31.07.2025	Verschiebungen Deckenspiegel TGA	
1	21.10.2024	Änderung gem. Abstimmung TGA	

BT-E1 BT-E2 BT-E3

± 0.00 ≙ 74,50 ü. NHN

Projekt
6520003151
Erweiterungsneubau Anne-Frank Gesamtschule (Bauteil E)
Burgholzstraße 120, 44145 Dortmund

Bauherr
Stadt Dortmund
Stadt. Immobilienwirtschaft FB 65
Königswall 14
44137 Dortmund

Freigabe
Datum, Unterschrift:

Planer

Freigabe
Datum, Unterschrift:

Fachplaner

Planinhalt
Ausführungszeichnung
Deckenspiegel
1. Obergeschoss

Projektnr.	Verfasser	Mitarbeiter	erstellt am:	Plandatum:	Format:	Maßstab:
6520003151			29.08.2024	01.04.2026 14:15:31	1370.50/ 840.50	Wie angezeigt

Plannummer
AFGS-NEU6-GR-ARDS-10G-049-03_BT-1

Grundriss 1.OG_BT-1

1 : 50 M

BELÜFTUNG

- Drallauslass
- Tellerventil - Auslass
- Zuluft Schlitzschiene

ARC-Deckenspiegel ist nur in Kombination mit der aktuellen ELT-Planung gültig.

BELEUCHTUNG

L1	Montageort:	UG Nassräume	L4	Montageort:	Nassräume		
L1.1	Montageort:	Bereich Mensa EG	L5	Montageort:	Nassräume ab EG		
L1.2	Montageort:	Bereich Mensa EG	L6	Montageort:	Klassenräume		
L2	Montageort:	TRH	L7	Montageort:	Klassenräume		
L2.1	Montageort:	Bereich Mensa	L8	Montageort:	Bühne EG - Schienenstrahler		
L2.2	Montageort:	Bereich Mensa	L9	Montageort:	Flure		
L3	Montageort:	UG + ELT/EDV Räume	L10	Montageort:	Clusterräume 1.OG -4.OG		

SICHERHEITSBELEUCHTUNG

- Decken-Rechteckleuchte mit SL Anbau
- Sicherheitsbeleuchtung – Zentrale
- Sicherheitsleuchte EB
- Sicherheitsleuchte AP
- Wand-Rechteckleuchte mit SL Anbau
- Fluchtwegpiktogramm Unten, 1-seitig
- Fluchtwegpiktogramm Links, 1-seitig

ELEKTROTECHNIK

- Präsenzmelder Master Decke UP
- Präsenzmelder Slave Decke UP
- Präsenzmelder Decke AP
- Präsenzmelder KNX 1-fach

BRANDMELDETECHNIK

- Multisensormelder
- Multisensormelder ZD
- Wärmemelder
- Optischer Signalgeber

GEFAHRENMELDETECHNIK

- Sprachalarmierungstechnik
- Lautsprecher Decke

633-09-01-O1-340 Klasse 10
633-09-01-O1-350 Klasse 11
633-09-01-O1-360 Klasse 12
633-09-01-O1-370 Diff.
633-09-01-O1-380 Schacht 5
633-09-01-O1-390 TRH C
633-09-01-O1-400 Schacht 6
633-09-01-O1-330 Team
633-09-01-O1-500 WC D
633-09-01-O1-490 Vorr. D
Revi-Öffnung 40x40 *
633-09-01-O1-420 Flur 2
633-09-01-O1-410 Putz
Luftraum Lichthof
633-09-01-O1-460 Cluster Mitte A
Ansicht Raster 24
Fuge, 2,5cm umlaufend
633-09-01-O1-430 Diff.
633-09-01-O1-160 Material
633-09-01-O1-180 Klasse 4
633-09-01-O1-480 WC H
633-09-01-O1-470 Vorr.
Revi-Öffnung 40x40 *
633-09-01-O1-440 Flur 3
633-09-01-O1-140 Beh. WC
633-09-01-O1-320 TRH D
633-09-01-O1-300 Klasse 9
633-09-01-O1-290 Klasse 8
633-09-01-O1-280 Klasse 7
633-09-01-O1-310 Schacht 4
633-09-01-O1-120 ELT
633-09-01-O1-170 Flur 1
633-09-01-O1-270 Diff.
633-09-01-O1-110 ZBV
633-09-01-O1-100 TRH E
633-09-01-O1-150 Schacht 3
633-09-01-O1-130 Aufzugsschacht
633-09-01-O1-70 Diff.