

RH Q Axonometrie 1

TBH Q Axonometrie 2

TRINQ Q
Fertigteil-Treppentritte, Innenrampe, 2. Untergeschoss - 7. Obergeschoss
Belastung: C25/35 DIN EN 206 1045-2 n. A. Stahl
Anforderung an den Trittschall: Trittschallklasse = I0
Anforderung an den Trittschall: Schutzklasse L_{tr} max ≤ 46dB
Zus. ≥ 26 dB n. Stahl AN
TRINQ Treppentritt und Treppenspross zur Hauptkühler Anforderung L_{tr} max ≤ 40dB n. A. Bauphysik.
Die Stiegeingänge der einzelnen Treppentritte variieren zwischen 15,28cm und 18,69cm.
Die aufstiegsbreite beträgt 25cm.
Die Treppenaufstiegsbreite 20 cm und 25 cm.
Die Stiegeingänge und Treppenspross zur Hauptkühler Anforderung L_{tr} max ≤ 40dB n. A. Bauphysik.
Die Auflagerpunkte der einzelnen Treppentritte variieren in ihrer Abmessung und sind nach statischer Vorgabe zu kalkulieren.
Vordeckplatte / Oberkante Treittreppen mit Trittschutzkante (Protectorschere) als Edelstahlbleche geschützt.
Ausführung der Trittschutzkante nach Bemessung und Wahl des Schutzbleches.
Alle Kanten gefast mit Deckkanten ca. 7 x 7 mm (Diagonale ca. 10mm).
① Torsion Typ E+V3
② Torsion Typ E+V3
③ Torsion Typ E+V3
Fg. 20000 s.g. Lini n. A. Stahl
Fg. 20000 s.g. Lini n. A. Stahl
Fg. 20000 s.g. Lini n. A. Stahl

1. ПОЛ

[illegible]