

Untersuchungsprogramm

EP/MP Nr.	Aufschluss ①	Entnahmetiefe (m)		Materialart		Untersuchungen
		von	bis	Ansprache	gem. EBV/LAGA ② ③	
MP 1	RKS 1	0,00	0,40	A (U)	BM	Deponieverordnung + Relativierungsparameter
	RKS 2	0,00	0,40			
	RKS 3	0,00	0,40			
MP 2	RKS 4	0,00	0,50	A (U)	BM	
	RKS 5	0,00	0,50			
	RKS 6	0,00	0,50			
	RKS 7	0,00	0,60			
MP 3	RKS 1	0,40	1,50	U	BM	
	RKS 2	0,40	1,20			
	RKS 3	0,40	1,60			
MP 4	RKS 4	0,50	1,60	U	BM	
	RKS 5	0,50	1,70			
	RKS 6	0,50	1,80			
	RKS 7	0,60	1,50			
MP 5	RKS 1	2,50	3,80	Me, v (U)	BM	
	RKS 2	3,00	3,60			
	RKS 3	3,00	4,00			
MP 6	RKS 4	2,20	3,10	Me, v (U)	BM	
	RKS 5	2,70	4,00			
	RKS 6	3,00	4,00			
	RKS 7	3,30	4,50			
MP 7	RKS 9	0,00	1,50	A (U)	BM②/BM-F	EBV, Anl. 1, Tab. 3
	RKS 9a	0,00	1,20			
		1,20	2,50			
	RKS 9b	0,00	1,40			
		1,40	2,40			
MP 8	RKS 10	0,00	1,00			
		1,00	1,70			
MP 9	RKS 11	0,00	0,60			
		0,60	1,50			
		1,50	2,50			
		2,50	3,00			
EP 10	RKS 12	0,00	0,20	A (G)	BM②/BM-F	
MP 11	BK 1	9,00	9,50	Mst *	-	Betonaggressivität
MP 12		12,00	12,20			
MP 13	BK 2	7,50	17,80			
MP 14		17,80	20,00			

* voraussichtlich > 10 Vol.-% m.F.

① RKS = Rammkernsondierung; B/BK = Bohrung; KB = Kernbohrung; Sch = Schurf

② gemäß EBV ggf. zutreffend: BM (< 10% m.F.*); BM-F(10-50% m.F.*); RC (> 50% m.F.*); HOS (> 50% m.F.*)

③ gemäß LAGA ggf. zutreffend: B = Boden (< 10% m.F.*); RC = RC-Material (> 10% m.F.*)