

Dokumentation der Eigenüberwachung der Maßnahmen zur Sicherstellung der Anfangsgriffigkeit von Walzasphaltdeckschichten

Baumaßnahme:	Deckschichtart:			
Auftragnehmer:				
Strecken - km / Station				
Fahrtrichtung/-spur				

Prüfung beim Einbau:

Einbaudatum					
Wetter (sonnig, bedeckt, Feuchtigkeit, Temperatur)					
	Soll-Vorgaben des AN	Ist-Feststellungen des AN			
Mischguttemperatur (°C)					
Mischgutbeschaffenheit					
Einbaugeräte					
Verdichtungsgeräte					
Verdichtungsschema					
Abstreugerät/-verfahren					
Beschaffenheit der Oberfläche vor der Bearbeitung - gleichmäßig - Entmischung / offene Stellen - Fettstellen / Mörtelanreicherung					
Oberflächentemperatur [°C] beim Abstreuen					
Abstreumaterial - Gesteinsart - Körnung - roh - bituminiert					
Menge – Abstreumat. [kg/m ²]					
Verteilung – Abstreumaterial					
Geprüft durch (Name)					
(Unterschrift)					

Prüfung nach Einbau:

Nicht gebundenes Material entfernt.					
Beschaffenheit der Oberfläche nach der Bearbeitung (Gleichmäßigkeit)					
Einbindungsgrad des Abstreumaterials					
Bemerkung (z.B. Mindestabkühlzeit vor Verkehrsfreigabe)					
Geprüft durch (Name)					
(Unterschrift)					

Für den Auftraggeber
