



# Regelplan B I/13

Vierstreifige Fahrbahn mit Sperrung der Fahrstreifen einer Richtung

**Querabspernung**  
durch Absperrschrankengitter

**Längsabspernung zur Fahrbahn**  
durch einseitige Leitbaken,  
Abstand max. 9,0 m  
Absperrschrankengitter am fahrbahnseitigem Baufeldrand

**Querabspernung**  
durch einseitige Leitbaken

Abstand	längs	1,0 - 2,0 m
	quer	0,6 - 1,0 m

mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

**Fahrstreifenbegrenzung**  
[ ] gelbe Markierung  
[ ] Leitschwellen  
[ ] Leitborde

**Verschwenkung und Rückverschwenkung**  
durch einseitige Leitbaken  
Verschwenkungsmaß 1:10  
Querabstand 0,5 m  
mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

**Längsabspernung zum Gehweg**  
durch Absperrschrankengitter mit Warnleuchten gemäß RSA Teil B, 2.4.3 Absatz 2

Teil B Abschnitt 2.2.5 Absatz 3 ist zu beachten

1) andere Breiten siehe RSA Teil B, Abschnitt 2.4.2

2) [ ] Mittelstreifen in ausreichender Breite vorhanden;  
Verkehrszeichen beidseitig aufstellen

2) [ ] Fahrbahnbegrenzung gelb auskreuzen

Projekt Nr.:	Plan Nr.:
Auftraggeber:	
Baumaßnahme:	
Baubeginn:	Bauende:

Z 531-10  
-50 bis -70 m

Z 123  
-70 bis -100 m