



Legende

A	A = Auffüllung	fg	fg= feinkiesig	G	G= Kies	S	S= Sand
A	A = Schluff	g	g= Kiesig	s	s= sandig		
u	u = schluffig						

KORNGRÖßENBEREICH

f	fein
m	mittel
g	grob

NEBENANTEILE

schwach (< 15 %)
stark (ca. 30-40 %)

KALKGEHALT

k	kalkhaltig
---	------------

RAMMSONDIERUNG IN ANLEHNUNG AN DIN 4094-3:2002-01

	DPM	DPM	DPM
Schlagzahlen für 10 cm Eindringtiefe	3.55 cm	3.55 cm	4.97 cm
Spitzendurchmesser	10.00 cm ²	10.00 cm ²	15.00 cm ²
Spitzendurchmesser	3.20 cm	3.20 cm	3.20 cm
Rammdurchmesser	10.00 kg	30.00 kg	60.00 kg
Fallhöhe	50.0 cm	50.00 cm	50.00 cm

GRUNDBAUINSTITUT BIEDEBACH
Hellerstraße 21
44229 Dortmund
E-Mail: info@gbdo.de

Auftraggeber: Stadt Lünen
Bauvorhaben: Entwicklung des ehemaligen Bergwerkareals Viktoria I/II in Lünen

Planbezeichnung: Schichtprofile, Rammdiagramme, (befestigte Flächen)			
Längenmaßstab:	Datum:	Bearb.-Nr:	Anlagen-Nr.:
Höhenmaßstab:		2831/A	2/2
Bearbeiter:			
Zeichner:	12.12.2022		