Standardbeladung und Zusatzbeladung in Anlehnung an DIN 14530

Gruppe/ lfd. Nr.	Gegenstand	Stückmasse [kg]	Gesamtmasse [kg]	Menge Gefordert lt. DIN	Menge auf TLF 3000 aus Los 1a/b
1	Schutzkleidung und Schutzgerät				
1.1	Warnkleidung (Weste)	0,5	4,5	3	9
1.2	Atemgerät, ohne Atemanschluss (in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung)	17,5	70,0	2	4
1.3	Atemanschluss (Vollmaske; in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) Klasse 3 im Behälter (Dräger Tragebehälter Wikov V)	0,8	4,8	2	6
1.4	Kombinationsfilter A2B2E2K2P3	0,4	2,4	3	6
1.5	Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden (Fluchthaube)	0,7	2,8	0	4
1.6	Schutzbrille, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrhelm, auch für Brillenträger geeignet	0,2	1,4	3	7
1.7	Paar Fünffingerhandschuhe mit langen Stulpen, etwa 350 mm lang, gefüttert, abriebfest und weitgehend öl- und chemikalienbeständig	0,3	1,2	0	4
1.8	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C DIN EN 381-51995-06 und Jacke DIN EN 381-11:2003-02 Schutzklasse 1	4,5	9,0	2	2
1.9	Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz	0,6	1,2	2	2
1.10	Leichter Chemikalienschutzanzug PSA-Kategorie III – Typ 3 aus einem Werkstoff, der mindestens über die Beständigkeit von PVC verfügt. Das Anzugmaterial und die Nähte müssen flüssigkeitsdicht sein. Ausführung als Overall mit ankonfektionierter Kapuze mit elastischem Gesichtsausschnitt	1,0	4,0	0	4
1.11	Atemschutzüberwachungssystem mit Zubehör	1,5	1,5	1	1
1.12	Karton mit mindestens 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen	0,2	0,4	1	2
1.14	Paar Hitzeschutzhandschuhe	0,5	1,0	0	2
1.15	Wathose	1,8	3,6	0	2
1.16	Wechselbekleidung Set 2x Größe L; 2x Größe XL	1,5	6,0	0	4
1.17	Feuerwehrhaltegurt	2,0	12,0	0	6
	Summe Gruppe 1		125,8		
2	Löschgerät				
2.1	Kleinlöschgerät, Typ Hydrofix A10,	17,5	17,5	1	1
2.2	Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse min. 21 A-113 B, mit Kfz- Halterung	11,0	22,0	2	2
2.3	Tragbarer Feuerlöscher mit 5 kg Kohlendioxid und einer Leistungsklasse min. 89 B, mit Kfz-Halterung	15,0	15,0	1	1
2.4	Tragbarer Feuerlöscher mit 6 Liter Löschgel	14,0	14,0	0	1
2.5	Kombinationsschaumrohr M4/S4-B	9,0	9,0	1	1
2.6	Zumischer Z4R mit Feindosierung DIN EN 16712-1, Ein-/Ausgang Storz B-75	3,0	3,0	1	1
2.7	Ansaugschlauch D1500	1,2	1,2	1	1

2.8	Mittelschaumpistole mit eingebauten Zumischer, mit 2l Vorratsbehälter für Schaummittel (C Storz) 1x 2l Behälter zusätzlich Lagern (Gewicht mit vollen Behältern)	7,0	7,0	0	1
2.9	Schaummittelbehälter 20 l, DIN 14452	25,0	150,0	6	6
	Summe Gruppe 2		238,7		
3	Schläuche, Armaturen und Zubehör				
3.1	Druckschlauch B 75-5-KL 1-K	4,0	4,0	1	1
3.2	Druckschlauch B 75-20-KL 1-K	12,2	170,8	14	14
3.3	Druckschlauch C 42-15-KL 1-K (12x in Schlauchtragekörbe, 2x Rollschläuche Fahrzeug)	4,9	68,6	6	14
3.4	Druckschlauch C 42-30-KL 1-K als Schlauchpaket	10,0	20,0	(2)	2
3.5	Standrohr 2B mit RFVH	7,2	7,2	1	1
3.6	Feuerlöschschlauch A-110-1600-K (Saugschläuche)	10,0	60,0	4	6
3.7	Saugkorb A	6,0	6,0	1	1
3.8	Saugschutzkorb A (Draht)	1,3	1,3	1	1
3.9	Sammelstück A-3B	7,5	7,5	1	1
3.10	Verteiler BB-CBC	6,6	6,6	1	1
3.11	Verteiler B-CBC	6,0	6,0	1	1
3.12	B-C Übergangsstück	0,7	1,4	1	2
3.13	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung B; Durchflussmenge Q ≥ 400 l/min	3,5	3,5	1	1
3.14	Hydroschild mit C-Storz-Kupplung	1,1	1,1	1	1
3.15	Stützkrümmer SK	2,0	2,0	1	1
3.16	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Durchflussmenge Q ≤ _235 l/min	3,5	10,5	2	3
3.17	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Durchflussmenge Q ≤ _235 l/min (für löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe bzw. für Schnellangriffseinrichtung (Wasser))	3,5	3,5	1	1
3.18	Seilschlauchhalter Ausführung Feuerwehr Hamburg	0,2	0,8	1	4
3.19	Schlauchbrücke (Kunststoff)	12,0	36,0	3	3
3.20	Schlauchtragekorb C 1x mit Rauchschutzvorhang	3,0	12,0	4	4
3.21	Mini-Kupplungsschlüssel Unisek ABCD DIN 14925	0,5	0,5	1	1
3.22	Kupplungsschlüssel ABC	0,7	2,1	3	3
3.23	Hydrantenschlüssel B (für Überflurhydrant)	2,2	2,2	1	1
3.24	Hydrantenschlüssel C (für Unterflurhydrant)	5,6	5,6	1	1
3.25	Paar Schachthaken lang	0,3	0,3	1	1
3.26	Monitor ROSENBAUER RB 6 oszillierend, tragbar, einschließlich Hohlstrahldüse 950-1400-1900 l/min oder gleichwertig	16,0	16,0	0	1

3.27	Systemtrenner B-FW nach DIN 14346	6,0	18,0	0	3
3.28	Druckbegrenzungsventil B	5,3	5,3	0	1
3.29	Hebelschlauchbinde B	0,2	0,4	0	2
3.30	Schlauchabsperrung mit Kugelhahn B	2,5	5,0	0	2
3.31	Latthammer zur Öffnung von Hydrantendeckel	1,0	1,0	0	1
3.32	Adapterstück Storz A - Güllefass	5,0	5,0	0	1
3.33	Schlauchabsperrung B-B	3,0	6,0	0	2
	Summe Gruppe 3		496,2		
4	Rettungsgerät				
4.1	Steckleiter, 4teilig, 4-LM	40,0	40,0	1	1
4.2	Einsteckteil LME	3,0	3,0	1	1
4.3	Steckleiter-Verbindungsteil	4,0	4,0	0	1
4.4	Feuerwehrleine FL 30-KF mit lfd. Nr. 4.5	2,5	12,5	2	5
4.5	Feuerwehrleinenbeutel (Typ Hochheim)	0,4	2,0	2	5
4.6	Unterbausystem Weber Stab-Pack, bestehend aus Grundelement, einstellbar mittels 2 integrierten Holzkeilen, und 3 29, 47 bzw. 67 mm hohen Distanzplatten	8,6	34,4	0	4
4.7	Satz Formholz 2 Hölzer 500x100x100 mm 2 Hölzer 500x100x50 mm 2 Platten 500x200x50 mm 2 Keile 500x100x100 mm, spitz auslaufend 2 Keile 500x100x50 mm, spitz auslaufend	23,7	23,7	0	1
	Summe Gruppe 4		119,6		
5	Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät				
5.1	Tragetuch mit Tasche	3,5	3,5	1	1
5.2	Krankenhausdecke, etwa 1900 mm × 1400 mm in wiederbenutzbarer Schutzhülle	1,8	1,8	1	1
5.3	Rettungsbrett	8,0	8,0	0	1
5.4	handelsübliche(r) Notfalltasche oder -rucksack mit der Grundausstattung zur erweiterten Ersten Hilfe nach DIN 13155, Typ PAX Wasserkuppe L	15,0	15,0	1	1
5.5	Schleifkorbtrage inkl. Zubehör	17,0	17,0	0	1
	Summe Gruppe 5		45,3		
6	Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerät				
6.1	Explosionsgeschütze Einsatzleuchte Adalit L-3000 ATEX	0,9	6,3	2	7
6.2	Warndreieck nach StVZO incl. der im Fahrgestell vorhandenen	1,0	2,0	1	2
6.3	Warnleuchte nach StVZO incl. der im Fahrgestell vorhandenen	1,5	3,0	1	2
6.4	Verkehrswarngerät eFlare (mit Bodenplatte und Aufsteckteil Pylone)	1,0	4,0	4	6
6.5	Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, etwa 500 mm hoch	5,0	20,0	4	6

6.6	BOS-Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk (Motorola MTP 6500)	1,0	6,0	2	6
6.7	LED Scheinwerfer mindestens 2x 50W / 5200lm, Lichtfarbe mindestens 5500K wie FlutLED 50 oder besser, Schutzart IP 54, Anschlussleitung 0,50m länger als Stativhöhe	5,0	10,0	2	2
6.8	Aufnahmebrücke für 2 Scheinwerfer	1,3	1,3	1	1
6.9	Stativ, auf mindestens 4 500 mm ausziehbar, mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640, mit Sturmverspannung	15,0	15,0	1	1
6.10	Leitungsroller Kunststoffpulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit Vollgummiwickelkörper, Schutzart IP 54. 50 m Leitung H07RN-F 3G2,5 mit Schutzkontaktstecker DIN 49443. Ausgang 3 Schutzkontaktsteckdosen DIN 49442, druckwasserdicht Schutzart IP 68.	20,0	40,0	2	2
6.11	Ortsveränderliche Fehlerstromschutzeinrichtung (PRCD) 230 V, 16 A/0,03 A, zweipolig mind. 0,8m Leitung, Schutzart IP 68	0,5	1	1	2
6.12	Akku-LED-Beleuchtungssystem Rescuelight MK2 18V	11,8	11,8	0	1
6.13	Faltsignal 700mm Aufdruck 1 x „Feuerwehr“	1,7	1,7	3	1
6.14	Absperrband rot-weiß, Länge 500m in Abrollbox	2,0	2,0	0	1
	Summe Gruppe 6		124,1		
7	Arbeitsgerät				
7.2	Chiemsee MINI Schmutzwasserpumpe inkl. Zubehör	50,0	50,0	0	1
7.3	Bandschlinge	0,1	0,6	2	6
7.4	TELESKOP-EINREISSHAKEN FIRE-EXPERT IEC 60855, IEC 61235	3,0	3,0	1	1
7.5	Mulde (LxBxH) 600x400x180 mm	6,0	18,0	3	3
7.6	Rundschlinge aus Polyester, Nutzlänge = 2 m, Tragfähigkeit einfach direkt 2000 kg	2,0	4	0	2
7.7	Rundschlinge aus Polyester, Nutzlänge = 1 m, Tragfähigkeit einfach direkt 1000 kg	1,0	2,0	0	2
7.8	Schäkel ähnlich geschweifte Form, erhöhte Beanspruchung bis 40 kN	2,0	8,0	2	4
7.9	Stromerzeuger DIN 14685 super Silent, Leistung 8 / 14 kvA, im Fahrzeug betreibbar	145,0	145,0	1	1
7.10	Abgasschlauch für Stromerzeuger Pos. 7.8	3,0	3,0	1	1
7.11	Kettensäge mit Verbrennungsmotor, Typ Stihl Schwertlänge etwa 530 mm, mit Zubehör (Stihl Kombikanister, Putzlappen, Universalschlüssel, Befüllhilfe, Werkzeugtasche mit je 2 Ersatzketten, Spaltkeil, usw.)	11,0	11,0	1	1
7.12	Fällheber groß 1300mm	4,0	4,0	0	1
7.13	Säbelsäge Milwaukee M18 FSX, inkl. 2 Akkus mind. 5Ah und Ladegerät, in Koffer mit — fünf Stück Sägeblätter für Holz und Kunststoffe — fünf Stück Sägeblätter für Holz (Grünholz, Baumschnitte, Ausasten) — fünf Stück Sägeblätter für Holz mit Nägeln, Buntmetall — fünf Stück BI-Metallsägeblätter für Bleche, Metalle und Profile	8,0	8,0	0	1
7.14	Teleskop Astsäge Typ Stihl PR 40 CT inkl. TELESKOPSCHAFT 456 CM	2,0	2,0	0	1
7.15	Akku Belüftungsgerät	41,0	41,0	0	1
7.16	Akkuschrauber Milwaukee M18 FDD3, inkl. 2 Akkus mind. 5Ah und Ladegerät, in Koffer mit - Stahlbohrerset 1-12mm - Bitset	5,0	5,0	0	1
7.17	Akku Laubgebläse Milwaukee M18 Fuel 2x 18V, inkl. 2 Akkus min. 8Ah und Ladegerät	5,0	5,0	0	1

7.18	Akku Winkelschleifer Milwaukee M18 FHSAG125XB2-802X, inkl.2 Akkus min. 8Ah und Ladegerät im Koffer mit - 10 Trennscheiben 1,0x125mm - 5x Fächerscheiben 125mm - 2x Schleifscheiben 6,0x125mm	8,0	8,0	0	1
7.19	Weber Schere-Spreitzer Kombigerät Akku 18V SPS 370 MK2 E-Force inkl. 8Ah Akku	19,8	19,8	0	1
	Summe Gruppe 7		352,4		
8	Handwerkszeug und Messgerät				
8.1	Multifunktionales Hebel-/Brechwerkzeug (Typ Halligan-Tool) Lagerung eines Tools in Verbindung mit der Top Cut FireAxe Punkt 8.2 und eines Tools mit dem TNT-Tool Punkt 8.4 als Trageset, 1 Tool wird einzeln gelagert	5,0	10,0	1	2
8.2	Feuerwehraxt FA	2,8	2,8	1	1
8.3	Vorschlaghammer 5kg	5,5	5,5	0	1
8.4	TNT-Tool	6,0	6,0	0	1
8.5	Werkzeugkasten Elektro, DIN 14885	6,7	6,7	0	1
8.6	Feuerwehr-Werkzeugkasten, DIN 14881	37,0	37,0	1	1
8.7	Verkehrsunfallkasten VUK, DIN 14800-13	20,0	20,0	0	1
8.8	Bügelsäge ca 450 mm	1,5	1,5	0	1
8.9	Bolzenschneider (Schneidleistung min. 12 mm)	3,0	3,0	0	1
8.10	Spaten nach DIN 20127 mit CY-Stiel	2,0	2,0	1	1
8.11	Dunghacke mit Stiel, etwa 1 350 mm lang	2,0	4,0	2	2
8.12	Dunggabel mit Stiel, etwa 1 350 mm lang	1,9	3,8	2	2
8.13	Stechschaufel Größe 5 mit Stiel 1 300 mm lang nach DIN 20151	2,1	2,1	1	1
8.14	Sandschaufel mit Stiel 1 300 mm langnach DIN 20120	2,1	2,1	1	1
8.15	Stoßbesen mit Stiel, etwa 1 400 mm lang	1,5	3,0	1	2
8.16	Schlüssel für FW-Verschlüsse nach DIN 14384 (Sperrpfostenschlüssel)	0,4	0,4	0	1
8.19	Brechstange 1200mm	6,2	6,2	0	1
8.20	Wärmebildkamera für den Feuerwehreinsatz (Innenangriff) mit folgenden Eigenschaften: — robust und hitzebeständig; — bedienbar mit Feuerwehrschutzhandschuhen nach DIN EN 659; — Ausführung in Schutzart IP 67 nach DIN EN 60529 (VDE 0470-1). Mit Kfz-Ladehalterung und Ersatzakku	2,5	2,5	0	1
	Summe Gruppe 8		132,6		
9	Sondergerät				
9.1	Unterlegkeil nach Angabe des Fahrgestellherstellers	4,5	9,0	2	2
9.2	Wiederverwendbarem Behälter Weithalskanister 20l um Ölbindemittel zu transportieren	14,0	56,0	1	4

9.3	Schachtabdeckung, Bodenfläche etwa 750 mm × 750 mm, mineralölbeständig, flüssigkeitsdicht mit Schaumstoffunterlage	1,0	2,0	2	2
9.4	Reservekraftstoff-Kanister aus PE mit unverlierbarem Verschluss und flexiblem Auslaufrohr; gefüllt mit 5 l Kraftstoff für Stromerzeuger	5,5	11,0	1	2
9.6	Mobiler Rauchverschluss F 70-115 an Schlauchtragekorb	4,8	4,8	0	1
9.7	Reifenprüf- und Füllanschluss	0,4	0,4	0	1
9.8	Nothammer mit integriertem Gurtschneider	1,0	3,0	0	3
9.9	Löschdecke, in Schutzhülle verpackt	0,5	0,5	0	1
9.10	Schlauchtragekorb Waldfire DIN 100	22,6	22,6	0	1
9.11	Fremdstartkabel Nato-Nato 7m	12,0	12,0	0	1
9.12	Adapterkabel Fremdeinspeisung Luft-Strom	3,8	3,8	0	1
9.13	Unterlegplane 4x4m	20	20	0	1
9.14	Spanngurte 2t	2	8	0	4
9.15	Spannungsprüfer DSP-HW 2 für Hochwasser mit Erdungsspieß und Tasche	4,3	4,3	0	1
9.16	Material Grobreinigung (Stiefelbürste, Wasserschlauch, Handwaschpaste)	3,0	3,0	0	1
9.17	Sortimentkasten Normteile (Holzschrauben und Nägel)	3,2	3,2	0	1
	Summe Gruppe 9		203,6		
	Summe gesamt		1.838,3		