Legende

Schraffuren

- Stahlbeton
- Mauerwerk
- Leichtbau Brandwandqualität (RW 90)
- Leichtbau

- F90 Leichtbau F90 (fb)
- F30 Leichtbau F30 (fh)
- Dämmung weich
- Dämmung hart

Linien

- Grundstücksgrenze
- Hauptachsen
- Nebenachsen
- Verdeckt
- Überkopf Brandwand / Bauart einer Brandwand

- Schnitt A-A
- Ansicht A-01 — UKRD -0.00 / UKFD -0.10
- ±0,00 Fertighöhe
- ±0,00 Rohhöhe
- ±0,00 / -0,00 OK Fertigfußboden / OK Rohfußboden
- ±0,00 OK Fertigfußboden
- -0,00 OK Rohfußboden

- BD Bodendurchbruch
- DD/BD Decken- Bodendurchbruch
- WD Wanddurchbruch
- VKANK Text Vorderkante Aussenkante z.B. Fertigdecke
- RDS Rohdeckensprung
- RDK Rohdecke
- RFS Rohfussbodensprung
- ±0,00 / -0,20 FDS Fertigdecksprung / FFS Fertigfussbodensprung

Raumstempel

Raumstempel		Raumbezeichnung
BB	0.01	— Bodenbelag
DB	0.01	— Deckenbelag
01-01	0.00	— OK Fertigfußboden
	0.10	— OK Rohboden
LRH	3.00	— Lichte Raumhöhe
NGF	10.00	— Nettogrundfläche

Bewegungsraum für mobilitätseingeschränkte Personen 1,50m / 1,50m, D= 1,50m

Bewegungsfläche auf Fluren 1,50m x 1,80m nach = 10,2m

F30	Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend (fh)	T90/RS	Tür feuerbeständig und rauchdicht
T30/RS	Tür feuerhemmend und rauchdicht (fh-rd)	RS	Tür rauchdicht (rd)
dl	Tür dichtschließend	ISO	Schachtlür feuerbeständig, dichtschließend
T90	Tür feuerbeständig, dichtschließend (fb)	FSV-F90	Brandschutzvorhänge im Verlauf von Brandabschnitten

BW	Brandwand	BH	Brüstungshöhe
BA-BW	Bauart einer Brandwand	OL	Oberlicht
fb/BW	feuerbeständig in Bauart einer Brandwand	NÖ	Nöteausgang
F90	feuerbeständig (fb)	RA	Rauchableitungsöffnung
F30	feuerhemmend (fh)	FL	Feuerlöscher
◁ FL	Fluchtwegrichtung		

AUT.	Elt.-Auton. Öffner		Türhöhen gelten von OKFF bis UK Rohsturz
TFA	Türfestellanlage	OL	Oberlicht	Fensterhöhen gelten von OK Rohrsturzung bis UK Rohsturz
OKFF	Oberkante Fertigfußboden	NÖ	Nöteausgang	
OKRF	Oberkante Rohfußboden			Brüstungshöhen gelten von OKFF bis OK Rohbrüstung

Hinweise:

Brandschutz: Diese Pläne sind nur im Zusammenhang mit den Brandschutzplänen und mit dem Textteil des Brandschutznachweises gültig. Bei Unstimmigkeiten zwischen dem Brandschutzkonzept und der Architektur gilt das Brandschutzkonzept

Angaben zu Durchbrüchen sind informativ dargestellt und bedürfen auf architektonische Belange überprüft.
Verbindliche Angaben sind aus der Fachplanung zu entnehmen.

Maßgebend für alle statisch relevanten Konstruktionen ist die Tragwerksplanung.

Alle Vorsatzschalen und Installationswände mit Brandschutz bzw. Schallschutzanforderungen sind bis zur UK der Rohdecke zu führen. Diese Wände müssen bis zur Rohdecke reichen. Alle weiteren Vorsatzschalen und Installationswände, und das sind die überwiegende Mehrheit, können auf Oberkante der Unterkonstruktion der AHD also i.d.R. 180mm über UKF der AHD enden.

LEGENDE Bodenbelag

- SB Sauberlaufmatte in ES-Schmutzfangzone eingelegt
- TB Terrazzoplatten mit Bodenheizung RFK 9
- KB Kautschukboden inkl. Verklebung RFK 9
- KB Kautschukboden inkl. Verklebung mit besonderen Anforderungen (gem. Detail)
- KB Kautschukboden inkl. Verklebung mit Bodenheizung RFK 9
- FB Fliesen Küche inkl. Verklebung RFK 11 o. R 10
- FB Fliesen Sanitär inkl. Verklebung RFK 10 o. R 10b
- KB Kautschukboden ableitend RFK 9
- EB Epoxidharzbeschichtung R9
- 1-lagige bitum. Abdichtung, Kühlzellen
- WB Wasserdichte Kunstharzbeschichtung R9
- SB Sportboden mit Linoleumbelag (Rutschhemmungsbeiwert μ von 0,4 bis 0,6)
- LB nur Linoleumoberbelag wie Sportboden
- TB Terrazzo TRH EG

LEGENDE Symbole

- Bodenmarkierung Freihaltefläche
- Extrich Schiefrlage
- Extrich Bewegungstrennfuge
- Gebäudetrennfuge
- Taktiles Leitsystem
- Bodentanks nach Angabe ELT (maßstäblich)
- Fliesen-/ Plattenverlegeursprung/ -richtung
- BA Bodenablauf
- Rutschfestigkeitswechsel
- RFK Rutschfestigkeitsklasse

ELT-Anschlüsse Fenster / Verdunkelungsart

- M Motorisch geöffnet
- SoSchu_A Motorischer Antrieb f. Sonnenschutz auseinlegend
- RS_I Motorischer Antrieb f. Blendschutz innenliegend
- VerG_IRS_I Motorischer Antrieb f. Verdunkelung
- VorH_S Vorhangschiene

Boden- und Deckenqualität

Bodenbeläge	Deckenbeläge
KK: Kautschuk	GKP: Gipskartonplatte Gelocht
FK: Fliesen Küche	GK: Gipskartonplatte glatt
Fae: Fliesen WC	HW: Holzwolle
Fsa: Fliesen Sanitär	LD: Lüftungsdecke
SB: Sportboden	
B-: Rohboden	
EP: Epoxidharzboden/ Kautschuk	
SLM: Sauberlaufmatte	
WS: Werkstein	

Anmerkung:
**Boden WS=Terrazzoplatten

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	BEARBEITER
a	Taktiles Leitsystem und Verlegeursprung Terrazzoplatten in TRs angepasst	20.06.2024	WS
b	Statusänderung	12.07.2024	WS
c	siehe Änderungswolke; Statusänderung	11.10.2024	WS
d	Legende, Statusänderung, Detailverweise, Schraffur	31.01.2025	rw
e	Legende, Statusänderung	07.05.2025	lw

PLANBEZEICHNUNG: **Neubau | Bodenspiegel E01 Teil 3/8**
PLANNUMMER: **KSG_706_5_BS_A_01_---_03_e_B**

PROJEKTÜBERSICHT o.M.



PROJEKTBEZEICHNUNG
Kulturschule an der Europastraße
An Schäfer Venn 5, 45886 Gelsenkirchen
BAUHERR
Stadt Gelsenkirchen
Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen
PROJEKTLEITUNG

ARCHITEKT
HASCHER JEHLE Design GmbH
Kantstrasse 17, 10623 Berlin
Telefon: +49 30 - 34 75 76 50
eMail: info@hascherjehle.de - www.hascherjehle.de
TRAGWERKSPLANER

PROJEKT: Kulturschule an der Europastraße	PROJ.-NR.: 19/03	MASSSTAB: 1:50	FORMAT: 1450x841 mm	DATUM: 10.05.2024
An Schäfer Venn 5, 45886 Gelsenkirchen	BAUHERR: Stadt Gelsenkirchen	ABSCHNITT: Architekt	INDEX: e	STATUS: B
Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen	PLANBEZEICHNUNG: Neubau | Bodenspiegel E01 Teil 3/8			
ARCHITEKT: **HASCHER JEHLE** Design GmbH Kantstrasse 17, 10623 Berlin	PLANNUMMER: KSG_706_5_BS_A_01_---_03_e_B			
	DATEI: 1903_KSG_ARC_NEUBAU		AUFTRAG: KSG_706_5_BS_A_01_---_03_e_B.pdf	