Legende

Schraffuren

- Stahlbeton
- Mauerwerk
- Leichtbau Brandwandqualität
- Leichtbau

- F90 — Leichtbau F90 (fb)
- F30 — Leichtbau F30 (fb)
- Dämmung weich
- Dämmung hart

Linien

- Grundstücksgrenze
- Hauptachsen
- Nebenachsen
- Verdeckt
- Überkopf Brandwand / Bauart einer Brandwand

- Schnitt A/A
- Ansicht A/01
- LKRD -0.00 / LKFD -0.10
- ±0,00 Fertighöhe
- Rohhöhe
- ±0,00 / -0,20 OK Fertigfußboden / OK Rohfußboden
- ±0,00 OK Fertigfußboden
- -0,00 OK Rohfußboden
- BD Bodendurchbruch
- DD/BD Decken- Bodendurchbruch
- WD Wanddurchbruch
- VKUK Text — Vorderkanter Ausenkante z.B. Fertigdecke
- RDS Rohdeckensprung
- RDK Rohdecke
- RFS Rohfussbodensprung
- FDS Fertigdecksprung
- fdw fdw
- FFS Fertigfussbodensprung

Raumstempel

Raumnummer	Raumbezeichnung
BB	00.01 — Bootsstellg.
DB	00.02 — Duschbereich
E0-01	01.00 — OK Fertigfußboden
	01.10 — OK Rohboden
	01.20 — Lichte Raumhöhe
	01.30 — Lichte Raumfläche
NGF	102,62 m² — Nettogrundfläche

Bewegungsraum für mobilitätseingeschränkte Personen 1,50m / 1,50m, D= 1,50m
Bewegungsfläche auf Fluren 1,50m x 1,60m nach = 10,0m

F30	Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend (fb)	T90/RS	Tür feuerbeständig und rauchdicht (fb+rd)	BW	Brandwand
T30/RS	Tür feuerhemmend und rauchdicht (fh+rd)	RS	Tür rauchdicht (rd)	BA-BW	Bauart einer Brandwand
dt	Tür dichtschließend	TBZ	Schachtbl. feuerbeständig, dichtschließend	fb/BW	feuerbeständig in Bauart einer Brandwand
T90	Tür feuerbeständig, dichtschließend (fb)	FSV-F90	Brandschutzvorhänge im Verlauf von Brandabschnitten	F90	feuerbeständig (fb)
				F30	feuerhemmend (fh)
				< FL	Fluchtwegrichtung

AUT.	Elt.-Autom. Öffner	BRH	Brüstungshöhe		Türhöhen gelten von OKFF bis UK Rohsturz
TFA	Türfestellanlage	OL	Oberlicht		Fensterhöhen gelten von OK Rohbrüstung bis UK Rohsturz
OKFF	Oberkante Fertigfußboden	NA	Nitteausgang		
OKRF	Oberkante Rohfußboden	RA	Rauchableitungsöffnung		Brüstungshöhen gelten von OKFF bis OK Rohbrüstung
		FL	Feuerlöscher		

Hinweise:

Brandschutz: Diese Pläne sind nur im Zusammenhang mit den Brandschutzplänen und mit dem Textteil des Brandschutznachweises gültig. Bei Unstimmigkeiten zwischen dem Brandschutzkonzept und der Architektur gilt das Brandschutzkonzept

Angaben zu Durchbrüchen sind informativ dargestellt und lediglich auf architektonische Belange überprüft. Verbindliche Angaben sind aus der Fachplanung zu entnehmen.

Maßgebend für alle statisch relevanten Konstruktionen ist die Tragwerksplanung.

Alle Vorsatzschalen und Installationswände mit Brandschutz bzw. Schallschutzanforderungen sind bis zur UK der Rohdecke zu führen. Diese sind in den Grundrissplänen nicht dargestellt. Alle weiteren Vorsatzschalen und Installationswände, und das sind die überwiegende Mehrheit, können auf Oberkante der Unterkonstruktion der ARD also i.d.R. 180mm über UKF der ARD enden.

LEGENDE Bodenbelag

- SB — Sauberlaufmatte in ES-Schmutzfangzone eingelegt
- TZ — Terrazzoplatten mit Bodenheizung RFK 9
- KB — Kautschukboden inkl. Verklebung RFK 9
- KB — Kautschukboden inkl. Verklebung mit besonderen Anforderungen (gem. Detail)
- KB — Kautschukboden inkl. Verklebung mit Bodenheizung RFK 9
- FK — Fliesen Küche inkl. Verklebung RFK 11 o. R 10
- FB — Fliesen Bad/Gr inkl. Verklebung RFK 10 o. R 10b
- KB — Kautschukboden ableitend RFK 9
- EP — Epoxidharzbeschichtung R9
- 1-lagige bitum. Abdichtung, Kühlkehlen
- Wasserdichte Kunstharzbeschichtung R9
- TZ — Terrazzoplatten ohne Bodenheizung RFK 9
- SP — Sportboden mit Linoleumunterbelag (Rutschhemmungsbewertg. von 0,4 bis 0,6)
- nur Linoleumoberbelag wie Sportboden
- TZ — Terrazzo TRH EG

LEGENDE Symbole

- Bodenmarkierung Freihaltefläche
- Estrich Scheinfuge
- Estrich Bewegungstrennfuge
- Gebäudetrennfuge
- Taktiles Leitsystem
- Bodentanks nach Angabe ELT (maßstäblich)
- Fliesen-/ Plattenverlegeursprung/ -richtung
- BA — Bodenablauf
- Rutschfestigkeitswechsel
- RFK — Rutschfestigkeitsklasse

ELT-Anschlüsse Fenster / Verdunkelungsart

- SJ — Sicöcho_A — Motorisch geöffnet
- SJ — Sicöcho_B — Motorischer Antrieb f. Sonnenschutz auseinlegend
- VJ — Verf_BB_0 — Motorischer Antrieb f. Blendschutz innenliegend
- VJ — Verf_0 — Motorischer Antrieb f. Verdunkelung
- Vorh_0 — Vorhangschiene

Boden- und Deckenqualität

Bodenbeläge
KK: Kautschuk
FK: Fliesen Küche
FB: Fliesen Bad/Gr
EP: Epoxidharz
SB: Sportboden
TZ: Terrazzo
KB: Kautschukboden/ Kautschuk
SLM: Sauberlaufmatte
WS: Werkstein

Deckenbeläge
GK: Gipskartonplatte Gelocht
GK: Gipskartonplatte glatt
WF: Weißzement
LD: Lüftungsdecke

Anmerkung:
*Boden WS=Terrazzoplatten

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	BEARBEITER
a	Taktiles Leitsystem und Verlegeursprung Terrazzoplatten in Ths angepasst	20.06.2024	WS
b	Statusänderung	12.07.2024	WS
c	siehe Änderungswolke, Statusänderung	11.10.2024	WS
d	Legende, Statusänderung, Schraffuren	31.01.2025	nv
e	Legende, Statusänderung	07.05.2025	tw

PLANBEZEICHNUNG: **Neubau | Bodenspiegel E02 Teil B/8**
PLANNUMMER: **KSG_706_5_BS_C_02_---_08_e_B**

PROJEKTÜBERSICHT - o.M.



PROJEKTBEZEICHNUNG
Kulturschule an der Europastraße
Am Schafker Venen 5, 45886 Gelsenkirchen
BAUHERR
Stadt Gelsenkirchen
Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen
PROJEKTERSTELLER
HASCHER JEHLE Design GmbH
Kantstrasse 17 · D-10623 Berlin
tel/fax: +49 (0)30 - 313 90 60 / - 61
eMail: info@hascherjehle.de · www.hascherjehle.de
TAGESPLANNER

PROJEKT: Kulturschule an der Europastraße	PROJ.-Nr.: 1903	PLANFORMAT: 5	PLANGESTALT: 1450x841 mm	DATUM: 10.05.2024	
Am Schafker Venen 5, 45886 Gelsenkirchen	GEZ.:	MASSSTAB: Architekt	MASSSTAB: 1:50	INDEX: e	BLATT: B
BAUHERR: Stadt Gelsenkirchen			PLANBEZEICHNUNG: Neubau | Bodenspiegel E02 Teil B/8		
Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen					
PROJEKTERSTELLER: **HASCHER JEHLE** Design GmbH Kantstrasse 17 · 10623 Berlin			PLANNUMMER: KSG_706_5_BS_C_02_---_08_e_B		
		DATEI: 1903_ASD_ARC_NEUBAU		PLOTTDATE: KSG_706_5_BS_C_02_---_08_e_B.pdf	