

Inhalt		Bezeichnung	Eigenschaft
Türnummer / Lage			
1	laufende Nummer		
2	Türnummer		
3	Detailnummer	8010	
		8011	
		8012	
		8013	
		8014	
		8015	
		8016	
		8017	
		8018	
		8019	
		8020	
		8021	
		8022	
		8023	
		8024	
		8025	
		8026	
		8027	
		8028	
		2041	
		2043	
4	Raumbezeichnung		
5	Geschoss	UG	Untergeschoss
		EG	Erdgeschoss
		ZE	Zwischengeschoss
		1. OG	1. Obergeschoss
		2. OG	2. Obergeschoss
		3. OG	3. Obergeschoss
6	Bauteil	A	KBE-A, Kohlenbunker
		B	KBE-B, Bandbrücke
		C	KBE-C, Kohlenmischanlage
7	LV-Position		

Einbausituation			
8	Wandart	StB	Stahlbeton
		MW	Mauerwerk
		GK	Gipskarton
		PR	Pfosten Riegel Fassade
		HLZ	Hochlochziegel
		FK	Fensterkonstruktion
		HSt	Holzständerwand
9	Wanddicke in cm		
10	Wandoberfläche Bandseite	SB	Sichtbeton

Inhalt		Bezeichnung	Eigenschaft
		GB	Glasfaserbeton
11	Wandoberfläche Gegenbandseite	P	Putz mit Anstrich
		TP	Trockenputz
		HW	Holzwerkstoffplatte
		FL	Fliesen
		SM	Sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich
		A	Anstrich
		PW	Prallwand
		SA	Spachtelung / Anstrich
		D	Dämmung
		DP	Dämmputz
		M	Metallpaneel
		H	Holzverkleidung
12	Rohbaubreite (m)	0,635	
		0,760	
		0,885	
		1,010	
		1,135	
		1,260	
		2,010	
		2,120	
13	Rohbauhöhe (m) ab OKFF		
14	lichte mindest Durchgangsbreite (m)	-	keine lichte mindest Durchgangsbreite
		0,80	
		0,90	
		1,20	
		1,60	
		1,80	
15	lichte mindest Durchgangshöhe (m) ab OKFF	-	keine lichte mindest Durchgangshöhe
		2,01	
		2,05	
		2,135	

Anforderung			
16	Branschütz / Rauchschütz	-	keine Anforderungen
		fh	feuerhemmende Tür
		fh-rd	feuerhemmende - rauchdichte Tür
		fb	feuerbeständige Tür
		fb-rd	feuerbeständige - rauchdichte Tür
		dT	dichtschießende Tür
17	Schallschutz R'w (dB)	-	keine Anforderung
		≥ 27 dB	
		≥ 32 dB	
		≥ 37 dB	
		≥ 42 dB	
		≥ 49 dB	

Inhalt	Bezeichnung	Eigenschaft
18	Widerstandsklasse	-
		keine Anforderung
	RC1	Resistance Class 1
	RC2	Resistance Class 2
	RC3	Resistance Class 3
	RC4	Resistance Class 4
	RC5	Resistance Class 5
	RC6	Resistance Class 6
19	Wärmeschutz U-Wert - W/(m²K)	-
		keine Anforderung
	1,0	
	1,8	
	1,9	
20	Nassraum Feuchtraumtür Außentür	-
		keine Anforderung
	F	Feuchtraumtür
	N	Nassraumtür
	A	Außentür

Türart			
21	Türart	D	Drehtür
		F	Festverglasung
		K	Karusselltür
		P	Pendeltür
		S	Schiebetür
22	Aufschlagsrichtung	L	DIN links
		R	DIN rechts
23	Anzahl der Flügel	1	einflügelig
		2	zweiflügelig
		3	dreiflügelig
24	Oberlicht	-	nein
		x	ja
25	Seitenteil	-	nein
		x	ja
26	Türportal	-	nein
		x	ja
27	Laibungsfutter	-	nein
		x	ja

Zarge			
28	Zargenart	EZ	Eckzarge
		UZ	Umfassungszarge
		BZ	Blockzarge
		SZ	Schattennutzarge
		STZ	Stockzarge
29	Zargenmaterial	S	Stahl
		H	Holz
		A	Alu
		HA	Holz-Aluminium

Inhalt		Bezeichnung	Eigenschaft
30	Zargenoberfläche Bandseite	HF	Holzfutterzarge
		E	Edelstahl
		Is	Lackierung farblos seidenmatt
		v	verzinkt
31	Zargenoberfläche Gegenbandseite	If	Lackierung Farbe RAL/NCS
		p	pulverbeschichtet RAL/NCS
		W	Wandbekleidung (Prallwand)
		F	Furnier Lärche
32	Rahmenstärke (mm)	HPL	Beschichtung HPL
		-	keine Angaben
		70	
		75	
		90	
		115	
		130	

Türblatt			
33	Türblattmaterial	H	Holztürblatt
		HW	Holzwerkstofftür
		HG	Holz- Glasrahmentür
		HA	Holzaluminiumtürblatt
		HAG	Holzaluminium- Glasrahmentür
		A	Aluminiumtürblatt
		AG	Aluminium- Glasrahmentür
		S	Stahlblechtür
		SG	Stahlblechtür mit Glasausschnitt
		E	Edelstahltürblatt
34	Türblattfüllung	M	Massiv
		MG	Massiv Glas
		RS	Rohrspan
		VS	Vollspan
		BSE	Brandschutzeinlage
		WA	Wabeneinlage
		D	Dämmstoff
		-	keine Angaben
35	Türblattkante	S	stumpf
		SF	stumpf mit Laibungsfalz
		SD	stumpf mit Doppellaibungsfalz
		G	gefälzt
36	Türblattoberfläche Bandseite	Is	Lackierung farblos seidenmatt
		v	verzinkt
		If	Lackierung Farbe RAL/NCS
37	Türblattoberfläche Gegenbandseite	p	pulverbeschichtet RAL/NCS
		be	Beschichtung Edelstahl
		F	Furnier Lärche
		HPL	Beschichtung HPL

Inhalt	Bezeichnung	Eigenschaft
38	Kantenausbildung	-
		keine besondere Ausbildung
	E	Einleimer
	vA	verdeckter Anleimer
	uvA	unverdeckter Anleimer
39	Türblattstärke (mm)	bK
		beschichtete Kante
		-
		keine Angaben
		42
		HW
		50
		HW
		62
		S
40	Nachströmöffnung (mm)	65
		S
		90
		Aluminium- Glasrahmentür
		70
		Stahlrahmen
41	absenkbare Bodendichtung	75
		H
		100
		H
		130
		H
42	Türblattgewicht	-
		kein Unterschnitt
		15
		15 mm Unterschnitt
		18
		18 mm Unterschnitt
		20
		20 mm Unterschnitt
41	absenkbare Bodendichtung	-
		kein Unterschnitt
41	absenkbare Bodendichtung	x
		ja

Beschlüge			
43	Beschlag Bandseite	-	Kein Beschlag, nur Blinrosette
44	Beschlag Bandgegenseite	K	Knauf
		KK	Knauf gekröpft
		D	Drücker
		DK	Drücker gekröpft
		G	Griffstange vertikal
		P	Panikstange
		S	Sondergriff
		M	Griffmuschel
		BWT	Bewegungsmelder mit Taster
		BW	Bewegungsmelder
45	Rosettenausführung	E	Einzelrosetten
		S	Schildrosetten
46	Beschlag Material	E	Edelstahl
		E+A	Edelstahl und Aluminium
		A	Aluminium
47	Bänder	s	sichtbar
		v	verdeckt liegend
48	Bänder Material	E	Edelstahl
		A	Aluminium

Inhalt	Bezeichnung	Eigenschaft
49 Schloss	-	ohne Schloss
	E	Einsteckschloss
	P-E	Panikschloss Typ E - Wechselfunktion, von außen nie frei begehbar
	P-D	Panikschloss Typ D - Durchgangsfunktion, nach Fluchtfall von außen frei begehbar
	P-B	Panikschloss Typ B - Umschaltfunktion, von außen zeitweise frei begehbar
	P-C	Panikschloss Typ C - Schließzwangfunktion, von außen nur bei eingestecktem Schlüssel frei begehbar
	F	Fallenschloss
	R	Rohrrahmenschloss
	M	Motorschloss
	MV	Mehrfachverriegelung
	B	Buntbartschloss
50 Anforderung an Schloss	SVP	SVP Schloss, Fallen-Riegel, für freidrehenden Schließzylinder und Funkkappe
	GF	SVP Schloss, für freidrehenden Schließzylinder mit gesicherter Fallenfeststellung und Funkkappe
	-	keine Anforderung
51 Schließzylinder	-	ohne Schloss
	DZ	Doppelzylinder
	SZE	Systemzylinder elektronisch
	HZ	Halbzylinder
	BZ	Blindzylinder
	WC	Schloss für Badtüren
	D	Doppelschloss, SZE & WC Garnitur (WC barrierefrei)
	BAZ	Bauzylinder
	Oz	Ohne Zylinderbohrung
52 Standflügelverriegelung	-	ohne Standflügel
	TS	Treibriegelschloss
	FS	Falztreibriegelschloss
	PS	Paniktreibriegelschloss
	AS	Automatische Standflügelverriegelung
53 Türschließer	OTS-B	Obertürschließer Bandseite - Ausführung in schwarz
	OTS-G	Obertürschließer Bandgegenseite - Ausführung in schwarz
	ITS	integrierter Obertürschließer
	IST+	integrierter Obertürschließer mit Feststellanlage
	BTS	Bodentürschließer
	FLS	Freilauftürschließer
	DA	Drehflügelantrieb
	-	Kein Türschließer
54 Offenhaltung mit RMZ	-	nein

Inhalt	Bezeichnung	Eigenschaft
	x	ja
55	Schließfolgeregelung	-
	x	ja
56	Türstopper	W
	B	Bodenmontage
	BF	Bodenmontage mit Feststeller
	HM	Haftmagnet
	D	Deckenmontage
	ES	Easy Stop
	-	kein Türstopper
57	Schließanlage	SHA
	SH3	Smart Handle 3062
	-	keine Anforderung

Sicherheitsausstattung		
58	Einbruchüberwachung	-
59	Magnetkontakt	x
60	Riegelkontakt	v
61	Sperrelement	
62	Alarmglasspinne	
63	Zugangskontrolle	
64	Elektronischer Öffner	
65	Gegesprechanlage	
66	Fluchttürterminal	
67	Fluchttüröffner	
68	Fluchttür	-
	x	ja, Panikbeschlag gem. DIN EN 179
69	Sonderausstattung	-
	TA	Türautomatik
70	Sonstiges	
		Offenhaltung mit Haftmagnet
		Aufdopplungsprofil
		Brandschutzmelder mit Funkverbindung
		Bodenschwelle Edelstahl
71	Türtyp / Zuordnung nach FuM-Broschüre	-
72	Farbe	RAL 8012
		RAL 7023
		RAL 7035
73	Montageplanung freigegeben	-
	x	ja
74	Wiedervorlage der Montageplanung	-
	x	ja