



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01	Tischlerarbeiten				
01.01	Hauptgebäude				
	AUSSTATTUNG				
01.01.0010	Garderobenbank einseitig, ohne Schuhablage, Edelstahlhaken, 35 Garderoben-Sitzbank, einseitig, ohne Schuhablage. Sitzhöhe 45 cm, Sitzbreite 35 cm, Standfüße aus Stahl, lackiert. Einzellängen ca. 1,50m bis 3,50m. 3 Holzsitzleisten und eine Holzrückenlehne aus Kiefernholz. Vordere Sitzleiste mit Blendleiste zur zusätzlichen Verstärkung und als Verletzungsschutz. Inkl. Hakenleiste aus Aluminiumprofil mit rückseitiger Befestigungsnut. Zur Wandmontage mit Befestigungsmaterial und Distanzhalterungen. Edelstahldoppel-Garderobenhaken, je laufendem Meter 5 Stück. Für Feuchträume/Nassräume geeignet. Alle Stahlbauteile lackiert. RAL-Farbtöne nach Wahl AG Gew. Produkt/Fabrikat: Hersteller und Typ sind vom Bietenden zwingend und eindeutig anzugeben. Auf Verlangen sind Produktdatenblätter vorzulegen. Hersteller: _____ Typ: _____				
		55,000	lfdm	_____	_____
	** Beschreibung wie OZ 01.01.0010 **				
01.01.0020	Garderobenbank einseitig, ohne Schuhablage, Edelstahlhaken, 50 Garderoben-Sitzbank wie vor, jedoch Sitzbreite 50 cm				
		7,000	lfdm	_____	_____
01.01.0030	Wandklappliege barrierefrei Sanitätsraumliege als Wandklappmodell in barrierefreier Ausführung nach DIN 18040, Stahlrohr weiß lackiert mit einklappbaren Füßen, Kopfteil verstellbar, schaumstoffgepolstert, mit abwaschbarem Kunstlederüberzug inklusive Wandhalterungspaar. Farbe Bezug nach Wahl AG aus Standardfarben Hersteller. Maße: B x T: 180 x 90 cm				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0030) ...

Einbauort: R01.13a, R01.15a

Gew. Produkt/Fabrikat:

Hersteller und Typ sind vom Bietenden zwingend und eindeutig anzugeben.

Auf Verlangen sind Produktdatenblätter vorzulegen.

Hersteller: _____

Typ: _____

2,000 Stk

01.01.0040

Ablagen

Liefern und fachgerechtes montieren von Ablagen aus HPL-Vollkernplatten gem. DIN EN 438-7 wasserbeständig, fäulnisssicher, schmutzabweisend, kratz-, bruch- und stoßfest, mit matter Oberfläche, Sichtseite glatt.

Inkl. unsichtbarer Befestigung an einer Wand, z.B. Tablarträger. Traglast mind. 30kg.

Oberfläche: HPL holzsichtig, Kiefer

LxB 60x12cm mit d=4cm

Einbauort: vor den Duschen

Alle Befestigungsmittel sind einzukalkulieren.

32,000 Stk

01.01.0050

Wickeltisch

Liefern und fachgerechtes montieren eines Wickeltischs aus einer robusten Multiplexplatte mit HPL-Beschichtung und abgerundeten Ecken als Wandklappmodell inkl. Wickelauflage. Reinigungsfreundlich, pflegeleicht und hygienisch.

Farbe nach Wahl AG

Gew. Produkt/Fabrikat:

Hersteller und Typ sind vom Bietenden zwingend und eindeutig anzugeben.

Auf Verlangen sind Produktdatenblätter vorzulegen.

Hersteller: _____

Typ: _____

2,000 Stk



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

BRÜSTUNGSABDECKUNG

01.01.0060

Brüstungsabdeckung Luftraum

Liefern und fachgerechtes Montieren einer
Brüstungsabdeckung aus Holz passend zum
Treppengeländer aus Eiche.

siehe Plan A09e

Die Stahlbetonbrüstung ist in ihrer Oberkante schräg nach innen ausgebildet, weshalb die Abdeckung mit den Seitenteilen als Rhomboid ausgeführt werden soll. Die Abdeckung wird mit zwei seitlichen Profilen versehen, sodass die Abdeckung ein schräges U bildet und die Putzkante verdeckt wird. Die seitlichen Leisten sind örtlich anzuarbeiten. Die Unterkonstruktion aus einer Trägerplatte ist auf der Stahlbetonbrüstung festzuschrauben. Die Abdeckung ist blind darauf abgleitsicher zu befestigen. Die Trägerplatte ist in ihren Abmessungen kleiner als die obere Platte. Die Kanten der oberen Platte sowie der seitlichen Schenkel sind zu fräsen. Notwendige Ecken sind auf Gehrung auszuführen. Die beiden seitlichen Schenkel sind zusätzlich durch ein Z-Profil zu stabilisieren.

Material: Eiche, lackiert
Oberfläche: 2x geschliffen und 2x mit farblosem
Oberflächenschutz endbehandelt
Untergrund: Stahlbetonbrüstung, beidseitig verputzt,
d = 180mm

Abmessungen:
Obere Platte: 25mm Stärke, 250mm Breit
Seitliche Platten: 25mm Stärke, 80mm Breit

Siehe auch Plan A09 Hauptgebäude Treppe

12,000 lfdm

01.01.0070

Brüstungsabdeckung Luftraum

Liefern und fachgerechtes Montieren einer
Brüstungsabdeckung aus Holz auf der Wand im
Treppenauge wie zuvor jedoch:

Die Stahlbetonbrüstung ist in ihrer Oberkante gerade ausgebildet, weshalb die Abdeckung als Rechteck mit zwei Seitenteilen ausgeführt werden kann.

3,000 lfdm

EINBAUMÖBEL



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Allgemeine Beschreibung Möbelstücke

Für alle Möbelstücke der nachfolgend ausgeschriebenen Positionen gilt (sofern in der Einzelposition nicht abweichend beschrieben):

Seitenwände:

Gütespanplatte E1, beidseitig melaminharzbeschichtet

Farbe: weiß

durchgehende Reihenlochbohrung im Abstand von 32 mm

Nut zur Aufnahme der Rückwände, wenn erforderlich.

Vorderkante des Korpus mit Oberfläche passend zu Frontdekor und mind. 1,2 mm starker gerundeter ABS-Kante belegt. 3-seitig an StB-Wand bsw. KS-Wand befestigt.

Einlegeböden:

Gütespanplatte E1, beidseitig melaminharzbeschichtet

Farbe: weiß

Nut zur Aufnahme der Rückwände, wenn erforderlich

Vorderkante mit mind. 1,2 mm starker gerundeter ABS-Kante belegt.

Belastung bis 100 kg je Boden

Bodenträger:

Bodenträger mit Sicherungszapfen, zum Einhängen von

Einlegeböden wie zuvor beschrieben. Größe passend zu Plattenstärke.

Rückwände:

Gütespanplatte E1, in Seiten und Böden eingenumt und verleimt. Sichtseite melaminharzbeschichtet, Farbe: weiß

Sockel / Blende / Passstücke:

19 mm Gütespanplatte E1, unter / an den Einlegeboden und / oder

Seitenwänden unsichtbar befestigt und verleimt

offene Kanten mit mind. 1,2 mm starker ABS-Kante belegt,

Oberfläche passend zu Frontdekor nach Wahl AG

Schranktüren:

Gütespanplatte E1, beidseitig melaminharzbeschichtet

Farbe: nach Wahl AG, passend zur Oberfläche der Innentüren eines anderen Gewerks

HPL-Oberfläche matt schwarz, Antifingerprint

Anzahl und Auslegung der Türbänder anhand des Flügelgewichtes.

Topfscharnier für Eckanschlag mit Öffnungswinkel 110°.

Kantenausbildung: allseitig mit mind. 1,2 mm starker gerundeter ABS-Kante belegt.

Möbelschloss Schranktüren:

Drehstangenschlösser mit Stiftzylinder (Länge passend zu Türblattstärke)

und je 2 Stk Schlüssel, einschließlich Zylinderrosette rund (Ø 40 mm),

Profilstange Ø 8 mm geteilt entsprechend der Schranktürhöhe, sowie

Fanghaken und Stangenführung nach Erfordernis. Rückseitig auf die

Schranktür montiert. Erforderliche Bohrungen sind einzukalkulieren.

Montage:

Sämtliche Maße sind vor der Herstellung der Möbel eigenständig vom Auftragnehmer zu ermitteln.

Werkstattzeichnungen:

Vom Auftragnehmer sind Werkstattzeichnungen zu fertigen. Diese werden nicht gesondert vergütet und sind vom Architekten freizugeben. Die



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

endgültige Festlegung der Öffnungsrichtungen wird durch den AG nach Vorlage der Werkstattzeichnungen festgelegt.

Siehe Plan A26 Hauptgebäude Einbauschränke

01.01.0080

Einbauschränk 2,075 / 2,46 m EG

Lieferung und Montage einer Schrankwand als Stauraum bspw. für Jacken.

Abmessung gesamt BxHxT 2,075/2,460/0,66m

Ausführung gemäß vorangegangener Beschreibung, bestehend aus:

- 3 Stk Mittel- / Seitenwände, d=3cm
Abmessungen: 2,460/0,66m
Achsabstand: 0,99 m
Vorderkante mit Oberfläche passend zu Frontdekor
- 6 Stk Einlegeböden, d=3cm
Abmessungen: 0,99/0,66m
irreversibel, verdeckt mit den Seitenwänden verschraubt
Einbauhöhe 1,81 m / 2,41 m / 0,06 m ü OKFF
Anzahl Bodenträger nach Erfordernis
Ausklankungen im Bereich der Winkelbefestigung der Seitenwände sind einzukalkulieren
- 2 Stk Einlegeböden, d=3cm
Abmessungen: 0,99/0,66m
variabel in der Höhe versetzbar
Anzahl Bodenträger nach Erfordernis
entsprechende Lochbohrungen sind in den Seitenwänden vorzusehen
- 2 Stk Rückwände, d=0,8cm
Abmessungen: 2,460/0,99m
- 1 Stk Deckenanschlussblende, d=1,9cm
Abmessungen: 2,075/0,05m
Einbauhöhe 2,46m
als optischen Abschluss auf Höhe der Decke
- 1 Stk Sockelblende, d =1,9cm
Abmessungen: 2,095/0,06m
Einbauhöhe 0,00 m
als optischen Abschluss auf Höhe OKFF
Sockel zurückspringend, Aufnahme der Höhe der angrenzenden Sockelfliese
- 2 Stk Passstücke, d=1,9cm
Abmessungen: 2,46/0,0475m
als seitlicher Abschluss zu den flankierenden Wänden
passgeau zugeschnitten und eingebaut

Befestigungen, Verbindungsmittel etc. sind einzukalkulieren.



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0080) ...

Einbauort: 01.03 Vorraum EG

1,000 Stk

01.01.0090

Einbauschrank 2,075 / 2,67 m OG

Lieferung und Montage einer Schrankwand als Stauraum
bspw. für Jacken.

Abmessung gesamt BxHxT 2,075/2,670/0,66m

Ausführung gemäß vorangegangener Beschreibung,
bestehend aus:

- 3 Stk Mittel- / Seitenwände, d=3cm
Abmessungen: 2,67/0,66m
Achsabstand: 0,99m
Vorderkante mit Oberfläche passend zu Frontdekor
- 6 Stk Einlegeböden, d=3cm
Abmessungen: 0,99/0,66cm
irreversibel, verdeckt mit den Seitenwänden
verschraubt
Einbauhöhe 1,83m / 2,62m / 0,08m ü OKFF
Anzahl Bodenträger nach Erfordernis
Ausklinkungen im Bereich der Winkelbefestigung der
Seitenwände sind mit einzukulieren
- 2 Stk Einlegeböden, d=3cm
Abmessungen: 0,99/0,66m
variabel in der Höhe versetzbar
Anzahl Bodenträger nach Erfordernis
entsprechende Lochbohrungen sind in den Seiten-
wänden vorzusehen
- 2 Stk Rückwände, d=0,8cm
Abmessungen: 2,670/0,99m
- 1 Stk Deckenanschlussblende, d=1,9cm
Abmessungen: 2,075/0,05m
Einbauhöhe 2,67 m
als optischen Abschluss auf Höhe der Decke
- 1 Stk Sockelblende, d=1,9cm
Abmessungen: 2,075/0,080m
Einbauhöhe 0,00 m
als optischen Abschluss auf Höhe OKFF
Sockel zurückspringend, Aufnahme der Höhe der
angrenzenden Sockelfliese
- 2 Stk Passstücke, d=1,9cm
Abmessungen: 2,67 / 0,0475m
als seitlicher Abschluss zu den flankierenden
Wänden
passgeau zugeschnitten und eingebaut

Aufteilung und Rasterung Aufmaß.
Befestigungen, Verbindungsmittel etc. sind



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0090) ...

einzukalkulieren.

Einbauort: 02.06 Vorraum OG

1,000 Stk

01.01.0100

Schranktür 49,5/60cm

Lieferung einer Schranktür gefertigt zur Montage auf dem Korpus eines Einbauschranks.

Abmessungen: BxH = 49,5/60cm

Anordnung als doppelflügelige Schranktür, Drehtür, wahlweise DIN rechts o. links

4,000 Stk

01.01.0110

Schranktür 49,5/79cm

Lieferung einer Schranktür gefertigt zur Montage auf dem Korpus eines Einbauschranks.

Abmessungen: BxH = 49,5/79cm

Anordnung als doppelflügelige Schranktür, Drehtür, wahlweise DIN rechts o. links

4,000 Stk

01.01.0120

Schranktür 49,5/175cm

Lieferung einer Schranktür gefertigt zur Montage auf dem Korpus eines Einbauschranks.

Abmessungen: BxH = 49,5/175cm

Anordnung als doppelflügelige Schranktür, Drehtür, wahlweise DIN rechts o. links

8,000 Stk

01.01.0130

Beschläge Schranktüren 60cm

Lieferung und Montage von Beschlägen für die vorbeschriebenen Schranktüren, h = 60cm gemäß vorangegangener Beschreibung bestehend aus:

Je Doppeltür

- 1 Stk Schranktürgriff als Griffloch Ø ca. 40 mm, mit Edelstahlrosette eingefasst
- 1 Stk Türkantriegel mit Bodenbuchse und Schließblech
- 1 Stk Möbelschloss gemäß vorangegangener Beschreibung passend für Türblatthöhe

2,000 Stk



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0140	Beschläge Schranktüren 79cm Lieferung und Montage von Beschlägen für die vorbeschriebenen Schranktüren, h = 79cm gemäß vorangegangener Beschreibung bestehend aus: Je Doppeltür - 1 Stk Schranktürgriff als Griffloch Ø ca. 40 mm, mit Edelstahlrosette eingefasst - 1 Stk Türkantriegel mit Bodenbuchse und Schließblech - 1 Stk Möbelschloss gemäß vorangegangener Beschreibung passend für Türblatthöhe 2,000 Stk				
01.01.0150	Beschläge Doppeltüren 175cm Lieferung und Montage von Beschlägen für die vorbeschriebenen Schranktüren, h = 175cm gemäß vorangegangener Beschreibung bestehend aus: Je Doppeltür - 1 Stk Schranktürgriff als Griffloch Ø ca. 40 mm, mit Edelstahlrosette eingefasst - 1 Stk Türkantriegel mit Bodenbuchse und Schließblech - 1 Stk Möbelschloss gemäß vorangegangener Beschreibung passend für Türblatthöhe 4,000 Stk				
01.01.0160	Kleiderstange Liefern und fachgerecht montieren einer Kleiderstange innerhalb des Einbauschranks. Material: Edelstahl Länge: 99cm 4,000 Stk				

TRESEN

Allgemeine Beschreibung Tresen

Für alle Möbelstücke der nachfolgend ausgeschriebenen Positionen gilt
(sofern in der Einzelposition nicht abweichend beschrieben):

Seitenwände:

Gütespanplatte E1, beidseitig melaminharzbeschichtet

Farbe: weiß

durchgehende Reihenlochbohrung im Abstand von 32 mm

Nut zur Aufnahme der Rückwände, wenn erforderlich.

Vorderkante mit mind. 1,2 mm starker gerundeter ABS-Kante belegt.

Einlegeböden:

Gütespanplatte E1, beidseitig melaminharzbeschichtet



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Farbe: weiß Nut zur Aufnahme der Rückwände, wenn erforderlich Vorderkante mit mind. 1,2 mm starker gerundeter ABS-Kante belegt. Belastung bis 100 kg je Boden Bodenträger: Bodenträger mit Sicherungszapfen, zum Einhängen von Einlegeböden wie zuvor beschrieben. Größe passend zu Plattenstärke. Rückwände: Gütespanplatte E1, in Seiten und Böden eingenuet und verleimt. Sichtseite melaminharzbeschichtet, Farbe: weiß Sockel / Blende / Passstücke: 19 mm Gütespanplatte E1, unter / an den Einlegeboden und / oder Seitenwänden unsichtbar befestigt und verleimt offene Kanten mit mind. 1,2 mm starker ABS-Kante belegt, Farbe passend zu Frontdekor nach Wahl AG Schränktüren: 19mm Gütespanplatte E1, beidseitig melaminharzbeschichtet Farbe: nach Wahl AG Anzahl und Auslegung der Türbänder anhand des Flügelgewichtes. Topfscharnier für Eckanschlag mit Öffnungswinkel 110°. Kantenausbildung: allseitig mit mind. 1,2 mm starker gerundeter ABS-Kante belegt. Schubladen: Gütespanplatte E1, beidseitig melaminharzbeschichtet Farbe: nach Wahl AG Kugelgelagerte Rollen-Vollauszüge aus Edelstahl mit mind. 40kg Tragkraft. Kantenausbildung: allseitig mit mind. 1,2 mm starker gerundeter ABS-Kante belegt. Arbeitsplatte: Gütespanplatte P3 E1, belegt mit einer Edelstahl 40mm starke Edelstahlbelegte Deckplatte, allseitig abgekantet und Tresenplatte Hinweis: Getränkekühlschränke und -schubladen sowie Zapfanlage sind keine Bestandteile der Ausschreibung. Die Bereitstellung erfolgt durch die Vereine. Montage: Sämtliche Maße sind vor der Herstellung der Möbel eigenständig vom Auftragnehmer zu ermitteln. Werkstattzeichnungen: Vom Auftragnehmer sind Werkstattzeichnungen zu fertigen. Diese werden nicht gesondert vergütet und sind vom Architekten freizugeben. Die endgültige Festlegung der Öffnungsrichtungen wird durch den AG nach Vorlage der Werkstattzeichnungen festgelegt. Siehe Plan A27 Tresenplanung YEG und A28 Tresenplanung SC				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0170	Tresen Korpus 60cm Unterschrank gemäß vorangegangener allgemeiner Beschreibung aus einem Korpus BxH 60x60cm, dreiseitig geschlossen, inkl. Füße Höhe 78cm zzgl. Füße 8cm	15,000	Stk		
01.01.0180	Tresen Korpus 40cm wie zuvor beschrieben 01.01.0170, jedoch: BxH 40x60cm	1,000	Stk		
01.01.0190	Tresen Korpus 90cm wie zuvor beschrieben 01.01.0170, jedoch: BxH 90x60cm	1,000	Stk		
01.01.0200	Tresen Eckkorpus 80x80cm wie zuvor beschrieben, 01.01.0170 jedoch: BxH 80x80cm abzgl. 20x20cm	2,000	Stk		
01.01.0210	Drehtür 60cm Schrankschrank inkl. aller notwendigen Befestigungsmaterialien und Beschlägen liefern und montieren. HxB 78x60cm mit d=19mm Oberfläche: HPL Holzoptik, siehe Plan A27 Tresenplanung YEG und A28 Tresenplanung SC	9,000	Stk		
01.01.0220	Drehtür 40cm wie zuvor beschrieben 01.01.0210 , jedoch: HxB 78x40cm	1,000	Stk		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0230	Drehtür 2x45cm wie zuvor beschrieben 01.01.0210, jedoch: 2x HxB 78x45cm als Türen für einen Korpus mit 90cm Breite	1,000	Stk		
01.01.0240	Drehtür 20cm wie zuvor beschrieben 01.01.0210, jedoch: 2x HxB 78x20cm als Türen für einen Eckkorpus 80x80cm	2,000	Stk		
01.01.0250	Schubladeneinsatz 39x60x60cm Schublade mit kugelgelagerten Rollen-Vollauszügen aus Edelstahl mit 45kg Tragkraft, einschließlich Schubladenfront. HxBxT 39x60x60cm Oberfläche: HPL Holzoptik, siehe Plan A27 Tresenplanung YEG und A28 Tresenplanung SC Inkl. aller notwendigen Führungsschienen und Befestigungsmaterialien liefern und fachgerecht montieren.	4,000	Stk		
01.01.0260	Schubladeneinsatz 19,5x60x60cm wie zuvor beschrieben 01.01.0250 , jedoch: HxBxT 19,5x60x60cm	4,000	Stk		
01.01.0270	Schubladeneinsatz 19,5x60x40cm wie zuvor beschrieben 01.01.0250, jedoch: HxBxT 19,5x60x40cm	2,000	Stk		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0280	Blende Spülenunterschrank Liefern und montieren einer festen Blende zur Anbringung vor dem Spülbecken. Optik analog zu vorherigem Schubladeneinsatz. HxB 19,5x60cm Inkl. aller notwendigen Befestigungsmaterialien liefern und fachgerecht montieren.	2,000	Stk		
01.01.0290	Möbelfront Getränkeschublade Möbelfront für Getränkeschubladen, inkl. aller erforderlicher Befestigungsmittel. Getränkeschubladen sind kein Bestandteil der Ausschreiben und werden durch die Vereine bereitgestellt. HxB je ca. 39x60cm Oberfläche: HPL Holzoptik	4,000	Stk		
01.01.0300	Möbelfront Zapfanlage Möbelfront für Zapfanlage, inkl. aller erforderlicher Befestigungsmittel. Zapfanlage ist kein Bestandteil der Ausschreiben und wird durch die Vereine bereitgestellt. HxB jca. 78x60cm Oberfläche: HPL Holzoptik	1,000	Stk		
01.01.0310	Einlegeboden 60cm Liefern und montieren eines Einlegebodens für einen 60er Korpus inkl. aller notwendigen Befestigungsmaterialien.	12,000	Stk		
01.01.0320	Einlegeboden 40cm wie zuvor beschrieben 01.01.0310 , jedoch: für einen 40er Korpus	1,000	Stk		



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0330	Einlegeboden 90cm wie zuvor beschrieben 01.01.0310, jedoch: für einen 90er Korpus	1,000	Stk	_____	_____
01.01.0340	Einlegeboden Eckschrank 80cm wie zuvor beschrieben 01.01.0310, jedoch: für einen Eckkorpus 80x80cm	2,000	Stk	_____	_____
01.01.0350	Einlegeboden Spüle wie zuvor beschrieben 01.01.0310, jedoch: für einen 60er Korpus, jedoch nur 40cm tief	2,000	Stk	_____	_____
01.01.0360	Bügelgriff Liefern und Montieren eines Bügelgriffs aus Edelstahl, waagerechte Montage, mittig positioniert, inkl. Befestigung von der Rückseite. Durchmesser 10mm BxT 106x35 mm Befestigungsabstand 96mm	30,000	Stk	_____	_____
01.01.0370	Arbeitsplatte Liefern und montieren von Arbeitsplatten für beide Tresenanlagen aus Schichtstoff, Stärke 40 mm, Farbe, Decor nach Wahl des AG. Arbeitsplatte jeweils bestehend aus zwei Schenkeln. Schenkellänge Tresen 1: 2,90 + 4,44m Schenkellänge Tresen 2: 1,80 + 4,44m Tiefe 0,60m Die Arbeitsplatte ist in der Ecke auf Gehrung auszuführen.	14,000	lfdm	_____	_____



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0380	Ausschnitt in Arbeitsplatte für Spüle Ausschnitt in zuvor beschriebener Arbeitsplatte für den flächenbündigen Einbau einer Spüle herstellen. Die Schnittkanten sind sauber und gratfrei auszuführen. Die Edelstahlkanten sind zu versiegeln und die Trägerplatte mit einer wasserabweisenden Kantenschutzbeschichtung dauerhaft vor Feuchtigkeit zu schützen. Aussparung ca. 40x50cm.	2,000	Stk		
01.01.0390	Ausschnitt in Arbeitsplatte für Spülarmatur wie zuvor beschrieben 01.01.0380 , jedoch: Ausschnitt für Spülarmatur / Zapfhahn Durchmesser ca. 3cm	3,000	Stk		
01.01.0400	Ausschnitt in Arbeitsplatte zur Befestigung des aufgesetzten Thekenbüg wie zuvor beschrieben 01.01.0380, jedoch: Ausschnitt zur Befestigung des aufgesetzten Thekenbügels ca. 2x30cm	4,000	Stk		
01.01.0410	Edelstahl Einbauspüle Liefern und montieren einer Einbauspüle aus Edelstahl in zuvor beschriebener Arbeitsplatte für Unterschrankbreite 60cm Spülbecken ca. 56x46x20cm mit Überlauf im Becken und Siebkorbventil D ca. 92mm einschließlich aller Dichtungen und Befestigungsmaterialien. Das Becken muss nahtlos tiefgezogen sein. Die Ecken sowie die senkrechten und waagerechten Kanten sind gerundet. Durch ein Gefälle zur Auslaufprägung hin muss eine vollkommene Entleerung sichergestellt sein. Zugehörige Standrohre und Ablaufverbindungen sind im Lieferumfang enthalten. Das Becken ist mit einem Schwallrand zur restlichen Abdeckung hin abzusetzen.	2,000	Stk		
01.01.0420	Küchenarmatur elektr. Küchenarmatur HDM, IR-Sensor und				



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0420) ...

Hygienespülung, 230V
Elektronische Küchen-Einlocharmatur gemäß EN 15091
mit Mischer, mit automatischer Erfassung des
Benutzers, berührungsloser Auslösung und
Abschaltautomatik. Armatur mit druckunabhängigem
Durchfluss, mit Laufzeitbegrenzung, Möglichkeit der
automatischen Stagnationsspülung und Möglichkeit zum
Auslösen und vorzeitigen Stoppen eines Dauerlaufs
ohne Werkzeug, geeignet zur Desinfektion gemäß ÖNORM
B 5019 und DVGW W 557.
Armatur und Auslauf bestehend aus Messing verchromt
gemäß EN 248, Steuerungsmodul Unter-Tisch montiert,
Magnetventil montiert im Armaturengehäuse und
Druckfestigkeit bis 0,8 MPa (8 bar), Werkstoffe
zugelassen für Trinkwasser-Installationen, geeignet
für kaltes und erwärmtes Trinkwasser bis maximal 70
°C Dauerbetrieb (maximal 80°C für maximal 10
Minuten), für Netzbetrieb mit
Sicherheitskleinspannungs-Netzteil (SELV) oder für
Batteriebetrieb mit Batterie wie im Positionstext
angegeben, werkseitig druckgeprüft ausschließlich
mit Luft oder inertem Gas.
Kriterien der Gleichwertigkeit:
1. Der ungefähre Auslaufhub wie im
Positionsstichwort angegeben.
2. Armatur für Netzbetrieb mit
Sicherheitskleinspannungs-Netzteil (SELV) oder für
Batteriebetrieb mit Batterie wie im
Positionsstichwort angegeben.
3. Druckunabhängiger Durchfluss von ca. 9 l pro
Minute.
4. Werkstoff Messing, verchromt gemäß EN 248
5. Wasseranschlussleitungen gemäß KTW-Kategorie A
6. Werkstoffe zugelassen für Trinkwasser-
Installationen
7. Druckfestigkeit bis 0,8 MPa (8 bar)
8. Laufzeitbegrenzung wie im Positionstext
angegeben.
9. Stagnationsspülung ein-/ausschaltbar, Intervall
und Spülzeit der Stagnationsspülung wie im
Positionstext angegeben.
10. Dauerlauf ohne Werkzeug auslösbar und auch
wieder vorzeitig stoppbar zum Durchführen von
Desinfektionsspülungen.
11. Wasserführende Teile geeignet für
Desinfektionsverfahren gemäß ÖNORM B 5019 und DVGW W
557.
12. Armaturenoberfläche geeignet für regelmäßige
Flächendesinfektion.
13. Wasserführende Teile werkseitig druckgeprüft mit
Luft oder inertem Gas.
14. Geeignet für kaltes- und erwärmtes Trinkwasser
bis maximal 70 °C Dauerbetrieb (maximal 80 °C für
maximal 10 Minuten).
15. Schwenkbarer, stufenlos begrenzbarer oder
fixierbarer Auslauf.
Die Erfüllung vorgenannter Kriterien und
Eigenschaften ist auf Verlangen mittels technischer
Datenblätter des Herstellers nachzuweisen.



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0420) ...

Küchenarmatur mit Mischer, Infrarotsensor,
Drucksensor und Zugauslauf, Hygieneausführung, mit
Netzbetrieb.
Ausführung für Netzbetrieb, mit 230V Netzteil.
Auslaufhub 189 mm
Mit bedarfsgerechter, intelligenter Freispül-
Automatik: aktivierbar, berücksichtigt manuelle und
berührungslose Bedienung, Spülintervall: nach ca.
0,5 bis ca. 24 Stunden Nichtbenutzung, Spüldauer:
ca. 10 bis ca. 180 Sekunden im eingestellten
Spülintervall.
Gew. Produkt/Fabrikat:
Hersteller und Typ sind vom Bieter zwingend und
eindeutig anzugeben.
Auf Verlangen sind Produktdatenblätter vorzulegen
Hersteller: _____
TYP: _____
liefern und montieren

2,000 Stk

01.01.0430

Tresenplatte

Liefern und montieren einer Tresenplatte aus einer
HPL belegten Deckplatte inkl. Rückwand und
Seitenwänden, bestehend aus folgenden
Einzelbauteilen:

1x Tresenplatte
LxB 4,44x0,4m mit d=4cm

2x Seitenteile
HxB 1,06x0,3m mit d=2cm

1x Rückwand
LxH 4,44x1,06m mit d=2cm

Die Tresenplatte kragt 10cm über die Arbeitsplatte.
Alle Einzelbauteile bleiben sichtbar und sind mit
einer Oberfläche HPL Holzoptik zu versehen, siehe
Plan A27 Tresenplanung YEG und A28 Tresenplanung SC.

Inkl. aller Verbindungselemente und
Befestigungsmaterialien.

2,000 Stk

01.01.0440

Sockelblende

Liefern und montieren einer Sockelblende innenseitig
inkl. aller Befestigungsmaterialien.

Höhe 8cm

12,000 lfdm



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

01.01.0450

Aufgesetzter Thekenbügel

Der Thekenbügel besteht aus zwei Böden und zwei Seitenwänden aus HPL in Holzoptik, sodass ein offenes Regal entsteht, das durch zwei weitere Seitenteile auf den Fußboden geführt wird.

Unterhalb der Arbeitsplatte verringert sich die Stärke der Seitenteile von 4cm auf 2cm. Die Befestigung erfolgt durch eine Verschraubung mit den benachbarten Korpussen.

Der Thekenbügel besteht aus folgenden Einzelbauteilen:

2x Böden
LxB 2,46x0,30m, d=4cm

2x Seitenteile zwischen den Böden
HxB 0,42x0,30m, d=4cm

2x Seitenteile zur Bestigung auf dem Fußboden
HxB 1,65x0,30m davon
0,75x0,30m mit d=4cm und 0,90x0,30 mit d=2cm

Auf dem unteren Boden ist ein satiniertes ESG Glas LxH 2,38x0,10m mit d=4mm einzusetzen, um das Herausfallen möglicher Gegenstände zu verhindern. Für das Glas ist eine 5mm Nut in dem Boden sowie den Seitenwänden in Höhe des Glases vorzusehen. Vorlegeband und transparentes Silikon zur Fixierung sind einzukalkulieren.

Unterhalb des unteren Bodens ist eine Beleuchtung zu integrieren. Dafür sind drei Aussparungen Ø ca. 12cm in dem Boden vorzusehen. Die Kabelführung ist in die Seitenwand einzunuten und nachträglich mit einem oberflächengleichen Füllstück einzuleimen, sodass die Kabelführung unsichtbar in die Konstruktion integriert ist.

Alle erforderlichen Befestigungsmittel sind einzukalkulieren.

2,000 Stk

01.01.0460

Blende zwischen Korpussen

Blende zwischen zwei Korpussen zur Überbrückung der Seitenteile des Thekenbügels.

LxB: 78x2cm
d=19mm

4,000 Stk



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
01.01.0470	Blende Rückwand 2,90x0,86m Rückseitige Blende des kurzen Schenkels LxH 2,90x0,86m mit d=19mm	1,000	Stk	_____	_____
01.01.0480	Blende Rückwand 1,80x0,86m wie zuvor beschrieben 01.01.0470 , jedoch: LxH 1,80x0,86m	1,000	Stk	_____	_____
01.01.0490	Blende Rückwand 0,60x0,86m wie zuvor beschrieben 01.01.0470 , jedoch: LxH 0,60x0,86m	2,000	Stk	_____	_____
01.01.0500	Edelstahl Fußtritt Liefern und montieren eines 48er Rundrohrs aus Edelstahl, inkl. Abfangung am Boden ca. alle 80cm. Länge 4,40m	8,800	lfdm	_____	_____
Summe	01.01 Hauptgebäude			_____	_____



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

01.02 Funktionsgebäude

AUSSTATTUNG

01.02.0010 Garderobenbank einseitig, ohne Schuhablage, Edelstahlhaken, 35

Garderoben-Sitzbank, einseitig, ohne Schuhablage.
Sitzhöhe 45 cm, Sitzbreite 35 cm, Standfüße aus
Stahl, lackiert.
3 Holzsitzleisten und eine Holzrückenlehne aus
Kiefernholz. Vordere Sitzleiste mit Blendleiste zur
zusätzlichen Verstärkung und als Verletzungsschutz.
Inkl. Hakenleiste aus Aluminiumprofil mit
rückseitiger Befestigungsnut. Zur Wandmontage mit
Befestigungsmaterial und Distanzhalterungen.
Edelstahldoppel-Garderobenhaken, je laufendem Meter
5 Stück.
Für Feuchträume/Nassräume geeignet.
Alle Stahlbauteile lackiert. RAL-Farbtöne nach Wahl
AG

Gew. Produkt/Fabrikat:
Hersteller und Typ sind vom Bietenden zwingend und
eindeutig anzugeben.
Auf Verlangen sind Produktdatenblätter vorzulegen.

Hersteller: _____

Typ: _____

2,000 lfdm

01.02.0020 Garderobenbank einseitig, ohne Schuhablage, Edelstahlhaken, 50

Garderoben-Sitzbank wie vor, jedoch

Sitzbreite 50 cm

7,000 lfdm

01.02.0030 Wandklappliege barrierefrei

Sanitätsraumliege als Wandklappmodell in
barrierefreier Ausführung nach DIN 18040, Stahlrohr
weiß lackiert mit einklappbaren Füßen, Kopfteil
verstellbar, schaumstoffgepolstert, mit abwaschbarem
Kunstlederüberzug inklusive Wandhalterungspaar.
Farbe Bezug nach Wahl AG aus Standardfarben
Hersteller.

Maße: B x T: 180 x 90 cm

Gew. Produkt/Fabrikat:
Hersteller und Typ sind vom Bietenden zwingend und
eindeutig anzugeben.



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0030) ...

Auf Verlangen sind Produktdatenblätter vorzulegen.

Hersteller: _____

Typ: _____

1,000 Stk

01.02.0040

Ablagen

Liefern und fachgerechtes montieren von Ablagen aus HPL-Vollkernplatten gem. DIN EN 438-7 wasserbeständig, fäulnisssicher, schmutzabweisend, kratz-, bruch- und stoßfest, mit matter Oberfläche, Sichtseite glatt inkl. aller Befestigungsmittel.

LxB 60x12cm mit d=4cm

Einbauort: Duschen

4,000 Stk

01.02.0050

Spinde

Liefern und Aufstellen eines Schließfachschrankes mit 16 einzelnen Spinden mit einer Schrankkonstruktion aus Stahlblech inkl. Verzinkung für langanhaltenden Korrosionsschutz. Mit Prüfzeichen TÜV-GS geprüfte Sicherheit und 30 Jahren Korrosionsschutzgarantie.

Schrankkorpous:

Material: Stahlblech verzinkt
Maße: b/h/t = 1200/1800/500 mm
Oberfläche: Pulverbeschichtung
Farbe: Nach Wahl AG
4x4 Fächer, Abteillbreite 30cm.

Tür, 16 Stk.:

Stabile eingelassene Bänder, 110° Öffnungswinkel, Ø=8 mm, Inkl. Münzpfandschloss und Lüftungsschlitzen
Material: Stahlblech verzinkt, abgerundete Ecken
Farbe: Nach Wahl AG

Sockel:

Höhe: 140 mm, mit verstellbaren Füßen zum Ausgleich von Bodentoleranzen. Aluminiumfüße (Ø 20 mm) mit Edelstahlgewinde und Edelstahlteller. Stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssig mit dem Untergestell verbunden.

2,000 Stk

Summe

01.02

Funktionsgebäude



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Summe **01** **Tischlerarbeiten**



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG
DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel**

**Summe
Titel (EUR)**

**Summe
Gewerk (EUR)**

01.01 Hauptgebäude

01.02 Funktionsgebäude

01 Tischlerarbeiten

Gesamt-Angebotssumme - netto -

EUR



LEISTUNGSVERZEICHNIS - DIN 18355 Tischlerarbeiten - Möbel

Einzelpreise in EUR netto

POSITIONSNR.	POSITIONSTEXT	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
--------------	---------------	-------	---------	---------------	-------------

Gesamt-Angebotssumme -netto-:

EUR _____

zzgl. USt. 19,00 %

EUR _____

**Gesamt-Angebotssumme -brutto-:
(ohne Nachlass)**

EUR **_____**

Die Gesamt-Angebotssumme -brutto- (ohne Nachlass) ist in das Angebotsschreiben zu übertragen.