



Raumstempel			
Raumname	Raumbezeichnung		Bewegungsraum für mobilitätseingeschränkte Personen 1,50m x 1,50m, D= 1,50m Bewegungsfläche auf Fluren 1,80m x 1,80m nach > 15,0m
BS:	Bodenbelag		
DB:	Deckenbelag		
E-01 12' x 10,50' 1' x 0,15'	OK Flurplatzboden OK Flurboden Ebene, Raumnummer		
LRH:	Lichte Raumhöhe		
NGF:	Nebenzunfläche		

AUT.	Eltr.-Autom. Öffner	BRH	Brüstungshöhe	Türhöhen gelten von OKFF bis UK Rohsturz
TFA	Türfeststellanlage	OL	Oberlicht	
OKFF	Oberkante Fertigfußboden	NA	Notausgang	Fensterhöhen gelten von OK Rohrbüstung bis UK Rohsturz
OKRF	Oberkante Rohfußboden	RA	Rauchabteufungsöffnung	
OKBP	Oberkante Bodenplatte	FL	Feuerlöscher	Brüstungshöhen gelten von OKFF bis OK Rohrbüstung

Hinweise:

Brandschutz: Diese Pläne sind nur im Zusammenhang mit den Brandschutzplänen und mit dem Textteil des Brandschutzzeichnes gültig. Bei Unstimmigkeiten zwischen dem Brandschutzkonzept und der Architektgut der Bauaufsicht hat das Brandschutzkonzept zu gelten.

Angaben an Durchdringungen sind allgemein dargestellt und lediglich auf architektonische Belange überprüft. Verbleibende Angaben sind aus der Fertigung zu entnehmen.

Mäßstab für alle statisch relevanten Konstruktionen ist die Tragwerkplanung

Alle Vorgesetzten und Installationspläne mit Brandschutz- bzw. Schallschutzanforderungen sind bis zur OF der Rohdecke zu führen.

Alle Vorgesetzten sind mit dem Brandschutzbeauftragten abzustimmen.

Alle anderen Vorgesetzten und Installationspläne, und das sind die überwiegende Mehrheit, können auf Oberkante der Unterkonstruktion der KfD 100 (z.B. 100mm über OF der KfD) enden.

Veränderungsangabe/Änderung auf Veranlassungsgesuchen:

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	BEARBEITET
g	Veränderung Lötstation	06.02.2025	pg
h	Stützbandung	07.05.2025	tw
i	siehe Installationsplan	23.08.2025	tw
j	Anpassung der Maßketten	08.09.2025	tw
k	siehe Indolekoven	10.12.2025	tw
l	siehe Indolekoven	16.07.2026	sr

