Legende

Schraffuren

- Stahlbeton
- Mauerwerk
- Leichtbau Brandwandqualität
- Leichtbau

- F90 — Leichtbau F90 (fb)
- F30 — Leichtbau F30 (fb)
- Dämmung weich
- Dämmung hart

Linien

- Grundstücksgrenze
- Hauptachsen
- Nebenachsen
- Verdeckt
- Überkopf Brandwand / Bauart einer Brandwand

- Schnitt A-A
- Ansicht A-01
- UKRD -0.00 / UKFD -0.10
- ±0.00 Fertighöhe
- -0.00 Rohhöhe
- ±0.00 OK Fertigfußboden / OK Rohfußboden
- ±0.00 OK Fertigfußboden
- -0.00 OK Rohfußboden

- BD Bodendurchbruch
- DDBD Deckendurchbruch
- WD Wanddurchbruch
- VKAK Text — Vorderkante/ Aussenkante z.B. Fertigdecke
- RDS Rohdeckensprung bzw. bzw.
- RFS Rohfussbodensprung
- FDS Fertigdeckensprung bzw. bzw.
- FFS Fertigfussbodensprung

Raumstempel

Raumname		— Raumbezeichnung
SB	8,51	— Bodenbelag
DE	2,50	— Deckenhöhe
03.01	▼ -0,10	— OK Fertigboden
	▼ -0,10	— OK Rohboden
		— Nutzungseinheiten
Lärm	3,0db	— Lärm Raumhöhe
NGF	10,97 m²	— Nettogrundfläche

Bewegungsraum für mobilitätseingeschränkte Personen 1,50m / 1,50m, D= 1,50m

Bewegungsfläche auf Fluren 1,80m x 1,80m nach > 15,0m

S	rauchdichte Tür	dS	Tür dichtschließend
30S	feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür	tSC	Schachttür feuerbeständig, dichtschließend
30ds	feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür	FSV-FW	Brandschutzvorhänge im Verlauf von Brandabschnitten
90S	feuerbeständige, rauchdichte und selbstschließende Tür		

BW	Brandwand		
BA-BW	Bauart einer Brandwand		
BzBW	feuerbeständig in Bauart einer Brandwand		
F90	feuerbeständig (fb)		
F30	feuerhemmend (fb)		
FT1	Fluchtfürtelverteilerminal s. DE_A_-_TUR_40		

OKFF	Oberkante Fertigfußboden	BRH	Brüstungshöhe	Türöhnen gelten von OKFF bis UK Rohdurch
OKRF	Oberkante Rohfußboden	OL	Oberlicht	
	Fliesen raumhoch	NA	Notausgang	Fensterhöhen gelten von OK Rohdurchgang bis UK Rohdurch
OKBP	Oberkante Bodenplatte	RA	Rauchabteilungsöffnung	Brüstungshöhen gelten von OKFF bis OK Rohdurchgang
		FL	Feuerlöscher	

ELT-Anschlüsse Fenster / Verdunkelungsart	
M	Motorisch gesteuert
SoSchu_A	Motorischer Antrieb f. Sonnenschutz aussenliegend
BS_I	Motorischer Antrieb f. Blendschutz innenliegend
VertI_I	Motorischer Antrieb f. Verdunklung
Vorh_S	Vorhangschiene

Boden- und Deckenqualität	
Bodenbeläge	**Deckenbeläge**
E: Estrich	Gipskartonplatte Gelocht
FK: Fliesen Küche	GK: Gipskartonplatte glatt
Fwc: Fliesen WC	HW: Holzwolle
FL: Fliesenboden	LD: Lüftungsdecke
SB: Sportboden	
B – Rohboden	
GUM: Gummiboden/ Kautschuk	
SLM: Sauberlaufmatte	
WS: Werkstein	

Hinweise:

Brandschutz: Diese Pläne sind nur im Zusammenhang mit den Brandschutzplänen und mit dem Textteil des Brandschutznachweises gültig. Bei Unstimmigkeiten zwischen dem Brandschutzkonzept und der Architektur gilt das Brandschutzkonzept!

Angaben zu Durchbrüchen sind informativ dargestellt und lediglich auf architektonische Belange überprüft. Verbindliche Angaben sind aus der Fachplanung zu entnehmen.

Maßgebend für alle statisch relevanten Konstruktionen ist die Tragwerksplanung.

Alle Vorsatzschalen und Installationswände mit Brandschutz- bzw. Schallschutzanforderungen sind bis zur UK der Rohdecke zu führen. Diese sind im vorliegenden Plan gesondert beschriftet.
Alle anderen Vorsatzschalen und Installationswände, und das sind die überwiegende Mehrheit, können auf Oberkante der Unterkonstruktion der AHD also c.d.R. 180mm über UKF der AHD enden.

*Amokbeschädigungsaufkleber auf Innenverglasungen

LEGENDE Amokbeschädigung

- EX — Außenwandbeschädigung Amok für E wie Eingang + Nummer des Eingangs, E1 = Haupteingang, Schriftröhe 200mm, Schildlänge je nach Schriftzug
- TX — bzw. TX.X — Außenwandbeschädigung Amok für T wie Treppenhaus + Nummer des Treppenhauses bzw. T wie Treppenhaus + Nummer des Geschosses + Nummer Treppenhauses, Schriftröhe 200mm, Schildhöhe 250mm, Schildlänge je nach Schriftzug
- NXX — bzw. NX.X — Außenwandbeschädigung Amok für N wie Notausgänge + Nummer des Notausganges bzw. N wie Notausgang + Nummer des Geschosses + Nummer des Notausganges, Schriftröhe 200mm, Schildhöhe 250mm, Schildlänge je nach Schriftzug
- EX.XX — Aussenbeschädigung Amok als Aufkleber auf Verglasung von Innen z.b. Raumbeschreibung bzw. Ableitung als Fliesbeut, Schriftröhe 100mm, Schildhöhe 125mm, Schildlänge je nach Schriftzug

ELT-Anschlüsse Fenster / Verdunkelungsart	
M	Motorisch gesteuert
SoSchu_A	Motorischer Antrieb f. Sonnenschutz aussenliegend
BS_I	Motorischer Antrieb f. Blendschutz innenliegend
VertI_I	Motorischer Antrieb f. Verdunklung
Vorh_S	Vorhangschiene

Legende - Fassadenpaneele

- A - NCS S 3060-G10Y (hell-grün)
- B - NCS S 2010-G (grau-grün)
- C - NCS S 2070-G30Y (dunkel grün)
- D - NCS S 2020-B30G (hellblau)
- NCS S 0502-Y (weiss)

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	BEARBEITER
a	neu Blattschnitt, Stürze EG, Höhenkoten und Bemaßungen aktualisiert	14.03.2024	nv
b	siehe Indexwolken	12.07.2024	nv
c	siehe Indexwolken	27.09.2024	tw
d	siehe Indexwolken, Amokbeschädigung	31.01.2025	nv
e	siehe Indexwolken, Umnummerierung Amokbeschädigung Notausgänge EG	06.02.2025	pg
f	siehe Indexwolken, Legende Amokbeschädigung	14.03.2025	tw
g	siehe Indexwolken/Status Änderung	07.05.2025	tw
h	siehe Indexwolken	04.09.2025	ez

Projektbezeichnung: Neubau | Ansicht Nord-West Teil 2/4

Plannummer: KSG_706_5_AN_A_NW_---_02_i_B

PROJEKTÜBERSICHT o.M.