Legende

Schraffuren

- Stahlbeton
- Mauerwerk
- Leichtbau Brandwandqualität
- Leichtbau

F90	Leichtbau F90 (fb)
F30	Leichtbau F30 (fb)
	Dämmung weich
	Dämmung hart

Linien

- Grundstücksgrenze
- Hauptachsen
- Nebenachsen
- Verdeckt
- Überkopf Brandwand / Bauart einer Brandwand

- Schnitt A-A
- Ansicht A-Q1
- UKRD -0.00 UKFD -0.10

±0.00 OKFF	Fertighöhe
-0.20 OKRD	Rohhöhe
±0.00 OKFF	OK Fertigfußboden OK Rohfußboden
±0.00	OK Fertigfußboden
-0.00	OK Rohfußboden

BD	Bodendurchbruch
DDBD	Decken Bodendurchbruch
WD	Wanddurchbruch Durchbruchsfläche
VKANK Text	Vorderkante/ Aussenkante z.B. Fertigkante
RDS bzw. RFS	Rohdeckensprung bzw. Rohfussbodensprung
FDS bzw. FFS	Fertigdeckensprung bzw. Fertigfussbodensprung

Raumstempel

Raumname		Raumbezeichnung
BR	B.01	Brandschutz
DS	2.01	Deckenhöhe
	53.01	OK Fertigfußboden
03-01	▼ +2.15	OK Rohdecke
		Bodenbelag/Deckenbelag
Lärm	3.0dA	Lärm Raumhöhe
NGF	10,00 m²	Nettogrundfläche

Bewegungsraum für mobilitätseingeschränkte Personen 1,50m / 1,50m, D= 1,50m

Bewegungsfläche auf Fluren 1,80m x 1,80m nach > 15,0m

S	rauchdichte Tür	dS	Tür dichtschließend
30S	feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür	rbS	Schachtür feuerbeständig, dichtschließend
30ds	feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür	FSV-FW	Brandschutzvorhänge im Verlauf von Brandabschnitten
90S	feuerbeständige, rauchdichte und selbstschließende Tür	BRH	Brüstungshöhe
		OL	Oberlicht
		NA	Notausgang
		RA	Rauchableitungsöffnung
		FL	Feuerlöscher

BW	Brandwand
BA-BW	Bauart einer Brandwand
BzBW	feuerbeständig in Bauart einer Brandwand
F90	feuerbeständig (fb)
F30	feuerhemmend (fb)
FTI	Flucht/Rettungsfenster/terminal s. DE_A_-_TUR_40

OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKRF	Oberkante Rohfußboden
	Fliesen raumhoch
OKBP	Oberkante Bodenplatte

Türhöhen gelten von OKFF bis UK Rohdurchbruch

Fensterhöhen gelten von OK Rohdurchbruch bis UK Rohdurchbruch

Brüstungshöhen gelten von OKFF bis OK Rohdurchbruch

ELT-Anschlüsse Fenster / Verdunkelungsart

M	Motorisch gesteuert
Sx/Schv_A	Motorischer Antrieb f. Sonnenschutz ausserlegend
BS_I	Motorischer Antrieb f. Blendschutz innenliegend
Verd_I	Motorischer Antrieb f. Verdunklung
Vorh_S	Vorhangschiene

Boden- und Deckenqualität

Bodenbeläge
FB - Fliesenbelag
FK: Fliesen Küche
Fwc: Fliesen WC
FT: Teppichboden
SB: Sportboden
B – Rohboden
GB: Gummi/Linoleumboden/ Kautschuk
SLM: Sauberlaufmatte
WS: Werkstein

Deckenbeläge
GK: Gipskartonplatte Gelocht
GK: Gipskartonplatte glatt
HW: Holzwolle
LD: Lüftungsdecke

Hinweise:

Brandschutz: Diese Pläne sind nur im Zusammenhang mit den Brandschutzplänen und mit dem Textteil des Brandschutznachweises gültig. Bei Unstimmigkeiten zwischen dem Brandschutzkonzept und der Architektur gilt das Brandschutzkonzept!

Angaben zu Durchbrüchen sind informativ dargestellt und lediglich auf architektonische Belange überprüft. Verbindliche Angaben sind aus der Fachplanung zu entnehmen.

Maßgebend für alle statisch relevanten Konstruktionen ist die Tragwerksplanung.

Alle Vorsatzschalen und Installationswände mit Brandschutz- bzw. Schallschutzanforderungen sind bis zur UK der Rohdecke zu führen. Diese sind im vorliegenden Plan gesondert beschriftet.
Alle anderen Vorsatzschalen und Installationswände, und das sind die überwiegende Mehrheit, können auf Oberkante der Unterkonstruktion der AHD also i.d.R. 180mm über UKF der AHD enden.

*Amokbeschilderungsaufkleber auf Innenverglasungen

LEGENDE Amokbeschilderung

Außenwandbeschilderung Amok für E wie Eingang + Nummer des Eingangs, E1 = Haupteingang,
Schriftlhöhe 200mm, Schildhöhe 250mm, Schildlänge je nach Schriftzug

bzw. TX.X

Außenwandbeschilderung Amok für T wie Treppenhaus + Nummer des Treppenhauses bzw. T wie Treppenhaus + Nummer des Geschosses + Nummer Treppenhauses,
Schriftlhöhe 200mm, Schildhöhe 250mm, Schildlänge je nach Schriftzug

bzw.

Außenwandbeschilderung Amok für N wie Notausgänge + Nummer des Notausganges bzw. N wie Notausgang + Nummer des Geschosses + Nummer des Notausganges,
Schriftlhöhe 200mm, Schildhöhe 250mm, Schildlänge je nach Schriftzug

Aussenbeschilderung Amok als Aufkleber auf Verglasung von Innen z.b. Raumbezeichnung bzw. Abteilung als Flexfoxt,
Schriftlhöhe 100mm, Schildhöhe 125mm, Schildlänge je nach Schriftzug

ELT-Anschlüsse Fenster / Verdunkelungsart

M	Motorisch gesteuert
Sx/Schv_A	Motorischer Antrieb f. Sonnenschutz ausserlegend
BS_I	Motorischer Antrieb f. Blendschutz innenliegend
Verd_I	Motorischer Antrieb f. Verdunklung
Vorh_S	Vorhangschiene

Legende - Fassadenpaneele

- A - NCS S 3060-G10Y (hell-grün)
- B - NCS S 2010-G (grau-grün)
- C - NCS S 2070-G30Y (dunkel grün)
- D - NCS S 2020-B30G (hellblau)
- NCS S 0502-Y (weiss)

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	BEARBEITER
a	neu Blattschnitt, Bürze EG, Höhenkoten und Bemaßungen aktualisiert	14.03.2024	nv
b	siehe Indexwolken	12.07.2024	nv
c	siehe Indexwolken	27.09.2024	tw
d	siehe Indexwolken, Amokbeschildrung	31.01.2025	nv
e	siehe Indexwolken, Legende Amokbeschildrung	14.03.2025	tw
f	siehe Indexwolken	07.05.2025	tw
g	siehe Indexwolken	27.06.2025	tw
h	siehe Indexwolken	04.09.2025	ed
i	siehe Indexwolken	19.11.2025	tw
j	siehe Indexwolken	11.02.2026	sr

Plan-Bezeichnung: **Neubau | Ansicht Süd-Ost Teil 1/4**

Plan-Nummer: **KSG_706_5_AN_A_SO_---_01_j_B**

PROJEKTÜBERSICHT o.M.



Projekt/Bezeichnung
Kulturschule an der Europastraße
Am Schalker Verein 5, 45886 Gelsenkirchen

Auftraggeber
Stadt Gelsenkirchen
Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen

Planverfasser/Adresse

HASCHER JEHLE Design GmbH
Kantstrasse 17, 10623 Berlin
T 49(0) – 30 54 74 76 31
eMail: info@haschjehle.de – www.haschjehle.de

Kurzzeichen

Projekt: Kulturschule an der Europastraße Am Schalker Verein 5, 45886 Gelsenkirchen	Plan-Nr.: 1903	Planformat: 5	Planformat: 1450 x 841 mm	Datum: 01.08.2023
	Bearbeitet: nv	Maßstäbe: Architekt	Maßstäbe: 1:50	Index: j	Blatt: B
Auftraggeber: Stadt Gelsenkirchen Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen	Plan-Bezeichnung: Neubau | Ansicht Süd-Ost Teil 1/4				
Planverfasser: **HASCHER JEHLE** Design GmbH Kantstrasse 17, 10623 Berlin	Plan-Nummer: KSG_706_5_AN_A_SO_---_01_j_B				
	Datei: AC26_1903_KSG_ARC_NEUBAU		Plot-Datei: KSG_706_5_AN_A_SO_---_01_j_B.pdf		