



# Hinweise und Ausführungsvorgaben:

Auf der Baustelle sind sämtliche Maße und Angaben vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen und mit der Zeichnung in Verbindung zu bringen. Abweichungen und Unstimmigkeiten in und zwischen Planunterlagen(e), baulichen Gegenständen, Einrichtungsgegenständen und der Ausführung sind der Bauleitung und dem Bauherrn unverzüglich zu melden (VOB-B §3.3) und vor Weiterarbeit aufzufällige.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den dazugehörigen Techniklegenden und den Angaben der beteiligten Fachplaner.

Darstellung Architektur nachrichtlich - für die Gebäudeplanung gilt nur der Architekturplan

Darstellung Kücheneinrichtung

Für die KÜCHENEINRICHTUNG gilt nur der KÜCHENEINRICHTUNGSPLAN

Die KÜCHENEINRICHTUNG ist mit den gültigen zugehörigen Geräteleiste in Verbindung zu setzen und auf Übereinstimmung zu prüfen. Abweichungen und Unstimmigkeiten in und zwischen den Planunterlagen sind der Bauleitung und dem Bauherrn unverzüglich zu melden und vor Weiterarbeit aufzufällige.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet eigenständig eigene Werkpläne anzufertigen und diese mit den örtlichen Gegebenheiten in Verbindung zu setzen. Pläne sind vor Fertigungsbeginn zur Freigabe vorzulegen.

Die Ausführung von Kitzblöcken muss ab absolut ebenem, glatten Untergrund erfolgen.

Die Aufstellung von Kälteanlagen muss auf ebenem Untergrund erfolgen. Witterschutz bei Außenaufstellung ist bauseitig herzustellen.

Kälteleitungen: Saugleitungen gedämmt / Druckleitung ungeädmet möglich / Unterhalb, seitlich und oberhalb von Kitzblöcken und im Bereich der Kleinkühlerkasse ist ständige Quer-Umlüftung zur Verhinderung von Schweißwasser- / Kondensatabbildung erforderlich und bauseitig zu sichern.

Übergepunktete LEIT. jeweils 230V Schutzkontaktsteckdose/ 400 V CEE/ oder freie Kabellänge 3,00m.

Für Kleinkälteaggregate: Jeweils nahe Geräteaufstellort / reiseionierbar/ freie Kabelänge 3,00m + AP

Übergepunktete Geräte sind durch Gewerk Elektro einzeln abzuschirmen, Schutz- und Steuerleitungen sind Leistung Gewerk Elektro.

Übergepunktet Bau: Fertigl. offene Durchbrüche/ Durchführungen/ Entlüftung und Verschluss bauseitig, das heißt: Mauer- und Stiermauersteinen, Kernbohrarbeiten, Lieferung der Durchführungen/ auftragsgemäß die Trockenbau/ Putz-, Maler-, Dachdeckerarbeiten, Abdichtungen und die Brandschutzmaßnahmen sind bauseitig zu leisten.

Bauledurchführung wird empfohlen mit Rohrleitern/ Lieferung, Montage und Verschluss/ Abdichtung von Durchführungen sind bauseitig zu leisten. Kälteleitungen liefert und verlegt die Kälteleistungen.

Übergepunktete Geräte sind bauseitig zu montieren. Kälteleitungen liefert und verlegt die Kälteleistungen. Alle anderen vernetzt ist. Angaben zu Abhängen nachrichtlich, Leitungsgrößen- und verlauf Leitung Sanitär/ Kleinkälteleiter verlegt Tauswasserabläufe bis Übergepunkt (vermerkt im Plan)

## Symbolelegende/ Abkürzungen

(Darstellungen symbolisch nicht maßstäblich)

NK	= Normalkälte/	TK	= Tiefkühlkälte/	AW	= Abwasser/	TW	= Tausalwasser
CNS	> Chromnickelstahl/	Werkstoff 1.4301	ADBK	> Aus dem Boden kommend			
DKFF	> Oberkannte Fertigflüssboden	ADDK	> Aus der Decke kommend				
DRF W	> Oberkannte Fertigwand	ADWK	> Aus der Wand kommend				
UKD	> Unterkante Fertiggleise	BD	> Boden				
WD / DD	Wand- / Deckendurchbruch	BDB	> Bodenbelag				
DD	Deckendurchbruch/Leitungssteig	+ + +	KW/WW/AW Sanitär				
	Schuko-Steckdose	230V /16A/3,5kW		Freies Kabel/	230V/16A/10,5KW		
	CEE Steckdose	400V/3x16A/10,5KW		Freies Kabel/	400V/3x16A/10,5KW		
	Kabel- Anschlussdose						

## Farblegende

Kücheneinrichtung Neu	
Kücheneinrichtung verdeckt/ oberhalb	
Kücheneinrichtung Platzbedarf/Temporär	
Abtaupfeil "Arbeitsablaufführung"	→
Abtaupfeil "Unrein"	→
Abtaupfeil "Rein"	→
Positionsnnummer/ Bezug zur Geräteleiste	(X,X)
Hinweise zu Gebäuden, Ausstattung und Einrichtung	
Anmerkung Anschlüsse: Angaben dienen der Massenermittlung der Architektur- und TGAPlanung. Endgültige Angaben sind mit dem Küchengerechtfertigten Fabrikatsbezogen auszusprechen.	
Anmerkung Anlagen ELT: Dargestellt sind notwendige Anschlüsse für Geräte und entlang Arbeitsflächen notwendigen Geräte- Arbeitssteckdosen. Allgemeine Arbeitssteckdosen sind durch Fachplanung TGA zu planen.	
Zusätzliche Hinweise Elektroborbeiter:	
Standardanforderung für Netz 3N/1 AC 400/ 230V 50Hz oder Sonderplanung. Elektrozuführungen (sofern in den Maß- und Anschlusszeichnungen nicht anders vermerkt) 2,00m über Oberfläche Fertigflüssboden oder Sockel verlaufen. In Netzleitungen sind bauseitig Haupterschütten und gegebenenfalls Hauptschalter zu installieren. VDE und örtliche Vorschriften sind zu beachten. Erdung und Nullung der Geräte sind nach Vorschrift auszuführen. Schutz- und Steuerleitungen sind ebenfalls Planungsangaben Gewerk Elektro.	
Alle elektrischen Anlagen und Steckdosen in den Küchenräumen müssen mindestens in der Schraubfassung IPM4 besser fe ausgeführt sein.	
Empfehlung für die bauteilige Verlegung. Die Elektro-Zuleitungsanschlüsse haben mindestens der VDE 0100 Teil 430 bzw. den geltenden DIN Normen für das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V zu entsprechen.	
Sämtliche Koch-, Brat- und Spülgeräte müssen mit einem Hauptschalter nach Betriebsleistungsplanungsspanneff gezeichnet werden können. Für die elektrische Installation und den Anschluss ist für den jeweiligen Gerät zugehörige Schaltplan maßgebend.	
Anmerkung Bodenentwässerung Räum: Die Angaben beruhen auf den Abstimmungen mit dem Bauherrn und sind auf Wunsch des Bauherrn gegenüber dem Entwurf der Küchenfachplanung in der Anzahl reduziert worden. Die Entwässerungsplanung erfolgt durch die TGA Fachplanung	

## Maßangaben

Alle Maßangaben sind bezogen auf Fertigrand bzw. Fertigflüssboden. Maßangaben in Klammern Planungsangaben sind immer Fertiggröße. Für Öffnungen sind freie Durchgangsmasse angegeben.

Wenn ein Plan nichts anderes angibt: Türdurchgrößen im Küchenbereich sind grundsätzlich mind. 900mm/1960 mm in Lichtes, Steckschrank über Arbeitsbreiten mit mind. UK ab 1100 mm UOUFF und mit deckel versehen.

Fertigflüssböden für Aufstellung ist spätestens mind. 100 mm Abstand zum Bauseitig und für Bodenangebung zum Gebäudefußboden eine Estrichschrappung vorzusehen.

## Maßangaben sind Fertigmaße ab Fertigoberflächen