

Stahl- und Aluzargentüren																							
Tür-Typ	Geschoss	Element ID	Einbauort	Rohbaumaße	Mindestanforderung Lichte Durchgangsbreite	Wandstruktur	Ansicht gegenüber Anschlagseite	Teilung	Öffnungs- richtung	Zarge	Türblatt	Feuchte- schutz	Brandschutz	Schallschutz	Wärmeschutz	Lüftung	Türschließer	Türgriffe	Anti-Panik	Schließung	Zusatzinfo	Türstopp- er	Schließberechti- gung Gruppe
Typ 1.1.1																							
	-1. UG	T -1-04	Von: Zentrale Heizung/ Kälte zu: Kompressor	1,01×2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	-	-	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Profilzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
	-1. UG	T -1-08	Von: Flur 2 zu: Flur 1	1,26×2,13 ⁵	-	02 W KS Wand 17,5 innen tragend + Anstrich beiseitig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, Glas VSG, RAL 7016	-	-	-	-	-	-	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	Wand- stopper	-
	-1. UG	T -1-09	Von: Flur 2 zu: Schlauchlager	1,26×2,13 ⁵	-	02 W KS Wand 17,5 innen tragend + Anstrich beiseitig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	-	-	-	2 cm Unterschnitt	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
	-1. UG	T -1-10	Von: Flur 2 zu: Lager Verbrauchsmateri- al	1,26×2,13 ⁵	-	02 W KS Wand 17,5 innen tragend + Anstrich beiseitig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	-	-	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
	-1. UG	T -1-11	Von: Flur 2 zu: Lager JFW	1,26×2,13 ⁵	-	02 W KS Wand 17,5 innen tragend + Anstrich beiseitig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	-	-	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
	-1. UG	T -1-12	Von: Flur 2 zu: Trocknungsraum FF	1,01×2,13 ⁵	-	02 W KS Wand 17,5 innen tragend + Anstrich beiseitig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	-	-	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
	-1. UG	T -1-13	Von: Flur 2 zu: Trocknungsraum RTW	1,01×2,13 ⁵	-	02 W KS Wand 17,5 innen tragend + Anstrich beiseitig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	-	-	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
	0. EG	T 0-05	Von: Flur zu: Flur D	1,01×2,13 ⁵	-	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	-	-	-	-	Integrierter OTS	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	Wand- stopper	-
	0. EG	T 0-06	Von: Flur D zu: Um. D	1,01×2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	-	-	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Integrierter Türöffnungs- begrenzer	-