

Stahl- und Aluzargentüren																							
Tür-Typ	Geschoss	Element ID	Einbauort	Rohbaumaße	Mindestanforderung Lichte Durchgangsbreite	Wandstruktur	Ansicht gegenüber Anschlagseite	Teilung	Öffnungs- richtung	Zarge	Türblatt	Feuchte- schutz	Brandschutz	Schallschutz	Wärmeschutz	Lüftung	Türschließer	Türgriffe	Anti-Panik	Schließung	Zusatzinfo	Türstopp- er	Schließberechti- gung Gruppe
Typ 2.2.1	1. OG	T 1-17	Von: Vorraum Um. D zu: WC D	0,88*2,13 ⁵	-	04 GK Wand 12,5 cm, Fliesen einseitig Nassraum		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	FR-T	-	-	-	2 cm Unterschnitt	-	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	Wand- stopper	-
	1. OG	T 1-22	Von: Vorraum Um. H zu: WC H	0,88*2,13 ⁵	-	04 GK Wand 12,5 cm, Fliesen einseitig Nassraum		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	FR-T	-	-	-	2 cm Unterschnitt	-	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	Wand- stopper	-
	1. OG	T 1-34	Von: Um. Divers zu: WC Divers	0,75*2,13 ⁵	-	04 GK Wand 12,5 cm, Fliesen einseitig Nassraum		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	FR-T	-	-	-	2 cm Unterschnitt	-	Drücker/Drücker	-	WC-Zylinder	-	<Nicht definiert>	-
	1. OG	T 1-37	Von: Vorraum Um. H zu: WC H	0,75*2,13 ⁵	-	04 GK Wand 12,5 cm, Fliesen beidseitig Nassraum		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	FR-T	-	-	-	2 cm Unterschnitt	-	Drücker/Drücker	-	WC-Zylinder	2cm Türunterschnitt	Wand- stopper	-
	1. OG	T 1-40	Von: Vorraum Um. H zu: WC H	0,75*2,13 ⁵	-	04 GK Wand 12,5 cm, Fliesen einseitig Nassraum		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	FR-T	-	-	-	2 cm Unterschnitt	-	Drücker/Drücker	-	WC-Zylinder	-	<Nicht definiert>	-
	2. OG	T 2-11	Von: Flur zu: WC H	0,88*2,13 ⁵	-	04 GK Wand 12,5 cm, Fliesen einseitig 2.OG		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	FR-T	-	-	-	-	-	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	Wand- stopper	-
	2. OG	T 2-12	Von: WC H zu: WC H	0,76*2,13 ⁵	-	04 GK Wand 12,5 cm, Fliesen beidseitig 2.OG		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	FR-T	-	-	-	2 cm Unterschnitt	-	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	Wand- stopper	-
	2. OG	T 2-13	Von: Flur zu: WC D	0,88*2,13 ⁵	-	04 GK Wand 12,5 cm, Fliesen einseitig 2.OG		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	FR-T	-	-	-	-	-	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	Wand- stopper	-
	2. OG	T 2-14	Von: WC D zu: WC D	0,76*2,13 ⁵	-	04 GK Wand 12,5 cm, Fliesen beidseitig 2.OG		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	FR-T	-	-	-	2 cm Unterschnitt	-	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	Wand- stopper	-

Typ 2.2.1