

Stahl- und Aluzargentüren																							
Tür-Typ	Geschoss	Element ID	Einbauort	Rohbaumaße	Mindestanforderung Lichte Durchgangsbreite	Wandstruktur	Ansicht gegenüber Anschlagseite	Teilung	Öffnungs- richtung	Zarge	Türblatt	Feuchte- schutz	Brandschutz	Schallschutz	Wärmeschutz	Lüftung	Türschließer	Türgriffe	Anti-Panik	Schließung	Zusatzinfo	Türstopp- er	Schließberechti- gung Gruppe
	0. EG	T 0-09	Von: Flur D zu: Du: D	0,88×2,13 ⁵	-	02 Stb Wand 20 cm, Fliesen/Putz		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstofffrei HPL Bechichtung, RAL 7016	NR-T	-	-	-	-	integrierter OTS	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	über OTS	-
	0. EG	T 0-15	Von: Flur H zu: Du: H	0,88×2,13 ⁵	-	04 GK Wand 12,5 cm, Fliesen einseitig +10 cm		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstofffrei HPL Bechichtung, RAL 7016	NR-T	-	-	-	-	integrierter OTS	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	über OTS	-
	0. EG	T 0-29	Von: RTW Um. H zu: Du. H	0,88×2,13 ⁵	-	04 GK Wand 12,5 cm, Fliesen einseitig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstofffrei HPL Bechichtung, RAL 7016	NR-T	-	-	-	2 cm Unterschnitt	-	Drücker/Drücker	-	WC-Zylinder	-	Wand- stopper	-
	0. EG	T 0-33	Von: RTW Um. D zu: Du. D	0,88×2,13 ⁵	-	04 GK Wand 12,5 cm, Fliesen einseitig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstofffrei HPL Bechichtung, RAL 7016	NR-T	-	-	-	2 cm Unterschnitt	-	Drücker/Drücker	-	WC-Zylinder	-	Wand- stopper	-
	1. OG	T 1-19	Von: Um. D zu: Du. D	0,88×2,13 ⁵	-	04 GK Wand 12,5 cm, Fliesen einseitig Nassraum		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstofffrei HPL Bechichtung, RAL 7016	NR-T	-	-	-	2 cm Unterschnitt	-	Drücker/Drücker	-	WC-Zylinder	-	Wand- stopper	-
	1. OG	T 1-20	Von: Um. H zu: Du. H	0,88×2,13 ⁵	-	04 GK Wand 12,5 cm, Fliesen einseitig Nassraum		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstofffrei HPL Bechichtung, RAL 7016	NR-T	-	-	-	2 cm Unterschnitt	-	Drücker/Drücker	-	WC-Zylinder	-	Wand- stopper	-
	1. OG	T 1-35	Von: Vorraum Um D. zu: Um. D.	0,88×2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig Nassraum		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstofffrei HPL Bechichtung, RAL 7016	NR-T	-	-	-	2 cm Unterschnitt	-	Drücker/Drücker	-	WC-Zylinder	-	Wand- stopper	-
Typ 2.2.1c																							
	0. EG	T 0-23	Von: RTW Wagenhalle zu: RTW Flur Wagenhalle	1,26×2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	NR-T	-	-	U ≤ 1,60 W/(m2K)	-	-	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	Motorschloes; Magnetkontakt ZK; Kartenleser	Wand- stopper	-
	0. EG	T 0-37	Von: RTW Wagenhalle zu: Desinfektion	1,13×2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstofffrei HPL Bechichtung, RAL 7016	NR-T	-	-	U ≤ 1,60 W/(m2K)	-	-	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	Wand- stopper	-
Typ 2.3.3c																							