

Stahl- und Aluzargentüren																							
Tür-Typ	Geschoss	Element ID	Einbauort	Rohbaumaße	Mindestanforderung Lichte Durchgangsbreite	Wandstruktur	Ansicht gegenüber Anschlagseite	Teilung	Öffnungs- richtung	Zarge	Türblatt	Feuchte- schutz	Brandschutz	Schallschutz	Wärmeschutz	Lüftung	Türschließer	Türgriffe	Anti-Panik	Schließung	Zusatzinfo	Türstopp- er	Schließberechti- gung Gruppe
	0. EG	T 0-07	Von: Wagenhalle zu: Um. D	1,01×2,13 ³	-	02 W KS Wand 20 innen tragend, Fliesen/ Putz		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstofffrei HPL Bechichtung, RAL 7016	NR-T	T-30	-	U ≤ 1,60 W/(m2K)	-	Freilauftürschließer	Knaut/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
	0. EG	T 0-08	Von: Wagenhalle zu: Flur D	1,01×2,13 ³	-	02 W KS Wand 20 innen tragend, Fliesen/ Putz		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstofffrei HPL Bechichtung, RAL 7016	NR-T	T-30	-	U ≤ 1,60 W/(m2K)	-	integrierter OTS	Knaut/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
	0. EG	T 0-17	Von: Wagenhalle zu: Flur H	1,01×2,13 ³	-	02 W KS Wand 20 innen tragend, Fliesen/ Putz		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstofffrei HPL Bechichtung, RAL 7016	NR-T	T-30	-	U ≤ 1,60 W/(m2K)	-	integrierter OTS	Knaut/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
	0. EG	T 0-18	Von: Wagenhalle zu: Um. H	1,01×2,13 ³	-	02 W Stb 24 innen tragend, Fliesen/Putz		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstofffrei HPL Bechichtung, RAL 7016	NR-T	T-30	-	U ≤ 1,60 W/(m2K)	-	Freilauftürschließer	Knaut/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	über OTS	-
Typ 2.4.3c																							
	0. EG	T 0-01	Von: Foyer zu: Wagenhalle	1,01×2,13 ³	-	02 W Stb 24 innen tragend, Fliesen/Putz		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstofffrei HPL Bechichtung, RAL 7016	NR-T	T-30	-	U ≤ 1,60 W/(m2K)	-	integrierter OTS	Knaut/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
Typ 2.5.2																							
	1. OG	T 1-07	Von: Flur zu: Beh. WC	1,26×2,13 ³	Barrierefreiheit ≥ 0,90 m	04 MW Wand 11,5 cm, Fliesen/Putz		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstofffrei HPL Bechichtung, RAL 7016	NR-T	DS	-	-	2 cm Unterschnitt	-	Drücker/Drücker	-	WC-Zylinder	-	-	-