

Stahl- und Aluzargentüren																							
Tür-Typ	Geschoss	Element ID	Einbauort	Rohbaumaße	Mindestanforderung Lichte Durchgangsbreite	Wandstruktur	Ansicht gegenüber Anschlagseite	Teilung	Öffnungs richtung	Zarge	Türblatt	Feuchte schutz	Brandschutz	Schallschutz	Wärmeschutz	Lüftung	Türschließer	Türgriffe	Anti-Panik	Schließung	Zusatzinfo	Türstopp er	Schließberechti- gung Gruppe
	-1. UG	T -1-17	Von: Flur 2 zu: MSP	2,01×2,13 ⁹	-	02 W Stb 24 innen tragend, beidseitig m. Anstrich		2 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	T-30 RS	-	-	-	OTS	Knauf/Drücker	-	Profizylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenslesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenslesegerät Zutrittskontrolle	über OTS	-
Typ 1.3.3a																							
	1. OG	T 1-12	Von: Flur JFW zu: Multifunktions/ Jugendraum/ Kinder FW	1,26×2,13 ⁹	Barrierefreiheit ≥ 0,90 m	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	R'w ≥ 32 dB	-	-	integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenslesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	-	integrierter Türöffnungs- begrenzer	-
Typ 1.3.4																							
	2. OG	T 2-10	Von: TH 2 (2) zu: Flur	1,01×2,13 ⁹	-	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	T-30 RS	-	-	-	integrierter OTS	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	über OTS	-
Typ 1.4.1																							
	0. EG	T 0-20	Von: Flur zu: Werkstatt	1,26×2,13 ⁹	-	04 W GK 12,5 2-lagig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, Glas VSG, RAL 7016	-	-	-	-	-	-	Drücker/Drücker	SVP mit eL einkuppelbaren Drückern	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenslesengerät) ; Magnetkontakt ZK; Magnet-Riegelkontakt VdS Klasse B; SVP mit beidseitig einkuppelbarem Drücker auf Beidgedge-seite	Kartenslesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
	0. EG	T 0-21	Von: Lager Schutzausrüstun g zu: Flur	1,26×2,13 ⁹	-	04 W GK 12,5 2-lagig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	-	-	-	-	integrierter OTS ; mit Feststellung	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	Wand- stopper	-
Typ 2.1.1																							
	0. EG	T 0-10	Von: Flur D zu: WC D	0,88×2,13 ⁹	-	02 Stb Wand 20 cm, Fliesen/Putz		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	FR-T	-	-	-	-	integrierter OTS	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	über OTS	-
	0. EG	T 0-16	Von: Flur H zu: WC H	0,88×2,13 ⁹	-	04 GK Wand 12,5 cm, Fliesen einseitig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	FR-T	-	-	-	-	integrierter OTS	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	Wand- stopper	-
	0. EG	T 0-30	Von: RTW Um. H zu: WC H	0,88×2,13 ⁹	-	04 W GK 12,5 2-lagig + Fliesen einseitig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	FR-T	-	-	-	-	-	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	integrierter Türöffnungs- begrenzer	-
	0. EG	T 0-31	Von: RTW Um. D zu: WC D	0,88×2,13 ⁹	-	04 GK Wand 12,5 cm, Fliesen einseitig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Aluminium beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	FR-T	-	-	-	2 cm Unterschnitt	-	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	integrierter Türöffnungs- begrenzer	-