

Stahl- und Aluzargentüren																							
Tür-Typ	Geschoss	Element ID	Einbauort	Rohbaumaße	Mindestanforderung Lichte Durchgangsbreite	Wandstruktur	Ansicht gegenüber Anschlagseite	Teilung	Öffnungs- richtung	Zarge	Türblatt	Feuchte- schutz	Brandschutz	Schallschutz	Wärmeschutz	Lüftung	Türschließer	Türgriffe	Anti-Panik	Schließung	Zusatzinfo	Türstop- per	Schließberechti- gung Gruppe
0. EG	T 0-12	Von: Flur zu: Flur H	1,01×2,13 ⁵	-	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL-Beschichtung, RAL 7016	-	-	-	-	-	-	Integrierter OTS	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	Wandstopper	-
0. EG	T 0-14	Von: Flur H zu: Um. H	1,01×2,13 ⁵	-	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL-Beschichtung, RAL 7016	-	-	-	-	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E-Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	integrierter Türöffnungsbegrenzer	-
0. EG	T 0-19	Von: Lager 2 Raicentener zu: Werkstatt	1,26×2,13 ⁵	-	04 W GK 17,5 2-lagig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL-Beschichtung, RAL 7016	-	-	-	-	-	2 cm Unterschnitt	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E-Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	integrierter Türöffnungsbegrenzer	-
0. EG	T 0-24	Von: RTW Flur zu: RTW Material	0,88×2,13 ⁵	-	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL-Beschichtung, RAL 7016	-	-	-	-	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E-Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wandstopper	-
0. EG	T 0-26	Von: RTW Flur Wagenhalle zu: RTW Wäschemag.	1,01×2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL-Beschichtung, RAL 7016	-	-	-	-	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E-Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wandstopper	-
0. EG	T 0-27	Von: RTW Flur Wagenhalle zu: RTW Um. H	1,01×2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL-Beschichtung, RAL 7016	-	-	-	-	-	-	Integrierter OTS	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	über OTS	-
0. EG	T 0-34	Von: RTW Flur Wagenhalle zu: RTW Um. D	1,01×2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL-Beschichtung, RAL 7016	-	-	-	-	-	-	Integrierter OTS	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	über OTS	-
0. EG	T 0-36	Von: RTW Flur Wagenhalle zu: Logistikraum	1,13×2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL-Beschichtung, RAL 7016	-	-	-	-	-	-	-	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; Magnetkontakt ZK; Magnet- und Riegelkontakt VdS Klasse B; beidseitig einkuppelbarer Nuss; SVP mit beidseitig einkuppelbarem Drücker (SVZ)	Beidseitig Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wandstopper	-
1. OG	T 1-08	Von: Jugendwart Betreuer Kinder FW zu: Vorhaltung Brandschutzzerziehung	1,01×2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL-Beschichtung, RAL 7016	-	-	-	-	-	-	-	Knauf/Knauf	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E-Öffner; Magnetkontakt	Beidseitig Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	integrierter Türöffnungsbegrenzer	-