

| Stahl- und Aluzargentüren |          |            |                                                                                                  |                        |                                                  |                                                        |                                                                                     |             |                       |                                                    |                                                    |                    |             |              |                  |                   |              |                 |                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                                           |                                 |
|---------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Tür-Typ                   | Geschoss | Element ID | Einbauort                                                                                        | Rohbaumaße             | Mindestanforderung<br>Lichte<br>Durchgangsbreite | Wandstruktur                                           | Ansicht<br>gegenüber<br>Anschlagseite                                               | Teilung     | Öffnungs-<br>richtung | Zarge                                              | Türblatt                                           | Feuchte-<br>schutz | Brandschutz | Schallschutz | Wärmeschutz      | Lüftung           | Türschließer | Türgriffe       | Anti-Panik                                             | Schließung                                                                                                                             | Zusatzinfo                                         | Türstopp-<br>er                           | Schließberechti-<br>gung Gruppe |
|                           | 1. OG    | T 1-09     | Von: Multifunktions/<br>Jugendraum/<br>Kinder FW zu:<br>Vorhaltung<br>Brandschutzzerzi-<br>elung | 1,26x2,13 <sup>3</sup> | -                                                | 02 W   Stb 24 innen<br>tragend, verputzt<br>beidseitig |    | 1 Türflügel | R                     | Umfassungszarge,<br>Stahl beschichtet,<br>RAL 7016 | Holzwerkstoff<br>HPL-<br>Beschichtung,<br>RAL 7016 | -                  | -           | -            | -                | -                 | -            | Knauf/Drücker   | -                                                      | Blindzylinder;<br>Profilzylinder;<br>Öffnungsfreigabe<br>(Kartenlesengerät) ; E-<br>Öffner; Magnetkontakt                              | Kartenlesegerät<br>Zutrittskontrolle               | integrierter<br>Türöffnungs-<br>begrenzer | -                               |
|                           | 1. OG    | T 1-18     | Von: Vorraum<br>Um. D zu: Um. D                                                                  | 1,01x2,13 <sup>3</sup> | -                                                | 04 W   GK 12,5 2-lagig<br>Nassraum                     |    | 1 Türflügel | R                     | Umfassungszarge,<br>Stahl beschichtet,<br>RAL 7016 | Holzwerkstoff<br>HPL-<br>Beschichtung,<br>RAL 7016 | -                  | -           | -            | -                | 2 cm Unterschnitt | -            | Knauf/Drücker   | -                                                      | Blindzylinder;<br>Öffnungsfreigabe<br>(Kartenlesengerät) ; E-<br>Öffner; Magnetkontakt                                                 | Kartenlesegerät<br>Zutrittskontrolle               | Wand-<br>stopper                          | -                               |
|                           | 1. OG    | T 1-21     | Von: Vorraum<br>Um. H zu: Um. H                                                                  | 1,01x2,13 <sup>3</sup> | -                                                | 04 W   GK 12,5 2-lagig<br>Nassraum                     |    | 1 Türflügel | L                     | Umfassungszarge,<br>Stahl beschichtet,<br>RAL 7016 | Holzwerkstoff<br>HPL-<br>Beschichtung,<br>RAL 7016 | -                  | -           | -            | -                | 2 cm Unterschnitt | -            | Knauf/Drücker   | -                                                      | Blindzylinder;<br>Öffnungsfreigabe<br>(Kartenlesengerät) ; E-<br>Öffner; Magnetkontakt                                                 | Kartenlesegerät<br>Zutrittskontrolle               | Wand-<br>stopper                          | -                               |
|                           | 1. OG    | T 1-39     | Von: Vorraum<br>Um. H zu: Um. H                                                                  | 0,88x2,13 <sup>3</sup> | -                                                | 04 W   GK 12,5 2-lagig<br>Nassraum                     |    | 1 Türflügel | L                     | Umfassungszarge,<br>Stahl beschichtet,<br>RAL 7016 | Holzwerkstoff<br>HPL-<br>Beschichtung,<br>RAL 7016 | -                  | -           | -            | -                | 2 cm Unterschnitt | -            | Drücker/Drücker | -                                                      | Blindzylinder                                                                                                                          | -                                                  | Wand-<br>stopper                          | -                               |
|                           | 2. OG    | T 2-15     | Von: Anrichte zu:<br>Vorratsraum                                                                 | 1,01x2,13 <sup>3</sup> | -                                                | 04 W   GK 12,5 2-lagig<br>Nassraum                     |    | 1 Türflügel | R                     | Umfassungszarge,<br>Stahl beschichtet,<br>RAL 7016 | Holzwerkstoff<br>HPL-<br>Beschichtung,<br>RAL 7016 | -                  | -           | -            | -                | -                 | -            | Drücker/Drücker | -                                                      | Blindzylinder;<br>Öffnungsfreigabe<br>(Kartenlesengerät) ; E-<br>Öffner; Magnetkontakt                                                 | Kartenlesegerät<br>Zutrittskontrolle; -            | integrierter<br>Türöffnungs-<br>begrenzer | -                               |
|                           | 2. OG    | T 2-16     | Von: Pause/<br>Bereitschaft zu:<br>Anrichte                                                      | 1,01x2,13 <sup>3</sup> | -                                                | 04 W   GK 12,5 2-lagig                                 |   | 1 Türflügel | L                     | Umfassungszarge,<br>Stahl beschichtet,<br>RAL 7016 | Holzwerkstoff<br>HPL-<br>Beschichtung,<br>RAL 7016 | -                  | -           | -            | -                | -                 | -            | Drücker/Drücker | -                                                      | Blindzylinder;<br>Öffnungsfreigabe<br>(Kartenlesengerät) ; E-<br>Öffner; Magnetkontakt                                                 | Kartenlesegerät<br>Zutrittskontrolle; -            | integrierter<br>Türöffnungs-<br>begrenzer | -                               |
|                           | 2. OG    | T 2-17     | Von: Flur zu:<br>Stauraum Garten                                                                 | 1,01x2,13 <sup>3</sup> | -                                                | 04 W   GK 12,5 2-lagig                                 |  | 1 Türflügel | R                     | Umfassungszarge,<br>Stahl beschichtet,<br>RAL 7016 | Holzwerkstoff<br>HPL-<br>Beschichtung,<br>RAL 7016 | -                  | -           | -            | -                | -                 | -            | Knauf/Drücker   | -                                                      | Blindzylinder;<br>Öffnungsfreigabe<br>(Kartenlesengerät) ; E-<br>Öffner; Magnetkontakt                                                 | Kartenlesegerät<br>Zutrittskontrolle; -            | Wand-<br>stopper                          | -                               |
| Typ 1.1.1a                |          |            |                                                                                                  |                        |                                                  |                                                        |                                                                                     |             |                       |                                                    |                                                    |                    |             |              |                  |                   |              |                 |                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                                           |                                 |
|                           | 0. EG    | T 0-02     | Von: Foyer zu:<br>Funkraum                                                                       | 1,01x2,13 <sup>3</sup> | Barrierefreiheit ≥ 0,90 m                        | 02 W   Stb 24 innen<br>tragend, verputzt<br>beidseitig |  | 1 Türflügel | L                     | Umfassungszarge,<br>Stahl beschichtet,<br>RAL 7016 | Holzwerkstoff<br>HPL-<br>Beschichtung,<br>RAL 7016 | -                  | -           | R'w ≥ 32 dB  | -                | -                 | -            | Knauf/Drücker   | -                                                      | Profilzylinder;<br>Öffnungsfreigabe<br>(Kartenlesengerät) ; E-<br>Öffner; Magnetkontakt                                                | Kartenlesegerät<br>Zutrittskontrolle               | -                                         | -                               |
| Typ 1.1.1c                |          |            |                                                                                                  |                        |                                                  |                                                        |                                                                                     |             |                       |                                                    |                                                    |                    |             |              |                  |                   |              |                 |                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                                           |                                 |
|                           | 0. EG    | T 0-22     | Von: Flur zu:<br>Lager<br>Reinigungsbedar-<br>f                                                  | 1,26x2,13 <sup>3</sup> | -                                                | 02 W   Stb 24 innen<br>tragend, verputzt<br>einseitig  |  | 1 Türflügel | L                     | Umfassungszarge,<br>Stahl beschichtet,<br>RAL 7016 | Holzwerkstoff<br>HPL-<br>Beschichtung,<br>RAL 7016 | -                  | -           | -            | U ≤ 1,60 W/(m²K) | -                 | -            | Drücker/Drücker | SVP mit el.<br>enkapselbaren<br>Drückern auf Bandselle | Blindzylinder;<br>Öffnungsfreigabe<br>(Kartenlesengerät) ; E-<br>Öffner; Magnetkontakt<br>ZK;<br>Magnet-Friegelkontakt<br>VdS Klasse B | Beidseitig<br>Kartenlesegerät<br>Zutrittskontrolle | Wand-<br>stopper                          | -                               |
| Typ 1.1.2                 |          |            |                                                                                                  |                        |                                                  |                                                        |                                                                                     |             |                       |                                                    |                                                    |                    |             |              |                  |                   |              |                 |                                                        |                                                                                                                                        |                                                    |                                           |                                 |