

Stahl- und Aluzargentüren																							
Tür-Typ	Geschoss	Element ID	Einbauort	Rohbaumaße	Mindestanforderung Lichte Durchgangsbreite	Wandstruktur	Ansicht gegenüber Anschlagseite	Teilung	Öffnungs- richtung	Zarge	Türblatt	Feuchte- schutz	Brandschutz	Schallschutz	Wärmeschutz	Lüftung	Türschließer	Türgriffe	Anti-Panik	Schließung	Zusatzinfo	Türstopp- er	Schließberechti- gung Gruppe
	1. OG	T 1-05	Von: Flur zu: Aktenraum	0,88*2,13 ⁵	-	04 W Wand 11,5 innen nichttragend		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	-	-	2 cm Unterschnitt	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	integrierter Türöffnungs- begrenzer	-
	1. OG	T 1-15	Von: Flur JFW zu: Archiv	1,01*2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig F (Brandschutz)		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	-	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
	1. OG	T 1-16	Von: Flur JFW zu: Vorraum Um. D	1,01*2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig F (Brandschutz)		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	-	-	-	-	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	Wand- stopper	-
	1. OG	T 1-23	Von: Flur JFW zu: Vorraum Um. H	1,01*2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig F (Brandschutz)		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	-	-	-	-	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	Wand- stopper	-
	1. OG	T 1-31	Von: Flur RTW zu: Lager RTW 1	1,01*2,13 ⁵	-	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	-	-	-	integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle; -	Wand- stopper	-
	1. OG	T 1-33	Von: Flur RTW zu: Um. Divers.	0,88*2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig F (Brandschutz)		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	-	-	-	-	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	integrierter Türöffnungs- begrenzer	-
	1. OG	T 1-36	Von: Flur RTW zu: Vorraum Um. D	0,88*2,13 ⁵	-	04 GK Wand 12,5 cm, Fliesen einseitig, m. Brandschutzanforderun- g		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	-	-	-	-	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	Wand- stopper	-
	1. OG	T 1-41	Von: Flur RTW zu: Vorraum Um. H	0,88*2,13 ⁵	-	04 W GK 12,5 2-lagig F (Brandschutz)		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	-	-	-	-	Drücker/Drücker	-	Blindzylinder	-	Wand- stopper	-
	2. OG	T 2-01	Von: Foyer zu: Multifunktionsra- um Schulung/ Planspielraum/ Erste Hilfe	1,01*2,13 ⁵	Barrierefreiheit ≥ 0,90 m	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	-	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesegerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-