

Stahl- und Aluzargentüren																							
Tür-Typ	Geschoss	Element ID	Einbauort	Rohbaumaße	Mindestanforderung Lichte Durchgangsbreite	Wandstruktur	Ansicht gegenüber Anschlagseite	Teilung	Öffnungs richtung	Zarge	Türblatt	Feuchte schutz	Brandschutz	Schallschutz	Wärmeschutz	Lüftung	Türschließer	Türgriffe	Anti-Panik	Schließung	Zusatzinfo	Türstopp er	Schließberechti- gung Gruppe
	2. OG	T 2-02	Von: Foyer zu: Stuhllager	1,01×2,13 ³	-	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	-	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	integrierter Türöffnungs- begrenzer	-
Typ 1.1.2a																							
	1. OG	T 1-01	Von: Foyer zu: Gardiensw./ Zugführer/ Löschgruppenfü hrer	1,01×2,13 ³	Barrierefreiheit ≥ 0,90 m	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	R'w ≥ 32 dB	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	integrierter Türöffnungs- begrenzer	-
	1. OG	T 1-03	Von: Foyer zu: Jugendwart/ Betreuer Kinder FW	1,01×2,13 ³	-	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	R'w ≥ 32 dB	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
	1. OG	T 1-10	Von: Flur zu: Multifunktions/ Jugendraum/ Kinder FW	1,26×2,13 ³	Barrierefreiheit ≥ 0,90 m	02 W Stb 17,5 innen tragend, verputzt		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	R'w ≥ 32 dB	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	integrierter Türöffnungs- begrenzer	-
	1. OG	T 1-30	Von: Flur RTW zu: Pause Bereitsch.	1,01×2,13 ³	-	04 W GK 12,5 2-lagig F (Brandschutz)		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	R'w ≥ 32 dB	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
	1. OG	T 1-42	Von: Flur RTW zu: Schulung	1,01×2,13 ³	-	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	R'w ≥ 32 dB	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	integrierter Türöffnungs- begrenzer	-
	2. OG	T 2-07	Von: Flur gr. zu: Schulung	1,32×2,13 ³	Barrierefreiheit ≥ 0,90 m	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	R'w ≥ 32 dB	-	-	Integrierter OTS : mit Feststellung und Rauchmelder	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
	2. OG	T 2-08	Von: Flur gr. zu: Pause/ Bereitschaft	1,32×2,13 ³	Barrierefreiheit ≥ 0,90 m	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	R'w ≥ 32 dB	-	-	Integrierter OTS : mit Feststellung und Rauchmelder	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-
Typ 1.1.2b																							
	1. OG	T 1-25	Von: Flur RTW zu: Schl. 01	1,01×2,13 ³	-	04 W GK 12,5 2-lagig F (Brandschutz)		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	R'w ≥ 37 dB	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-