

Stahl- und Aluzargentüren																								
Tür-Typ	Geschoss	Element ID	Einbauort	Rohbaumaße	Mindestanforderung Lichte Durchgangsbreite	Wandstruktur	Ansicht gegenüber Anschlagseite	Teilung	Öffnungs richtung	Zarge	Türblatt	Feuchte schutz	Brandschutz	Schallschutz	Wärmeschutz	Lüftung	Türschließer	Türgriffe	Anti-Panik	Schließung	Zusatzinfo	Türstopp er	Schließberechti- gung Gruppe	
	1. OG	T 1-26	Von: Flur RTW zu: Schl. 02	1,01×2,13³	-	04 W GK 12,5 2-lagig F (Brandschutz)		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	R'w ≥ 37 dB	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-	
	1. OG	T 1-27	Von: Flur RTW zu: Schl. 03	1,01×2,13³	-	04 W GK 12,5 2-lagig F (Brandschutz)		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	R'w ≥ 37 dB	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-	
	1. OG	T 1-28	Von: Flur RTW zu: Büro	1,01×2,13³	-	04 W GK 12,5 2-lagig F (Brandschutz)		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Holzwerkstoff HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	DS	R'w ≥ 37 dB	-	-	-	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wand- stopper	-	
Typ 1.3.3																								
	-1. UG	T -1 -15	Von: Technikschacht zu: Tank NEA	0,63³×2,13³	-	02 Beton, Stahlbeton tragend 1:50		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	-	Integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Profizylinder	-	Wand- stopper	-
	-1. UG	T -1-02	Von: Flur 1 zu: Zentrale Heizung/ Kälte	1,01×2,13³	-	02 W KS Wand 17,5 innen tragend + Anstrich beiseitig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	-	Integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Profizylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	über OTS	-
	-1. UG	T -1-06	Von: Flur 1 zu: BMZ	1,01×2,13³	-	02 W KS Wand 17,5 innen tragend + Anstrich beiseitig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	-	Integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Profizylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	über OTS	-
	-1. UG	T -1-07	Von: Flur 1 zu: NT & IT	1,01×2,13³	-	02 W KS Wand 17,5 innen tragend + Anstrich beiseitig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	-	Integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Profizylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	über OTS	-
	-1. UG	T -1-19	Von: Flur 2 zu: NSHV	1,01×2,13³	-	02 W Stb 24 innen tragend, beidseitig m. Anstrich		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	-	Integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Profizylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	über OTS	-
	0. EG	T 0-04	Von: Flur zu: Funktechnik	1,01×2,13³	-	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL- Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	-	-	Integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Profizylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E- Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	über OTS