

Stahl- und Aluzagentüren																							
Tür-Typ	Geschoss	Element ID	Einbauort	Rohbaumaße	Mindestanforderung Lichte Durchgangsbreite	Wandstruktur	Ansicht gegenüber Anschlagseite	Teilung	Öffnungs- richtung	Zarge	Türblatt	Feuchte- schutz	Brandschutz	Schallschutz	Wärmeschutz	Lüftung	Türschließer	Türgriffe	Anti-Panik	Schließung	Zusatzinfo	Türstopp- er	Schließberechti- gung Gruppe
	1. OG	T 1-38	Von: Um. H (12 P) zu: Technikschacht	0,63*2,13 ⁵	-	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt einseitig		1 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL-Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Profizylinder	-	Wandstopper	-
	1. OG	T 1-43	Von: Flur RTW zu: Anleiter-Übung	0,88*2,13 ⁵	-	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt einseitig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL-Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	integrierter OTS	Drücker/Drücker	-	Profizylinder; Magnetkontakt ZK; Magnet-Riegalkontakt VdS Klasse B; SVP mit beidseitig einkuppelbarem Drücker (SVZ)	Beidseitig Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wandstopper	-
	2. OG	T 2-04	Von: Foyer zu: PuMi	1,01*2,13 ⁵	-	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL-Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	über OTS	-
	2. OG	T 2-05	Von: Foyer zu: ELT	1,01*2,13 ⁵	-	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL-Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Profizylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	über OTS	-
	2. OG	T 2-06	Von: Foyer zu: Dachausstieg	1,01*2,13 ⁵	-	02 W Stb 24 innen tragend, verputzt beidseitig		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL-Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	über OTS	-
	2. OG	T 2-18	Von: Flur zu: Netzsananlage	1,01*2,13 ⁵	-	02 W Stb 17,5 innen tragend, verputzt		1 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL-Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	integrierter OTS	Knauf/Drücker	-	Profizylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; Magnet-Riegalkontakt VdS Klasse B	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	Wandstopper	-
Typ 1.3.3.2																							
	-1. UG	T -1-03	Von: Flur 1 zu: Zentrale Heizung/ Kälte	2,01*2,13 ⁵	-	02 W KS Wand 17,5 innen tragend + Anstrich beiseitig		2 Türflügel	R	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL-Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	OTS	Knauf/Drücker	-	Profizylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E-Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	über OTS	-
	-1. UG	T -1-05	Von: Flur 1 zu: Zentrale Sanitär	2,01*2,13 ⁵	-	02 W KS Wand 17,5 innen tragend + Anstrich beiseitig		2 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL-Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	OTS	Knauf/Drücker	-	Profizylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E-Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	über OTS	-
	-1. UG	T -1-14	Von: Flur 2 zu: Tank NA2	2,01*2,13 ⁵	-	02 W KS Wand 17,5 innen tragend + Anstrich beiseitig		2 Türflügel	L	Umfassungszarge, Stahl beschichtet, RAL 7016	Brandschutz HPL-Beschichtung, RAL 7016	-	T-30	-	-	-	OTS	Knauf/Drücker	-	Blindzylinder; Öffnungsfreigabe (Kartenlesengerät) ; E-Öffner; Magnetkontakt	Kartenlesegerät Zutrittskontrolle	über OTS	-