

Schnitt A-A

+10.48
OK Abdeckblech

03 DA | Klemmprofil VSG-Verglasung

03 FA | Träger HEB 120
Anschluss Glaswand
an Rohbau

+10.36
UK HEB 120

03 DA | Glasscheibe VSG

03 DA | RRo 120/60

+10.32^s
OK RRo 80/200

03 FA | Befestigung an Rohbauwand gem. stat. Erfordernis
thermisch getrennt

5 8 5 20

03 DA | RRo 200/80

+10.12^s
OK IPE 330

03 DA | Träger IPE 330

03 FA | Stütze HEA 100

+9.79^s
UK IPE 330

22 3 11^s 4 9^s 4 0.00 9^s 0.00 4 9^s 5

1.65^s
Lichte Höhe

+9.48
OK Leibungsverkleidung

Siehe Detail A 4.4.1.1

+8.25^s
OK Attikaabdeckung

+8.17^s
OK Rohbaubrüstung

2.70 5 12 5 03 DA | Entwässerungsrinne, ca.
145/115 cm

2% Gefälle

+10.16
OK Fassadenprofil

03 DA | RRo 50/50

03 DA | Träger IPE 330

2.71 9^s 2.81 9^s 2.81 9^s 2.71 5 9^s 5 9^s 5 9^s 5

+8.27^s
UK Fassadenprofil

+8.10^s
UK Attikaabdeckung

Schnitt B-B

+10.48⁵
 OK HEB 120
 03 FA I Träger HEB 120
 +10.36⁵
 OK Fassadenprofil
 03 DA I Klemmprofil VSG-Verglasung
 03 DA I RRo 120/60
 03 FA I Stütze HEA 100
 03 DA I Altkabdeckung auf Hafte
 mit Fußaufrichtung für
 Stützenfußdurchführung, Aluminium
 d=2,5mm, RAL7016; Stoßfugen
 koordiniert auf Fassade (1)
 03 FA I Lüftungsgitter mit Bienenbienen
 +8.28
 OK Altkabdeckung
 2% Gefälle (≥2%)
 +10.48⁵
 OK Blechgedeckung
 +10.33
 OK RRo 200/100
 +10.12⁵
 OK IPE 330
 +9.79⁵
 UK IPE 330
 +8.27⁵
 UK Fassadenprofil
 + 8.25 Altkabdeckung
 +8.17⁵
 OK Rohbauverüstung
 +8.10⁵
 UK Altkabdeckung

[illegible][illegible]

2% Gefälle

6 3 7

VK Regeltür DN 50

Dateiname	FWH 24-07-31 Ausführung
-----------	-------------------------