Legende Unterdecke gemäß DIN EN 13964

D 1 - Beplankung einlagig für die Deckenmontage zugelassene Gipskartonplatten, gelochte Ausführung, Randanschluss 2cm Schattenfuge umlaufend Plattendicke 12,5mm
Fabrikat: Knauf Cleaneo Akustik Streuschutzvlies 10 / 16 /22 R o.gleichwertig
Unterkonstruktion: Knauf CD 60/27 o.gleichwertig

D 2 - Beplankung einlagig für die Deckenmontage in Bereichen mit hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung zugelassene Gipskartonplatten, gelochte Ausführung mit rückseitig aufkaschiertem feuchtebeständigem Glasvlies, umlaufender ungelochter Plattenrand 10cm, Plattendicke 12,5mm
Fabrikat: Siniat Lafyprio Akustik Streuschutzung 8/ 15/ 20 S , Farbe: Weiß
Randanschluss: 2cm Schattenfuge umlaufend
Unterkonstruktion: Korrosivitätsklasse C3

D 3 - Beplankung einlagig für die Deckenmontage zugelassene Gipskartonplatten
Plattendicke 12,5mm
Randanschluss: 2cm Schattenfuge umlaufend
Unterkonstruktion: Knauf CD 60/27 o.gleichwertig
Farbe: NCS S 1002-Y50R außer Decken (D1)

D 4 - Beplankung mit Akustikdecke Typ Ecophon Focus E o.glw. Format 120 x60cm
Unterkonstruktion: Connect T24 , Korrosivität je nach Beanspruchungsklasse

D 5 - Beplankung mit Akustikdecke Typ Ecophon Focus E Format 60 x60cm,
Randanschluss 2cm Schattenfuge umlaufend
Unterkonstruktion: Connect T24 , Korrosivität je nach Beanspruchungsklasse

D 6 - Holzwolle-Akustik-Unterdecke, Kantenausführung: KO (gerade Kante)
Modulmaß (B/L): 600 x 1.200 mm, Stärke: 35 mm, sichtbar geschraubt mit Schrauben in Plattenfarbe, Fabrikat: Troldtekt® Line ultrafein (1,2 mm Faserbreite) o.glw.
Farbe: Natur Heil (ohne Farbauftrag)
Unterkonstruktion: in der Badehalle Korrosivitätsklasse C4, in der Gymnastikhalle C1

Offene Schattenfuge

Legende Elektrotechnik (nachrichtlich)

LED FR-Anbauleuchte IP66
325lr - Fabr: Glamox Type: 140-1200 LED 4400 HF 830 PC
39W - Fabr: Glamox Type: 140-1500 LED 5500 HF 830 PC

LED Einbauleuchte mit opaler Abdeckung 41W IP20 - DALI
L: 1819mm B:57mm H:75mm (DA L:1806mm B:x7mm) 3,5kg
Fabr: XAL Typ: Baso 40 trim opal high p. 1819mm

Wand- / Deckenleuchte mit opaler Abdeckung 15W IP40
D: ø60mm H 120mm 3,0kg
Fabr: RZB Typ: Pic Flat Polymero Kreis

LED Einbaudownlight 25W und 16W mit klarer Abdeckung
reinweiß IP54 - DALI (DALI D: 236mm/ET: 150mm (DA:215mm)
16w Fabr: Trilux Typ: Inperial G2 OST BR19 1800-830 ETDD+ DA 01
25W Fabr: Trilux Typ: Inperal G2 OST BR19 2700-830 ETDD+ DA 01

LED Einbauspot 15W schwenkbar (DALI) IP20 L:86/B:86/DA:80/ET:80mm
Dabr: Trilux Typ: SnoPoint 905 C02 BR-FL LED1100-830 ETDD

LED Einbauleuchte 33W mit Mikroprismatik-Abdeckung
IP40 (DALI) (600x600)mm ca. 4,0kg
Fabr: Trilux Typ: Seida G7 M73 PW19 38-830 ETDD (600x600)

LED Wandfluter asymetrisch direkt strahlend IP 66
chlorbeständig ca. 16kg 209W 3000K
Fabr: Siteco typ: Floodlight 20 midi SIAX76B2E1A1AC - DALI

LED-Einbauleuchte mit opaler Abdeckung IP40 - DALI 3000K
D:486mm Fabr: XAL Typ: Combo trim 400 TYK DA: 486mm 3,0kg)
D:916mm Fabr: XAL Typ: Combo trim 900 3TWX DA: 900mm 11,3kg)
D:916mm Fabr: XAL Typ: Combo trim 900 TYK DA: 900mm 11,3kg)

LED-Pendelleuchte mit opaler Abdeckung IP20 - DALI 3000K
D:1060mm Fabr: XAL Typ: Mino 60 circle 1000 65W (8,0kg)
D:1560mm Fabr: XAL Typ: Mino 60 circle 1500 132W (13,0kg)

LED Anbauleuchte - IP65
Fabr: BEGA Typ:24600 K3 15,2W

Flexibles LED-Lichtband

Fluchtweg-Hinweisleuchte - Dauerlicht

Revisionsklappe min. 50cm × 50cm

Separate Aufbau FR-Bereitschaftsleuchte LED 9,3W-IP65
H×B×T: 80,5×342×100mm/ 1,95kg
Fabr: CEAG Typ: i- P65-L LG - S - Polycarbonat

Separate Bereitschaftsleuchte symmetrisch
LED 5,2W Einbau-/Aufbau rund
Z.B.: Fabr: (EAG Typ: Microsprint 2 (Flächenoptik)
D=190mm/ET:63mm/DA:64mmca. 0,3kg)

Separate Bereitschaftsleuchte
asymmetrisch SLx

Mutifunktionsmelder

Mutifunktionsmelder in der Zwischendecke

Wärmedifferentialmelder

Mutifunktionsmelder im Ab-/Zuluftkanal

DIESER PLAN IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DER STATIK !

ALLE ANGEGEBENEN MAßE SIND EIGENVERANTWORTLICH VOR ORT ZU PRÜFEN !

Bauherr	Behörde	sonstige	sonstige	sonstige	sonstige	sonstige	sonstige	sonstige	g+b	Datum

Vertailer inkl. Anzahl und Medium: plot, dwg, dxf, pit, pdf

Index	Art der Änderung	Name	Datum

Proj.-Nummer: G18051

Projektname: Neubau Hallenbad Essen

Planinhalt: Deckenspiegel - Erdgeschoss

Plan - Nr.: 5-A70-E001-f00

Planungsstand:	Blattgröße:	Gezeichnet:	Maßstab:	Plan ausgegeben am:
Ausführungsplanung	950/150	HS	1:50	

Bauherr: Sport- und Bäderbetriebe Essen, Porscheplatz 1, 45127 Essen, Tel. 0201 885 200 0, Fax 0201 885 2004

Architekt: G+B Generalplaner GmbH, Schulterblatt 58, 20357 Hamburg, Tel. +49 (40) 401 905 0, Fax +49 (40) 490 533 1

Tragwerksplanung: Weber Poll - Ingenieurbüro GbR, Mühlenkamp 59, 22303 Hamburg, Tel. +49 (40) 271 550, Fax +49 (40) 270 416 3

Fachingenieur: Ingenieurgesellschaft Bannert mbH, Flughafenallee 3, 28199 Bremen, Tel. +49 (421) 537 460, Fax +49 (421) 537 461 0

G+B GEISING + BÖKER GENERALPLANER

Bauherr/-in: _____ Architekt: _____

Grt, Datum: _____ Grt, Datum: _____

Schulterblatt 58, 20357 Hamburg Tel. +49 40 401905-0 Fax +49 40 4905331
email: hh@geising-boeker.de www.geising-boeker.de

Bibliotyp: BIM-DATEN-HH-1 - BIMcloud Basic für Archicad 23/0/3001 - Essen, Hallenbad, 2024/0311

5-A70-E001-f00

Plan - Nr.