

GE	Tür-Nr.	Raum Bandseite	DIN L / R	Wandstärke/ Material	Maße Tür	Brand- schutz	Nass- raum	Feucht- raum	Zarge Material	Türblatt Material	Stärke	Ober- fläche	Kanten	Garnitur	OTS	Dichtung / Bänder	Türpuffer	Schloss	Widerstandskla- sse	Benutzungs- kategorie	Beanspru- chungs- gruppe	Panik	Touchbar in Fluchtrichtung	Anmerkungen
UG2	-2.01 T30ds	TR 35	L	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG2	-2.02 T30Rd	TR 35	L	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG2	-2.03 T30Rd	TR 35	L	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG2	-2.04 T30ds	TR 35	L	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG2	-2.05 T0dss	Parkhaus		0.2	390/265	T0 dss			Stahl	Stahl			gefälzt		X									Rauchschutzvorhang
UG2	-2.06 T30ds	Lager	R	0,14	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt
UG2	-2.07 T30ds	Lager	L	0,14	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt
UG2	-2.08 T30ds	TR 32	R	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG2	-2.09 T30Rd	TR 32	L	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG2	-2.10 T30ds	Lager	L	0,25	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt
UG2	-2.11 T30ds	TR 33	R	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG2	-2.12 T0dss	TR 33		0.25+0,1	84/202	T0 dss			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder	RC2	4	S	D		Readkontakt
UG2	-2.13 T30ds	TR 33	R	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG2	-2.14 T30Rd	TR 33	L	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG2	-2.15 T30ds	TR 34	R	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG2	-2.16 T30Rd	TR 34	L	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG2	-2.17 T0dss	Parkhaus		0.2	395/265	T0 dss			Stahl	Stahl			gefälzt		X				RC2	4	E	D		Rauchschutzvorhang

GE	Tür-Nr.	Raum Bandseite	DIN L / R	Wandstärke/ Material	Maße Tür	Brand- schutz	Nass- raum	Feucht- raum	Zarge Material	Türblatt Material	Stärke	Ober- fläche	Kanten	Garnitur	OTS	Dichtung / Bänder	Türpuffer	Schloss	Widerstandskla- sse	Benutzungs- kategorie	Beanspruc- hungs- gruppe	Panik	Touchbar in Fluchtrichtung	Anmerkungen
UG2	-2.18 T0dss	Parkhaus		0.2	395/265	T0 dss			Stahl	Stahl			gefälzt		X				RC2	4	E	D		Rauchschtzvorhang
UG2	-2.19 ZFT	Aufzug		0.2	90/201																			
UG2	-2.20 ZFT	Aufzug		0.2	80/201	nicht mehr vorhanden																		
UG2	-2.21 T0 dss	Außen	R	0.25+0,1	84/213	T0 dss			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt
UG2	-2.22 T30 ds	TR 35	L	0.2	88.5/201	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG2	-2.23 T30 ds	Außen	R	0.25	84/202	T0 dss			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder	RC2	4	E	D		Readkontakt
UG2	-2.24 T30 ds	WC	R	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	S	D		Readkontakt
UG2	-2.25 T0	WC	R	0.1	84/198	T0			Stahl	Stahl			gefälzt					PZ Schloss		4	S	D		
UG2	-2.26 T30 ds	WC	L	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	S	D		Readkontakt
UG2	-2.27 T0	WC	L	0.1	84/198	T0			Stahl	Stahl			gefälzt					PZ Schloss		4	S	D		
UG2	-2.28 T0	Aufsicht	L	0.2	88.5/201	T0			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt
UG2	-2.29 T0	Kasse	L	0.175	88.5/201	T0			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt
UG2	-2.30 T90 ds	Parkhaus	L	0.2	88.5/201	T90 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung
UG2	-2.31 T90 ds	Parkhaus	L	0.15	88.5/201	T90 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung
UG2	-2.32 T90 ds	Parkhaus	L	0.15	88.5/201	T90 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung
UG2	-2.33 T90 ds	Parkhaus	L	0.15	88.5/201	T90 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung
UG2	-2.34 T30 ds	Parkhaus	LR	0,14	146/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt

GE	Tür-Nr.	Raum Bandseite	DIN L / R	Wandstärke/ Material	Maße Tür	Brand- schutz	Nass- raum	Feucht- raum	Zarge Material	Türblatt Material	Stärke	Ober- fläche	Kanten	Garnitur	OTS	Dichtung / Bänder	Türpuffer	Schloss	Widerstandskla- sse	Benutzungs- kategorie	Beanspru- chungs- gruppe	Panik	Touchbar in Fluchtrichtung	Anmerkungen
UG2	-2.35 T0 dss	Parkhaus		0.2	415/265	T0 dss			Stahl	Stahl			gefälzt		X									Rauchschutzbereich
UG2	-2.36 T0 dss	Parkhaus		0.2	440/265	T0 dss			Stahl	Stahl			gefälzt		X									Rauchschutzbereich
UG2	-2.37 T30 ds	TR 2	LR	0.25	146/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X		PZ Schloss		4	S	D			Readkontakt
UG2	-2.38 T30 ds	Parkhaus	LR	0.2	150/201	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X				RC2	4	E	D		Readkontakt; nicht im Planungsbereich
UG2	-2.39 T30 Rd	TR 2	L	0.2	88.5/201	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X				RC2	4	S	D		Readkontakt; nicht im Planungsbereich
UG3	-3.01 T30ds	TR 35	L	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG3	-3.02 T30Rd	TR 35	L	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG3	-3.03 T30Rd	TR 35	L	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG3	-3.04 T30ds	TR 35	R	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG3	-3.05 T0dss	Parkhaus		0.2	390/265	T0 dss			Stahl	Stahl			gefälzt		X									Rauchschutzbereich
UG3	-3.06 T30ds	TR 31	R	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG3	-3.07 T30Rd	TR 31	L	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG3	-3.08 T30ds	TR 32	R	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG3	-3.09 T30Rd	TR 32	L	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG3	-3.10 T30ds	TR 33	R	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG3	-3.11 T30Rd	TR 33	R	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt

GE	Tür-Nr.	Raum Bandseite	DIN L / R	Wandstärke/ Material	Maße Tür	Brand- schutz	Nass- raum	Feucht- raum	Zarge Material	Türblatt Material	Stärke	Ober- fläche	Kanten	Garnitur	OTS	Dichtung / Bänder	Türpuffer	Schloss	Widerstandskla- sse	Benutzungs- kategorie	Beanspru- chungs- gruppe	Panik	Touchbar in Fluchtrichtung	Anmerkungen
UG3	-3.12 T30ds	TR 33	R	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG3	-3.13 T30Rd	TR 33	L	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG3	-3.14 T30ds	Aufzug Vorraum	L	0.2	96/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG3	-3.15 T90ds	Schacht 67	L	0.2	88.5/201	T90 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss		4	E	D		Readkontakt
UG3	-3.16 T30ds	TR 34	L	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG3	-3.17 T30Rd	TR 34	R	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG3	-3.18 T30ds	Lager	LR	0.2	146/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt
UG3	-3.19 T90ds	Lager	LR	0,25	151/198	T90 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt
UG3	-3.20 ZFT	Aufzug		0.2	90/201																			
UG3	-3.21 ZFT	Aufzug		0.2	80/201	nicht mehr vorhanden																		
UG3	-3.22 T0 dss	Pakhaus		0.2	395/265	T0 dss			Stahl	Stahl			gefälzt		x									Rauchschutzvorhang
UG3	-3.23 T0 dss	Parkhaus		0.2	395/265	T0 dss			Stahl	Stahl			gefälzt		x									Rauchschutzvorhang
UG3	-3.24 T0 dss	Parkhaus		0.2	390/265	T0 dss			Stahl	Stahl			gefälzt		x									Rauchschutzvorhang
UG3	-3.25 T0 dss	Außen	L	0,25+0,1	125/206	T0dss			Stahl	Stahl			gefälzt		X				RC2	4	S	D		Readkontakt
UG3	-3.26 T90 ds	Parkhaus	L	0,25	88.5/201	T90 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung
UG3	-3.27 T90 ds	Parkhaus	LR	0.25	1.50/201	T90ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt
UG3	-3.28 T90 ds	Parkhaus	L	0.15	88.5/201	T90 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung

GE	Tür-Nr.	Raum Bandseite	DIN L / R	Wandstärke/ Material	Maße Tür	Brand- schutz	Nass- raum	Feucht- raum	Zarge Material	Türblatt Material	Stärke	Ober- fläche	Kanten	Garnitur	OTS	Dichtung / Bänder	Türpuffer	Schloss	Widerstandskla- sse	Benutzungs- kategorie	Beanspru- chungs- gruppe	Panik	Touchbar in Fluchtrichtung	Anmerkungen
UG3	-3.29 T30 ds	Parkhaus	LR	0,20	150/201	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X				RC2	4	E	D		Readkontakt; nicht im Planungsfeld
UG3	-3.30 T30 Rd	TR 2	L	0,20	88.5/201	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X				RC2	4	S	D		Readkontakt; nicht im Planungsfeld
UG3	-3.31 T30 ds	Parkhaus	LR	0,20	150/201	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt; nicht im Planungsfeld
UG3	-3.32 T0 dss	Außen	R	0,25	84/1,98	T0dss			Stahl	Stahl			gefälzt		X				RC2	4	S	D		Readkontakt
UG4	-4.01 T30 ds	TR 35	L	0,2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG4	-4.02 T30 Rd	TR 35	L	0,2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG4	-4.03 T30 Rd	TR 35	L	0,2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG4	-4.04 T30 ds	TR 35	R	0,2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG4	-4.05 T0 dss	Parkhaus		0,2	390/265	T0 dss			Stahl	Stahl			gefälzt		X									Rauchschutzbereich
UG4	-4.06 T30 ds	TR 31	R	0,2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG4	-4.07 T30 Rd	TR 31	L	0,2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG4	-4.08 T30 ds	TR 32	R	0,2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG4	-4.09 T30Rd	TR 32	L	0,2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG4	-4.10 T30 ds	TR 33	R	0,2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG4	-4.11 T30 Rd	TR 33	R	0,2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG4	-4.12 T30 ds	TR 33	R	0,2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt

GE	Tür-Nr.	Raum Bandseite	DIN L / R	Wandstärke/ Material	Maße Tür	Brand- schutz	Nass- raum	Feucht- raum	Zarge Material	Türblatt Material	Stärke	Ober- fläche	Kanten	Garnitur	OTS	Dichtung / Bänder	Türpuffer	Schloss	Widerstandskla- sse	Benutzungs- kategorie	Beanspru- chungs- gruppe	Panik	Touchbar in Fluchtrichtung	Anmerkungen
UG4	-4.13 T30 Rd	TR 33	L	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG4	-4.14 T30 ds	Vorraum Aufzug	L	0.2	96/201	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG4	-4.15 T30 ds	TR 34	L	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG4	-4.16 T30 Rd	TR 34	R	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG4	-4.17 T30 ds	Lager	LR	0,14	146/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt
UG4	-4.18 ZFT	Aufzug		0.2	90/201																			
UG4	-4.19 ZFT	Aufzug		0.2	80/201	nicht mehr vorhanden																		
UG4	-4.20 T30 ds	Technik	R	0.25	88.5/201	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt
UG4	-4.21 T30 ds	Technik	L	0.2	88.5/201	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	e	D		Readkontakt
UG4	-4.22 T0 dss	Parkhaus		0.2	395/265	T0 dss			Stahl	Stahl			gefälzt		X									Rauchschutzbereich
UG4	-4.23 T0 dss	Parkhaus		0.2	395/265	T0 dss			Stahl	Stahl			gefälzt		X									Rauchschutzbereich
UG4	-4.24 T0 dss	Parkhaus		0.2	390/265	T0 dss			Stahl	Stahl			gefälzt		X									Rauchschutzbereich
UG4	-4.25 T90 ds	Parkhaus	R	0.15	88.5/201	T90 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung
UG4	-4.26 T90 rs	Parkhaus	L	0.15	88.5/201	T90 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung
UG4	-4.27 T30 rs	TR 2	L	0.25	84/198	T90 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss		4	S	D		Readkontakt
UG4	-4.28 T90 ds	Parkhaus	L	0.15	88.5/201	T90 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung
UG4	-4.29 T90 ds	Parkhaus	R	0.15	88.5/201	T90 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	D		Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung

GE	Tür-Nr.	Raum Bandseite	DIN L / R	Wandstärke/ Material	Maße Tür	Brand- schutz	Nass- raum	Feucht- raum	Zarge Material	Türblatt Material	Stärke	Ober- fläche	Kanten	Garnitur	OTS	Dichtung / Bänder	Türpuffer	Schloss	Widerstandskla- sse	Benutzungs- kategorie	Beanspru- chungs- gruppe	Panik	Touchbar in Fluchtrichtung	Anmerkungen
UG4	-4.30 T30 ds	Parkhaus	L	0.20	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss		4	E	D		Readkontakt; nicht im Planungsfeld
UG4	-4.31 T30 Rd	TR 2	L	0.20	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss		4	S	D		Readkontakt; nicht im Planungsfeld
UG5	-5.01	TR 35	L	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG5	-5.02	TR 35	L	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG5	-5.03	TR 35	L	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG5	-5.04	TR 35	R	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG5	-5.05	Parkhaus		0.2	390/265	T0 dss																		C
UG5	-5.06	TR 31	R	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG5	-5.07	TR 31	L	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG5	-5.08	TR 32	R	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG5	-5.09	TR 32	L	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG5	-5.10	TR 33	R	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG5	-5.11	TR 33	R	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG5	-5.12	TR 33	R	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG5	-5.13	TR 33	L	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG5	-5.14	Vorraum Aufzug	L	0.2	96/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt

GE	Tür-Nr.	Raum Bandseite	DIN L / R	Wandstärke/ Material	Maße Tür	Brand- schutz	Nass- raum	Feucht- raum	Zarge Material	Türblatt Material	Stärke	Ober- fläche	Kanten	Garnitur	OTS	Dichtung / Bänder	Türpuffer	Schloss	Widerstandskla sse	Benutzungs- kategorie	Beanspru- chungs- gruppe	Panik	Touchbar in Fluchtrichtung	Anmerkungen
UG5	-5.15	TR 34	L	0.2	84/198	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG5	-5.16	TR 34	R	0.2	84/198	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG5	-5.17	Lager	LR	0.2	146/1,98	T30 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ	RC2	4	S	E		Readkontakt
UG5	-5.18	Parkhaus		0.2	395/265	T0 dss																		Rauchschutzvorhang
UG5	-5.19	Parkhaus		0.2	395/265	T0 dss																		Rauchschutzvorhang
UG5	-5.20	Parkhaus		0.2	390/265	T0 dss																		Rauchschutzvorhang
UG5	-5.21 ZFT	Aufzug		0.2	90/213,5																			
UG5	-5.22 ZFT	Aufzug		0.2	80/201	nicht mehr vorhanden																		
UG5	-5.23	Parkhaus	L	0.15	84/198	T90 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	E		Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung
UG5	-5.24 T90 ds	Parkhaus	L	0.15	88.5/201	T90 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss		nicht mehr vorhanden				Readkontakt
UG5	-5.25	TR 2	L	0,15	84/198	T90 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt
UG5	-5.26	Parkhaus	R	0.15	84/198	T90 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss	RC2	4	E	E		Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung
UG5	-5.27	Parkhaus	R	0.15	88.5/201	T90 ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ Schloss		nicht mehr vorhanden				Readkontakt
UG5	-5.28	TR 2	L	0,20	105/201	T30 Rd			Stahl	Stahl			gefälzt		X			Blindzylinder		4	S	D		Readkontakt; nicht im Planungsfeld
UG5	-5.29	Abluftzentrale	LR	0,25(0,19)	146/198	T30 Ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ	RC2	4	E	E		Readkontakt
UG5	-5.30	CO Überwachung	L	0,25(0,19)	84/198	T30 Ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ	RC2	4	E	E		Readkontakt
UG5	-5.31	Schacht TH35	R	0,20	84/198	T90 Ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ	RC2	4	E	E		Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung

GE	Tür-Nr.	Raum Bandseite	DIN L / R	Wandstärke/ Material	Maße Tür	Brand- schutz	Nass- raum	Feucht- raum	Zarge Material	Türblatt Material	Stärke	Ober- fläche	Kanten	Garnitur	OTS	Dichtung / Bänder	Türpuffer	Schloss	Widerstandskla- sse	Benutzungs- kategorie	Beanspruc- hungs- gruppe	Panik	Touchbar in Fluchtrichtung	Anmerkungen
UG5	-5.32	Schacht TH35	R	0,20	102/103	T90 Ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ	RC2	4	E	E		Entfällt!!! Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung
UG5	-5.33	Drainagewasser hebeanlage	R	0,25	84/198	T30 Ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ	RC2	4	E	E		Entfällt-Geschlossen!!! Readkontakt
UG5	-5.34	S62	R	0,2	84/198	T90 Ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ	RC2	4	E			Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung
UG5	-5.35	S 62a	R	0,2	84/198	T90 Ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ	RC2	4	E			Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung
UG5	-5.36	S 53	R	0,2	84/198	T90 Ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ	RC2	4	E			Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung
UG5	-5.37	S 63	R	0,2	84/198	T90 Ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ	RC2	4	E			Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung
UG5	-5.38	S 64	R	0,2	84/198	T90 Ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ	RC2	4	E			Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung
UG5	-5.39	S 64a	R	0,2	84/198	T90 Ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ	RC2	4	E			Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung
UG5	-5.40	S 69a	R	0,2	84/198	T90 Ds			Stahl	Stahl			gefälzt		X			PZ	RC2	4	E			Readkontakt/Klappe, vierseitige Dichtung