

BA = Bodenausparung
BE = Bodenauflauf
BRH = Brüstungshöhe ab OKKFF
DA = Deckenausparung
DO = Deckendurchbruch
E = Elektro
FBD = Fockendurchbruch
LH = Lüftung
LH = Lichte Höhe
H = Heizung
OKFF = Oberkante Fertigfußboden
OKRD = Oberkante Rohdecke
PBW = prozentualisierter Bemessungswert
RBH = Rohbaubauhöhe ab OKFF bzw. E
RK = Rolladenkästen
S = Sanitär
UZ = Überzug
UZ = Unterzug
UKRD/UKD = Unterkante Rohdecke
VK = Vorderkante
WA = Wandausparung
WD = Wanddurchbruch

Angaben der Schlitz- und Durchbruch
Angaben der Türhöhen ab OKFF
Angaben der Brüstungshöhen ab OK

BT C OKFF EG = 62,83 m ü NN = 0,

[illegible]

Bauvorhaben:	Sanierung des Gymn. Hammer S 59174 Kar
Gemarkung:	Kamen 13
Flur:	15
Flurstück:	701 / 563

Planisano.	10.07.2020
------------	------------

Bei der Bauausführung sind die Planungen d

Firmendetails und -ausführungszeichnungen

Freigabevermerk des Architekten. Planungs- und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem

Architekten.

Die vorliegende Planung darf ohne vorherige Architekten nur im Rahmen des oben genannten

werden. Dieser Plan gilt nur in Zusammenarbeit
Fachkompetenz: Bodengutachter, Statiker, H
